

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_e$

Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50

metamer
m
D50

metamer
m
D65

$Lab^*N0=17.7, 0.6, 0.6$
 $Lab^*W0=95.4, 1.3, -4.9$
 $Lab^*N=24.3, -5.6, -6.8$
 $Lab^*W=95.6, 1.4, -5.0$

grau
g
D65/D50

$Lab^*N0=17.7, 0.6, 0.6$
 $Lab^*W0=95.4, 1.3, -4.9$
 $Lab^*N1=17.7, 0.8, 0.6$
 $Lab^*W1=95.4, 0.8, -4.9$

metamer
m
D50

$Lab^*N1=17.7, 0.8, 0.6$
 $Lab^*W1=95.4, 0.8, -4.9$
 $Lab^*N=24.0, -5.6, -7.3$
 $Lab^*W=95.5, 0.9, -5.0$

01: R00Y_075_050_e 02: R50Y_075_050_e 03: Y00G_075_050_e 04: Y50G_075_050_e 05: G00B_075_050_e 06: G50B_075_050_e 07: B00R_075_050_e 08: B50R_075_050_e 09=10: R00Y_075_050_e

10: R00Y_075_050_e 11: R50Y_075_050_e 12: Y00G_075_050_e 13: Y50G_075_050_e 14: G00B_075_050_e 15: G50B_075_050_e 16: B00R_075_050_e 17: B50R_075_050_e 18=01: R00Y_075_050_e

19: R00Y_075_050_e 20: R50Y_075_050_e 21: Y00G_075_050_e 22: Y50G_075_050_e 23: G00B_075_050_e 24: G50B_075_050_e 25: B00R_075_050_e 26: B50R_075_050_e 27=19: R00Y_075_050_e

28: NW_000_e 29: NW_013_e 30: NW_025_e 31: NW_038_e 32: NW_050_e 33: NW_063_e 34: NW_075_e 35: NW_088_e 36=28: NW_100_e

37: NW_000_e 38: NW_013_e 39: NW_025_e 40: NW_038_e 41: NW_050_e 42: NW_063_e 43: NW_075_e 44: NW_088_e 45=37: NW_100_e

46: NW_000_e 47: NW_013_e 48: NW_025_e 49: NW_038_e 50: NW_050_e 51: NW_063_e 52: NW_075_e 53: NW_088_e 54: NW_100_e

0-013130-L0 PG230-71

TUB-Prüfvorlage PG23; Farbwiedergabe

54 Farben; metamer für D65&D50, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG23/PG23L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG23/PG23L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

TUB-Material: Code=th4ta