PN99S0P

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel}$ = $h_{ab}/360$ = 31/360 = 0.08

H^*_{-} = R00Y_

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

*HIC*_*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H^*_{-} = R00Y_

trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_Ma	82.7	−3.1	113.9	114.0	91
G_Ma	39.4	−61.8	45.8	76.9	143
C_Ma	47.8	−26.8	−34.2	43.4	231
B_Ma	10.1	55.1	−61.0	82.2	312
M_Ma	34.5	80.6	−33.9	87.5	337
N_Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_CIE	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
G_CIE	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
B_CIE	30.5	1.4	−46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

*LabCh*_*Ma: 48 66 40 77 31

*HIC*_*Ma: R00Y_100_100_

*rgbic*_*Ma:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

u^*_{rel} = 114

%Regularitet

$g^*_{H,rel}$ = 28

$g^*_{C,rel}$ = 38

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	−9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	−18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	−31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	−49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	−65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	−50.3	−9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	−30.5	−42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	−5.7	−44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	−47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	−28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	−9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



5−003030−L0 PN990−7N

TUB registrering: 20150701-PN99/PN99L0N1.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-materiale: code=fha4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN99/PN99.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplansje PN99; farbetoneplan: H*_=R00Y_
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, *cmyk*

input: *rgb/cmyk −> rgb/cmyk*
output: ingen endring