

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PE90/PE90.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d$

triangle de luminosité  $T^*$



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

| nom         | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| $R_{d,Ma}$  | 50.4        | 76.9    | 64.5    | 100.4        | 40           |
| $Y_{d,Ma}$  | 92.6        | -20.7   | 90.7    | 93.0         | 102          |
| $G_{d,Ma}$  | 83.6        | -82.7   | 79.8    | 115.0        | 136          |
| $C_{d,Ma}$  | 86.8        | -46.1   | -13.5   | 48.1         | 196          |
| $B_{d,Ma}$  | 30.3        | 76.0    | -103.5  | 128.5        | 306          |
| $M_{d,Ma}$  | 57.2        | 94.3    | -58.4   | 110.9        | 328          |
| $N_{d,Ma}$  | 0.0         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| $W_{d,Ma}$  | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| $R_{d,CIE}$ | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| $Y_{d,CIE}$ | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| $G_{d,CIE}$ | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| $B_{d,CIE}$ | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 50 76 64 100 40

$HIC^*_{d,Ma}$ : R00Y\_100\_100\_d

$rgbic^*_{d,Ma}$ :

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme

$u^*_{rel} = 158$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

$H^*_d = R00Y_d$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

| $H^*_d$        | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_d | 50.4        | 76.9    | 64.5    | 100.4        | 40           |
| R25Y_100_100_d | 53.7        | 67.6    | 65.8    | 94.4         | 44           |
| R50Y_100_100_d | 63.6        | 41.3    | 71.0    | 82.2         | 59           |
| R75Y_100_100_d | 78.2        | 7.8     | 80.6    | 81.0         | 84           |
| Y00G_100_100_d | 92.6        | -20.7   | 90.7    | 93.0         | 102          |
| Y25G_100_100_d | 88.7        | -43.3   | 86.2    | 96.5         | 116          |
| Y50G_100_100_d | 85.7        | -65.2   | 82.4    | 105.1        | 128          |
| Y75G_100_100_d | 84.0        | -78.7   | 80.4    | 112.5        | 134          |
| G00B_100_100_d | 83.6        | -82.7   | 79.8    | 115.0        | 136          |
| G25B_100_100_d | 84.3        | -73.7   | 44.9    | 86.4         | 148          |
| G50B_100_100_d | 86.8        | -46.1   | -13.5   | 48.1         | 196          |
| G75B_100_100_d | 51.7        | 18.3    | -68.3   | 70.7         | 285          |
| B00R_100_100_d | 30.3        | 76.0    | -103.5  | 128.5        | 306          |
| B25R_100_100_d | 38.5        | 79.8    | -89.7   | 120.0        | 311          |
| B50R_100_100_d | 57.2        | 94.3    | -58.4   | 110.9        | 328          |
| B75R_100_100_d | 52.0        | 81.1    | 4.1     | 81.2         | 2            |



3-003130-L0 PE900-70

graphique TUB-PE90; code de teinte:  $H^*_d=R00Y_d$   
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 sortie : transférer à  $rgb_d$

TUB enregistrement: 20130201-PE90/PE90L0NP.PDF /PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=th4ta