
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,rel}$ = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementfarbe (e):
HIC*d
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*d = R00Yd
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*d,Ma: 50 76 64 100 40
HIC*d,Ma: R00Y_100_100d
rgbic*d,Ma:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u'*rel = 158
%Regularität
g*D,rel = 19
g*C,rel = 37
H*d = R00Yd
Brillantheit I*
Buntheit C*
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik, Arbeitsgebiet Farbmetrik
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin-Farbmetrik-Prüfstand PE90, Buntton H*d=R00Yd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE96/RE96LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
RE960 -3, Bild D1W4E: Schrift und Landsteinge N; Rd, Gd, Bd, Z; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
RE960 -4, Bild D1W4E: Blumenmotiv; 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Grautönen (sfp); PS-Operator 3 colorimage
RE960 -5, Bild D1W4E: Landsteinge W -Rd; W -Gd; W -Bd; W -N; W -Z; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
RE960 -6, Bild D1W4E: Landsteinge W -Rd; W -Gd; W -Bd; W -N; W -Z; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
RE960 -7, Bild D1W4E: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Grautönen (sfp); rgb/cmyk→rgbd, weitgehender
RE960 -7, Bild D1W4E: Landsteinge W -Rd; W -N; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
Prüfvorlage RE96; 4(ISO/IEC 15775 = ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,rel}$ = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementfarbe (e):
HIC*e
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*e = R00Ye
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*e,Ma: 50 78 37 86 25
HIC*e,Ma: R00Y_100_100e
rgbic*e,Ma:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u'*rel = 158
%Regularität
g*D,rel = 19
g*C,rel = 37
H*e = R00Ye
Brillantheit I*
Buntheit C*
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik, Arbeitsgebiet Farbmetrik
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin-Farbmetrik-Prüfstand PE90, Buntton H*e=R00Ye
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE96/RE96LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
RE960 -3, Bild D1W4E: Schrift und Landsteinge N; Rd, Gd, Bd, Z; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
RE960 -4, Bild D1W4E: Blumenmotiv; 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Grautönen (sfp); PS-Operator 3 colorimage
RE960 -5, Bild D1W4E: Landsteinge W -Rd; W -Gd; W -Bd; W -N; W -Z; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
RE960 -6, Bild D1W4E: Landsteinge W -Rd; W -Gd; W -Bd; W -N; W -Z; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
RE960 -7, Bild D1W4E: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Grautönen (sfp); rgb/cmyk→rgbd, weitgehender
RE960 -7, Bild D1W4E: Landsteinge W -Rd; W -N; PS-Operator rgb→rgbd, weitgehender
Prüfvorlage RE96; 4(ISO/IEC 15775 = ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2
Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,rel}$ = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementfarbe (e):
HIC*-
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*- = R00Y-
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u'*rel = 92
%Regularität
g*D,rel = 57
g*C,rel = 58
H*- = R00Y-
Brillantheit I*
Buntheit C*
ORS18a: adaptierte CIELAB-Daten
ORS28a: adaptierte CIELAB-Daten
TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik, Arbeitsgebiet Farbmetrik
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin-Farbmetrik-Prüfstand PE90, Buntton H*-=R00Y-
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE99/RE99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Unfühlzahl Rec-Code
Ringzahl Rec-Code
Landsteinge W-N
Code: Unfühl-Ring
RE990-1, Bild A1W4E: Element A: Radialgeräte W- W, W -N, W -Z und W -Z; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element B: Landsteinge W-W; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element C: Landsteinge W-N; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element D: Landsteinge W-Z; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator w* setgray
RE990-2, Bild A2W4E: Element B: 5-visuell gleichabständige L*-Grautöne + N0 + W1; PS-Operator w* setgray
RE990-3, Bild A3W4E: Element B: 11-visuell gleichabständige L*-Grautöne; PS-Operator w* setgray
RE990-3, Bild A3W4E: Element C: 10-visuell gleichabständige Cs*-Grautöne; PS-Operator w* setgray
Prüfvorlage RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE90/PE90L0FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,rel}$ = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementfarbe (e):
HIC*d
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*d = R00Yd
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*d,Ma: 50 76 64 100 40
HIC*d,Ma: R00Y_100_100d
rgbic*d,Ma:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u'*rel = 158
%Regularität
g*D,rel = 19
g*C,rel = 37
H*d = R00Yd
Brillantheit I*
Buntheit C*
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik, Arbeitsgebiet Farbmetrik
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin-Farbmetrik-Prüfstand PE90, Buntton H*d=R00Yd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE99/RE99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Unfühlzahl Rec-Code
Ringzahl Rec-Code
Landsteinge W-N
Code: Unfühl-Ring
RE990-1, Bild A1W4E: Element A: Radialgeräte W- W, W -N, W -Z und W -Z; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element B: Landsteinge W-W; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element C: Landsteinge W-N; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element D: Landsteinge W-Z; PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator w* setgray
RE990-1, Bild A1W4E: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator w* setgray
RE990-2, Bild A2W4E: Element B: 5-visuell gleichabständige L*-Grautöne + N0 + W1; PS-Operator w* setgray
RE990-3, Bild A3W4E: Element B: 11-visuell gleichabständige L*-Grautöne; PS-Operator w* setgray
RE990-3, Bild A3W4E: Element C: 10-visuell gleichabständige Cs*-Grautöne; PS-Operator w* setgray
Prüfvorlage RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE90/PE90L0FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,rel}$ = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementfarbe (e):
HIC*e
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*e = R00Ye
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*e,Ma: 50 78 37 86 25
HIC*e,Ma: R00Y_100_100e
rgbic*e,Ma:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u'*rel = 158
%Regularität
g*D,rel = 19
g*C,rel = 37
H*e = R00Ye
Brillantheit I*
Buntheit C*
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
TU Berlin, Fachgebiet Lichttechnik, Arbeitsgebiet Farbmetrik
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin-Farbmetrik-Prüfstand PE90, Buntton H*e=R00Ye
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de