
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2
PE90ns
Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TL500a pour la teinte CIELAB relative $b_{ab,0,65}$ = b_{ab}/360 = 40/360 = 0.11
H^*_d = R00Y$_d$
Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):
HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
H^*_d = R00Y$_d$
triangle de luminosité T*
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
$LabCh^*_{d,Mat}$: 50 76 64 100 40
$HIC^*_{d,Mat}$: R00Y_100_100$_d$
$rgbic^*_{d,Mat}$:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
triangle de luminosité T*
% Gamme
u*$_{rel}$ = 158
% Régularité
g*$_{TLrel}$ = 19
g*$_{C,rel}$ = 37
brillance I*
chroma C*
graphique TUB-PE90; code de teinte: H*$_d$=R00Y$_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB
entrée : rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie : transféré à rgb$_d$
TUB enseignement 2015/2020 PE90/PE90L0NA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FA.TXT / .PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D RE96/RE96LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2
RE96ns
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
graphique RE96: 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=1, de=0, sRGB*
entrée: rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie: linearisation 3D selon rgb*$_{dd}$
TUB enseignement 2015/2020 RE96/RE96L0FA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2
PE90ns
Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TL500a pour la teinte CIELAB relative $b_{ab,0,65}$ = b_{ab}/360 = 25/360 = 0.07
H^*_e = R00Y$_e$
Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):
HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
H^*_e = R00Y$_e$
triangle de luminosité T*
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
$LabCh^*_{e,Mat}$: 50 78 37 86 25
$HIC^*_{e,Mat}$: R00Y_100_100$_e$
$rgbic^*_{e,Mat}$:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
triangle de luminosité T*
% Gamme
u*$_{rel}$ = 158
% Régularité
g*$_{TLrel}$ = 19
g*$_{C,rel}$ = 37
brillance I*
chroma C*
graphique TUB-PE90; code de teinte: H*$_e$=R00Y$_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB
entrée : rgbicmyk -> rgb$_e$
sortie : transféré à rgb$_e$
TUB enseignement 2015/2020 PE90/PE90L0NA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FA.TXT / .PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D RE96/RE96LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2
RE96ns
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
graphique RE96: 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=1, de=1, sRGB*
entrée: rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie: linearisation 3D selon rgb*$_{de}$
TUB enseignement 2015/2020 RE96/RE96L0FA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NA.TXT / .PS; sortie de production
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 1/2
PE90ns
Entrée et sortie: Système Offset Réflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $b_{ab,0,65}$ = b_{ab}/360 = 31/360 = 0.08
H^*_- = R00Y$_-$
Données de couleur maximale (Ma):
Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):
HIC^*_-
code de teinte pour les couleurs de cette page:
H^*_- = R00Y$_-$
triangle de luminosité T*
ORS18a: données CIELAB (a) adaptées
ORS26a: données CIELAB (a) adaptées
$LabCh^*_{-,Mat}$: 48 66 40 77 31
$HIC^*_{-,Mat}$: R00Y_100_100$_-$
$rgbic^*_{-,Mat}$:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
triangle de luminosité T*
% Gamme
u*$_{rel}$ = 92
% Régularité
g*$_{TLrel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 58
brillance I*
chroma C*
graphique TUB-PE90; code de teinte: H*$_-$=R00Y$_-$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB
entrée : rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie : aucun changement
TUB enseignement 2015/2020 PE90/PE90L0NA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RE99/RE99LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2
RE99ns
graphique RE99: ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N, 3D=1, de=0, sRGB*
entrée : rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb*$_{dd}$
TUB enseignement 2015/2020 RE99/RE99L0FA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PE90/PE90LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2
PE90ns
Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TL500a pour la teinte CIELAB relative $b_{ab,0,65}$ = b_{ab}/360 = 40/360 = 0.11
H^*_d = R00Y$_d$
Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):
HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
H^*_d = R00Y$_d$
triangle de luminosité T*
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
$LabCh^*_{d,Mat}$: 50 76 64 100 40
$HIC^*_{d,Mat}$: R00Y_100_100$_d$
$rgbic^*_{d,Mat}$:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
triangle de luminosité T*
% Gamme
u*$_{rel}$ = 158
% Régularité
g*$_{TLrel}$ = 19
g*$_{C,rel}$ = 37
brillance I*
chroma C*
graphique TUB-PE90; code de teinte: H*$_d$=R00Y$_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*
entrée : rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb*$_{dd}$
TUB enseignement 2015/2020 PE90/PE90L0FA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RE99/RE99LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2
RE99ns
graphique RE99: ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
achromatic graphique de test N, 3D=1, de=1, sRGB*
entrée : rgbicmyk -> rgb$_{hd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb*$_{de}$
TUB enseignement 2015/2020 RE99/RE99L0FA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PE90/PE90LF30FA.DAT dans fichier (F), page 2/2
PE90ns
Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TL500a pour la teinte CIELAB relative $b_{ab,0,65}$ = b_{ab}/360 = 25/360 = 0.07
H^*_e = R00Y$_e$
Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):
HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
H^*_e = R00Y$_e$
triangle de luminosité T*
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
TL500a: données CIELAB (a) adaptées
$LabCh^*_{e,Mat}$: 50 78 37 86 25
$HIC^*_{e,Mat}$: R00Y_100_100$_e$
$rgbic^*_{e,Mat}$:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
triangle de luminosité T*
% Gamme
u*$_{rel}$ = 158
% Régularité
g*$_{TLrel}$ = 19
g*$_{C,rel}$ = 37
brillance I*
chroma C*
graphique TUB-PE90; code de teinte: H*$_e$=R00Y$_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*
entrée : rgbicmyk -> rgb$_e$
sortie : linéarisation 3D selon rgb*$_{de}$
TUB enseignement 2015/2020 PE90/PE90L0FA.TXT / .PS
application pour le moniteur de sortie sur écran, standard séparation
TUB matériel: code=tha4a
pour des fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0HTM
pour informations techniques: http://www.tu-ilmenau.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik