
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TL500a für relativen CIELAB-Buntton
Daten für jede Gerät- (d) oder Elementfarbe (e):
Buntton für die Farben dieser Seite:
Dreieck-Helligkeit T*
Brillantheit I*
Buntton C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*s=R00Vd
Prüfvorlage nach DIN 3872, 3D=0, de=0, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd
TUB-Material: Code=tlsa6a
TUB-Registrierung: 20120201, RE90/PE90L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE90/RE90L1FT.HTM
Technische Information: http://www.ps-team.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE96/RE96L30F.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
TUB-Prüfvorlage RE96; 4(ISO/IEC 15775 = ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*s=R00Ve
Prüfvorlage nach DIN 3872, 3D=0, de=1, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE96/RE96L30F.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
TUB-Prüfvorlage RE96; 4(ISO/IEC 15775 = ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2
Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton
Daten für jede Gerät- (d) oder Elementfarbe (e):
Buntton für die Farben dieser Seite:
Dreieck-Helligkeit T*
Brillantheit I*
Buntton C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*-=R00Y-
Prüfvorlage nach DIN 3872, 3D=0, de=0, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE99/RE99L30F.DAT in Datei (F), Seite 2/2
Radialgitter (Sonnenstrez)/W-W
Radialgitter (Sonnenstrez)/W-N
Radialgitter (Sonnenstrez)/W-Z
Unfolding Hex-Code
Rissgrafik Hex-Code
Landeltrage W-N
Code: Unfold Ring
Rasterweite in lpi
TUB-Prüfvorlage RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE90/PE90L30F.DAT in Datei (F), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*s=R00Vd
Prüfvorlage nach DIN 3872, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE99/RE99L30F.DAT in Datei (F), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE90/PE90L30F.DAT in Datei (F), Seite 2/2
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*s=R00Ve
Prüfvorlage nach DIN 3872, 3D=1, de=1, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de