
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
PE90os
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS80a für relativen CIELAB-Buntton h_{abrel} = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):
HIC*d
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*d = R00Yd
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*L*Ma: 50 76 64 100 40
HIC*dMa: R00Y_100_100d
rgbiC*dMa:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u*rel = 158
%Regularität
g*L*rel = 19
g*C*rel = 37
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
Brillantheit I*
Buntheit C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*d=R00Yd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L1HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE96/RE96LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
RE96os
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
RE96G-3, Bild D1W4E: Schritt und Landeslinge N: Rd, Gd, Bd, Z: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-4, Bild D2W4E: 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Grautönen (sfy): rgbCmyk→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-5, Bild D3W4E: Landeslinge W: Rd, Gd, Bd, W-N, W-Z: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-6, Bild D4W4E: Landeslinge W: Rd, Gd, Bd, W-N, W-Z: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-7, Bild D5W4E: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Grautönen (sfy): rgbCmyk→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-8, Bild D6W4E: Landeslinge W: Rd, N: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
TUB-Prüfvorlage RE96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L1HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2
PE90os
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS80a für relativen CIELAB-Buntton h_{abrel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):
HIC*e
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*e = R00Ye
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*L*Ma: 50 78 37 86 25
HIC*eMa: R00Y_100_100e
rgbiC*eMa:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u*rel = 158
%Regularität
g*L*rel = 19
g*C*rel = 37
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
Brillantheit I*
Buntheit C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*e=R00Ye
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L1HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE96/RE96LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
RE96os
Bildpixel:
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
RE96G-3, Bild D1W4E: Schritt und Landeslinge N: Rd, Gd, Bd, Z: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-4, Bild D2W4E: 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Grautönen (sfy): PS-Operator 3 colorimage
RE96G-5, Bild D3W4E: Landeslinge W: Rd, Gd, Bd, W-N, W-Z: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-6, Bild D4W4E: Landeslinge W: Rd, Gd, Bd, W-N, W-Z: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-7, Bild D5W4E: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Grautönen (sfy): PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
RE96G-8, Bild D6W4E: Landeslinge W: Rd, N: PS-Operator rgb→rgbd, wrtgbcolor
TUB-Prüfvorlage RE96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L1HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2
PE90os
Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton h_{abrel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):
HIC*-
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*- = R00Y-
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*-Ma: 48 66 40 77 31
HIC*-Ma: R00Y_100_100-
rgbiC*-Ma:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u*rel = 92
%Regularität
g*L*rel = 57
g*C*rel = 58
ORS18a: adaptierte CIELAB-Daten
ORS26a: adaptierte CIELAB-Daten
Brillantheit I*
Buntheit C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*-=R00Y-
Prüfvorlage keine Änderung
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90H.HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE99/RE99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
RE99os
Unfühlzahl Hex-Code
Ringzahl Hex-Code
Code: Unfühl-Ring
RE99G-1, Bild A0W4E: Element A: Radialgitter N-W, W-N, W-Z und W-Z, PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-2, Bild A1W4E: Element B: Landeslinge W-N: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-3, Bild A2W4E: Element C: Landeslinge W-Z: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-4, Bild A3W4E: Element D: Landeslinge W-W: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-5, Bild A4W4E: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°): PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-6, Bild A5W4E: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°): PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-7, Bild A6W4E: Element G: 16 visuell gleichabständige C*-Grautöne: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-8, Bild A7W4E: Element H: 16 visuell gleichabständige C*-Grautöne + N0 + W1: PS-Operator: w*-seqrgy
TUB-Prüfvorlage RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90H.HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99.HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE90/PE90LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
PE90os
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS80a für relativen CIELAB-Buntton h_{abrel} = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):
HIC*d
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*d = R00Yd
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*L*Ma: 50 76 64 100 40
HIC*dMa: R00Y_100_100d
rgbiC*dMa:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u*rel = 158
%Regularität
g*L*rel = 19
g*C*rel = 37
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
Brillantheit I*
Buntheit C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*d=R00Yd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L1HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RE99/RE99LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
RE99os
Unfühlzahl Hex-Code
Ringzahl Hex-Code
Code: Unfühl-Ring
RE99G-1, Bild A0W4E: Element A: Radialgitter N-W, W-N, W-Z und W-Z, PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-2, Bild A1W4E: Element B: Landeslinge W-N: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-3, Bild A2W4E: Element C: Linienraster unter 45° (oder 135°): PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-4, Bild A3W4E: Element D: Landeslinge W-W: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-5, Bild A4W4E: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°): PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-6, Bild A5W4E: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°): PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-7, Bild A6W4E: Element G: 16 visuell gleichabständige C*-Grautöne: PS-Operator: w*-seqrgy
RE99G-8, Bild A7W4E: Element H: 16 visuell gleichabständige C*-Grautöne + N0 + W1: PS-Operator: w*-seqrgy
TUB-Prüfvorlage RE99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90H.HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99.HTM


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PE90/PE90LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 2/2
PE90os
Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS80a für relativen CIELAB-Buntton h_{abrel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07
Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):
HIC*e
Buntkontext für die Farben dieser Seite:
H*e = R00Ye
Dreiecks-Helligkeit T*
Daten für Maximalfarbe (Ma):
LabCh*L*Ma: 50 78 37 86 25
HIC*eMa: R00Y_100_100e
rgbiC*eMa:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit T*
%Umfang
u*rel = 158
%Regularität
g*L*rel = 19
g*C*rel = 37
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
TL80a: adaptierte CIELAB-Daten
Brillantheit I*
Buntheit C*
TUB-Prüfvorlage PE90; Buntton: H*e=R00Ye
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de
TUB-Material: Code=tlsta1a
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, Notes Separation
TU-Berlin/Regelwerke 2003/2020, RE90/RE96/dIPP, PDF, JPS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90H.HTM
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96.HTM