
http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/2
PE90os
Immetere y uscita: Television Luminous System TL500a for relative CIELAB hue h_ab,a=d − h_ab/360 = 40/360 = 0.11
H*d = R00Yd
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
HC*d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
H*d = R00Yd
triangolo chiarezza T*
Il dati per il massimo colore (Ma):
LabCh*a,Ma: 50 76 64 100 40
HC*a,Ma: R00Y_100_100d
rgbC*a,Ma:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
triangolo chiarezza T*
%Gamma
u*rel = 158
%Regularità
g*b,rel = 139
g*r,rel = 37
croma C*
brillantezza I*
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_PE90vPE90L0NP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS
4-102139-10
PE900-70
grafico TUB-PE90; codice di tinte: H*d=R00Yd
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB
immetrere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS; 3D-linearizzzazione
F: 3D-linearizzazione RE96/RE96L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2
RE96os
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
RE960-7, Fig. D1Wdd: matrice illuminata, 14 prova colori CIE 12 * 16 grigio passi (of);; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D2Wdd: reticoli radiali W−Rd, W−Gd, W−Bd, W−N, W−Z; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D3Wdd: anelli di Landolt W−Rd, W−Gd, W−Bd, W−N, W−Z; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D4Wdd: anelli di Landolt W−Rd, W−N; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D5Wdd: anelli di Landolt W−Gd, W−N; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt W−Bd, W−N; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt W−N; PS operator rgb−>rgbd, wrtgbcolor
RE96os
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_RE96vRE96L0FP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS
4-102139-20
RE960-70
grafico RE96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
prova cromatica grafico RGB, 3D=1, de=1, sRGB*
immetrere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/2
PE90os
Immetere y uscita: Television Luminous System TL500a for relative CIELAB hue h_ab,a=d − h_ab/360 = 25/360 = 0.07
H*e = R00Ye
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
HC*e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
H*e = R00Ye
triangolo chiarezza T*
Il dati per il massimo colore (Ma):
LabCh*a,Ma: 50 78 37 86 25
HC*a,Ma: R00Y_100_100e
rgbC*a,Ma:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
triangolo chiarezza T*
%Gamma
u*rel = 158
%Regularità
g*b,rel = 139
g*r,rel = 37
croma C*
brillantezza I*
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_PE90vPE90L0NP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS
4-102139-10
PE900-71
grafico TUB-PE90; codice di tinte: H*e=R00Ye
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB
immetrere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a rgbe


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS; 3D-linearizzzazione
F: 3D-linearizzazione RE96/RE96L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2
RE96os
192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
RE960-7, Fig. D1Wde: matrice illuminata, 14 prova colori CIE 12 * 16 grigio passi (of);; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D2Wde: reticoli radiali W−Re, W−Ge, W−Be, W−N, W−Z; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D3Wde: anelli di Landolt W−Re, W−Ge, W−Be, W−N, W−Z; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D4Wde: anelli di Landolt W−Re, W−N; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D5Wde: anelli di Landolt W−Ge, W−N; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D6Wde: anelli di Landolt W−Be, W−N; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE960-7, Fig. D7Wde: anelli di Landolt W−N; PS operator rgb−>rgbe, wrtgbcolor
RE96os
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_RE96vRE96L0FP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE96/RE96L0FP.PDF /;PS
4-102139-20
RE960-70
grafico RE96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
prova cromatica grafico RGB, 3D=1, de=1, sRGB*
immetrere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS; cominciare l'uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 1/2
PE90os
Immetere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue h_ab,a=d − h_ab/360 = 31/360 = 0.08
H*- = R00Y-
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
HC*-
codice di tonalità per i colori questa pagina:
H*- = R00Y-
triangolo chiarezza T*
Il dati per il massimo colore (Ma):
LabCh*-,Ma: 48 66 40 77 31
HC*-,Ma: R00Y_100_100-
rgbC*-,Ma:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
triangolo chiarezza T*
%Gamma
u*rel = 92
%Regularità
g*b,rel = 57
g*r,rel = 58
croma C*
brillantezza I*
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_PE90vPE90L0NP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0NP.PDF /;PS
4-102139-20
PE900-70
grafico TUB-PE90; codice di tinte: H*-=R00Y-
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB
immetrere: rgb/cmyk -> rgbcmyk
uscita: nessun cambiamento


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RE99/RE99L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2
RE99os
reticoli radiali (Siemens stella)W-N
reticoli radiali (Siemens stella)W-Z
anelli di Landolt W-N
codice: cifra0 passo cifra9 passo
RE990-1, Fig. A1Wdd: Elementi D: anelli di Landolt W-N: PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A2Wdd: Elementi A: reticoli radiali W−N, W−Z; PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A3Wdd: Elementi E: Linee raster a 45° (0 135°) grad; PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A4Wdd: Elementi B: 5 equidistante 2 °grigio passi; PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A5Wdd: Elementi C: 6 equidistante 2 °grigio passi; PS operator: w* wtrprep
RE99os
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_RE99vRE99L0FP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS
4-102139-20
RE990-70
grafico RE99; ME16(ISO 9241−306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=1, de=1, sRGB*
immetrere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS; 3D-linearizzzazione
F: 3D-linearizzazione PE90/PE90L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2
PE90os
Immetere y uscita: Television Luminous System TL500a for relative CIELAB hue h_ab,a=d − h_ab/360 = 40/360 = 0.11
H*d = R00Yd
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
HC*d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
H*d = R00Yd
triangolo chiarezza T*
Il dati per il massimo colore (Ma):
LabCh*a,Ma: 50 76 64 100 40
HC*a,Ma: R00Y_100_100d
rgbC*a,Ma:
1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
triangolo chiarezza T*
%Gamma
u*rel = 158
%Regularità
g*b,rel = 139
g*r,rel = 37
croma C*
brillantezza I*
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_PE90vPE90L0FP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS
4-102139-10
PE900-72
grafico TUB-PE90; codice di tinte: H*d=R00Yd
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*
immetrere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RE99/RE99L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2
RE99os
reticoli radiali (Siemens stella)W-N
reticoli radiali (Siemens stella)W-Z
anelli di Landolt W-N
codice: cifra0 passo cifra9 passo
RE990-1, Fig. A1Wde: Elementi D: anelli di Landolt W-N: PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A2Wde: Elementi A: reticoli radiali W−N, W−Z; PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A3Wde: Elementi E: Linee raster a 45° (0 135°) grad; PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A4Wde: Elementi B: 5 equidistante 2 °grigio passi; PS operator: w* wtrprep
RE990-1, Fig. A5Wde: Elementi C: 6 equidistante 2 °grigio passi; PS operator: w* wtrprep
RE99os
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_RE99vRE99L0FP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE99/RE99L0FP.PDF /;PS
4-102139-20
RE990-70
grafico RE99; ME16(ISO 9241−306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=1, de=1, sRGB*
immetrere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione PE90/PE90L130FP.DAT nel file (F), pagina 2/2
PE90os
Immetere y uscita: Television Luminous System TL500a for relative CIELAB hue h_ab,a=d − h_ab/360 = 25/360 = 0.07
H*e = R00Ye
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
HC*e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
H*e = R00Ye
triangolo chiarezza T*
Il dati per il massimo colore (Ma):
LabCh*a,Ma: 50 78 37 86 25
HC*a,Ma: R00Y_100_100e
rgbC*a,Ma:
1.0 0.0 0.26 1.0 1.0
triangolo chiarezza T*
%Gamma
u*rel = 158
%Regularità
g*b,rel = 139
g*r,rel = 37
croma C*
brillantezza I*
TUB materiale: codice=fasela
TUB destinazione: 20210901_PE90vPE90L0FP.PDF /;PS
TUB a domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB informazioni ricevute: http://www.ps.bam.de + http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.HTM
TUB accedere dal file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PE90/PE90L0FP.PDF /;PS
4-102139-10
PE900-73
grafico TUB-PE90; codice di tinte: H*e=R00Ye
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB*
immetrere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de