vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS76/SS76.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201–SS76/SS76L0N1.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=tha4ta

Colores óptimos (o) *RYGCBM* de máximo (m) C_{AB} bajo D65, Y_{Nt}=100

Code	X_{100}	Y_{100}	Z_{100}	*x*	*y*	*z*	h_{xy}	i_d, λ_d	i_c, λ_c
R_m 565_770	61.78	41.0	0.05	0.6007	0.3987	0.0005	13.6	37 589	16 483
Y_m 495_770	77.09	93.8	6.13	0.4354	0.5298	0.0346	58.5	33 565	11 459
G_m 475_575	23.69	65.19	19.98	0.2176	0.5987	0.1835	109.3	24 523	−1 523c
C_m 380_565	33.26	58.99	108.83	0.1654	0.2933	0.5412	193.6	16 483	37 589
B_m 380_495	17.95	6.19	102.75	0.1414	0.0487	0.8097	238.5	11 459	33 565
M_m 575_475	71.34	34.8	88.9	0.3657	0.1784	0.4557	289.4	−1 523c	24 523
G_o 495_565	15.31	52.79	6.08	0.2063	0.7116	0.0819	105.5	25 529	−1 529c
M_o 565_495	79.73	47.2	102.8	0.347	0.2054	0.4474	285.5	−1 529c	25 529

2−000030−L0 SS760−1N_1





Colores óptimos (o) *RYGCBM* de máximo (m) C_{AB} bajo D65, Y_{Nt}=100

Code	Y_{100}	A_{100}	B_{100}	C_{AB}	*a*	*b*	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c
R_m 565_770	41.0	22.8	17.83	28.95	1.5064	−0.0005	38.0	37 589	16 483
Y_m 495_770	93.8	−12.06	38.4	40.25	0.8218	−0.0261	107.4	33 565	13 467
G_m 475_575	65.19	−38.26	20.4	43.36	0.3634	−0.1226	151.9	25 525	−1 525c
C_m 380_565	58.99	−22.8	−17.83	28.95	0.5638	−0.7379	218.0	16 483	37 589
B_m 380_495	6.19	12.06	−38.4	40.25	2.899	−6.6373	287.4	11 459	32 562
M_m 575_475	34.8	38.26	−20.4	43.36	2.0501	−1.0218	331.9	−1 511c	22 511
G_o 495_565	52.79	−34.87	20.56	40.48	0.29	−0.046	149.4	25 529	−1 529c
M_o 565_495	47.2	34.86	−20.56	40.48	1.6891	−0.8712	329.4	−1 513c	22 513

2−000030−L0 SS760−3N_1





Colores óptimos (o) *RYGCBM* de máximo (m) C_{AB} bajo D65, Y_{Nt}=100

Code	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ^*_d	i_c, λ^*_c
R_m 565_770	70.18	61.63	120.13	135.02	0.2511	−0.0093	62.8	38 591	15 476
Y_m 495_770	97.55	−23.15	119.05	121.28	0.2052	−0.0337	101.0	32 563	14 470
G_m 475_575	84.59	−118.83	59.74	133.0	0.1563	−0.0564	153.3	24 520	−1 520c
C_m 380_565	81.29	−66.96	−32.22	74.32	0.1809	−0.1027	205.6	16 481	−1 481c
B_m 380_495	29.91	89.01	−117.0	147.01	0.3121	−0.2134	307.2	12 460	28 543
M_m 575_475	65.6	102.7	−46.24	112.63	0.2782	−0.1144	335.7	−1 517c	23 517
G_o 495_565	77.76	−132.02	85.16	157.11	0.145	−0.0407	147.1	25 525	−1 525c
M_o 565_495	74.32	82.25	−40.47	91.67	0.2608	−0.1085	333.7	−1 519c	23 519

2−000030−L0 SS760−5N_1





Colores óptimos (o) *RYGCBM* de máximo (m) C_{AB} bajo D65, Y_{Nt}=100

Code D65	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ^*_d	i_c, λ^*_c
R_m 565_770	70.18	61.64	132.51	146.14	0.2511	−0.0093	65.0	37 589	15 475
Y_m 495_770	97.55	−23.15	119.09	121.32	0.2052	−0.0337	101.0	32 563	14 470
G_m 475_575	84.59	−118.85	59.75	133.03	0.1563	−0.0564	153.3	24 520	−1 520c
C_m 380_565	81.29	−66.98	−32.23	74.33	0.181	−0.1027	205.6	16 481	−1 481c
B_m 380_495	29.91	89.06	−117.04	147.07	0.3122	−0.2135	307.2	12 460	28 543
M_m 575_475	65.6	102.71	−46.24	112.65	0.2783	−0.1144	335.7	−1 517c	23 517
G_o 495_565	77.76	−132.05	85.19	157.15	0.145	−0.0407	147.1	25 525	−1 525c
M_o 565_495	74.32	82.25	−40.48	91.68	0.2609	−0.1085	333.7	−1 519c	23 519

2−000030−L0 SS760−7N_1





entrada: *w/rgb/cmyk* −> *w/rgb/cmyk*_
salida: ningún cambio