



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/TG75/TG75L0N1.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0N1.TXT .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=th4ta




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N




Radialgitter (Siemenssterne) N-Z




Radialgitter (Siemenssterne) W-Z


TG750-3, Bild C1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: rgb/cmy0



TG750-5, Bild C2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: rgb/cmy0




TG750-7, Bild C3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: rgb/cmy0



Prüfvorlage TG75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N


Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung




Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

TG751-1, Bild C4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: rgb/cmy0



TG751-3, Bild C5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: rgb/cmy0



TG751-5, Bild C6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: rgb/cmy0