Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG49/VG49.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Regelwerk: 20130201-VG49/VG49L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display~Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=tha4ta

***Ostwald*-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für E00, Y_W=100, Y_m=520_770, CIELAB-Daten** %

i_1. λ_1	i_2. λ_2	L^*100	a^*100	b^*100	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d. λ_d	i_c. λ_c	Code	%
1	405 32 564	80.42	−71.93	−32.6	78.97	0.1811	−0.1001	204.3	16 484	38 592	Cm	%
6	435 33 565	80.69	−86.68	−17.31	88.4	0.1735	−0.0924	191.2	17 488	45 627		%
10	450 33 566	80.99	−110.3	13.71	111.15	0.1612	−0.0768	172.9	19 498	−1 498c		%
12	460 33 568	81.45	−119.36	34.48	124.25	0.1568	−0.0665	163.8	21 507	−1 507c		%
13	465 33 569	81.92	−121.61	45.97	130.01	0.1559	−0.0609	159.2	22 514	−1 514c		%
14	470 34 571	82.66	−120.77	57.74	133.86	0.1568	−0.0553	154.4	24 522	−1 522c		%
14	475 35 575	84.24	−115.44	60.46	130.32	0.1605	−0.0544	152.3	25 525	−1 525c	Gm	%
16	480 36 581	86.11	−105.73	83.03	134.43	0.1664	−0.0442	141.8	27 538	−1 538c		%
17	485 39 595	90.19	−81.64	98.55	127.97	0.18	−0.0386	129.6	29 549	−1 549c		%
18	490 −1 490c	97.85	−20.19	119.57	121.26	0.21	−0.0327	99.5	33 568	11 459	max	%
19	495 −1 495c	97.3	−17.91	125.92	127.19	0.211	−0.0297	98.0	33 568	12 461		%
19	500 −1 499c	97.3	−17.91	125.92	127.19	0.211	−0.0297	98.0	33 568	12 461		%
22	510 −1 510c	94.63	−6.64	140.85	141.01	0.216	−0.0218	92.7	34 571	13 469		%
24	520 −1 520c	91.75	4.59	146.03	146.1	0.2212	−0.0178	88.1	34 574	14 473	Ym	%
26	530 −1 530c	88.02	17.68	145.85	146.92	0.2277	−0.0145	83.0	35 577	15 477		%
28	540 −1 540c	83.56	31.64	141.2	144.7	0.2352	−0.0119	77.3	36 581	15 479		%
29	545 −1 545c	81.07	38.69	137.72	143.05	0.2393	−0.0109	74.3	36 583	16 480		%
29	550 −1 549c	81.07	38.69	137.72	143.05	0.2393	−0.0109	74.3	36 583	16 480		%
30	555 −1 554c	78.42	45.65	133.68	141.26	0.2436	−0.0102	71.1	37 585	16 482		%
32	560 −1 560c	72.66	58.88	124.34	137.58	0.2528	−0.0092	64.6	38 590	16 483		%
	380	770 100.0	0.0	0.0	0.0	0.2191	−0.0837	0.0				%

***Ostwald*-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für E00, Y_W=100, Y_m=770_520, CIELAB komplementär** %

i_1. λ_1	i_2. λ_2	L^*100	a^*100	b^*100	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d. λ_d	i_c. λ_c	Code	%
32	564 1 405	71.27	62.52	98.78	116.91	0.2555	−0.0287	57.6	38 592	16 484	Rm	%
33	565 6 435	70.93	71.83	28.95	77.45	0.2611	−0.0675	21.9	45 627	17 488		%
33	566 10 450	70.56	84.55	−14.4	85.77	0.2687	−0.0918	350.3	−1 498c	19 498		%
33	568 12 460	69.98	90.17	−29.54	94.89	0.2724	−0.1004	341.8	−1 507c	21 507		%
33	569 13 465	69.37	92.89	−35.98	99.61	0.2744	−0.1042	338.8	−1 514c	22 514		%
34	571 14 470	68.37	95.44	−41.93	104.24	0.2766	−0.1079	336.2	−1 522c	24 522		%
35	575 14 475	66.11	99.55	−45.82	109.59	0.2807	−0.1108	335.2	−1 525c	25 525	Mm	%
36	581 16 480	63.17	102.89	−56.56	117.41	0.2851	−0.1184	331.2	−1 538c	27 538		%
39	595 17 485	55.38	108.0	−71.77	129.67	0.296	−0.1326	326.3	−1 549c	29 549		%
−1	490c 18 490	28.02	85.37	−120.26	147.48	0.3177	−0.2165	305.3	11 459	33 568	min	%
−1	495c 19 495	31.41	71.03	−115.43	135.53	0.2953	−0.2021	301.6	12 461	33 568		%
−1	499c 19 500	31.41	71.03	−115.43	135.53	0.2953	−0.2021	301.6	12 461	33 568		%
−1	510c 22 510	43.16	21.12	−96.96	99.24	0.2372	−0.1634	282.2	13 469	34 571		%
−1	520c 24 520	51.68	−12.26	−82.78	83.68	0.2098	−0.1431	261.5	14 473	34 574	Bm	%
−1	530c 26 530	59.79	−39.13	−69.07	79.38	0.1928	−0.128	240.4	15 477	35 577		%
−1	540c 28 540	67.12	−57.58	−56.56	80.72	0.1838	−0.1168	224.4	15 479	36 581		%
−1	545c 29 545	70.46	−63.67	−50.83	81.48	0.1816	−0.1123	218.6	16 480	36 583		%
−1	549c 29 550	70.46	−63.67	−50.83	81.48	0.1816	−0.1123	218.6	16 480	36 583		%
−1	554c 30 555	73.6	−67.81	−45.45	81.64	0.1806	−0.1084	213.8	16 482	37 585		%
−1	560c 32 560	79.25	−70.77	−35.73	79.28	0.1813	−0.1019	206.7	16 483	38 590		%
	380	770 100.0	0.0	0.0	0.0	0.2191	−0.0837	0.0				%

0−000400−L0 VG490−7N

***Ostwald*-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für E00, $Y_{w,}$10=100, Y_m=520_770, CIELAB-Daten** %

i_1. λ_1	i_2. λ_2	L^*100	a^*100	b^*100	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d. λ_d	i_c. λ_c	Code	%
1	405 31 559	79.43	−69.97	−33.95	77.77	0.1818	−0.101	205.8	15 477	37 589	Cm	%
7	435 32 561	79.66	−92.09	−9.07	92.53	0.1701	−0.0883	185.6	16 484	−1 484c		%
10	450 32 562	79.85	−108.58	17.48	109.98	0.1615	−0.0748	170.8	18 493	−1 493c		%
12	460 33 565	80.46	−114.73	39.56	121.36	0.1586	−0.0638	160.9	21 506	−1 506c		%
13	465 33 568	81.27	−113.49	52.13	124.89	0.1597	−0.0577	155.3	23 515	−1 515c		%
13	470 34 572	83.3	−106.48	55.62	120.14	0.1645	−0.0565	152.4	24 520	−1 520c		%
14	475 36 581	86.11	−93.97	71.54	118.1	0.1723	−0.0497	142.7	26 532	−1 532c	Gm	%
16	480 40 604	91.81	−55.72	101.41	115.71	0.1928	−0.038	118.7	30 551	−1 551c		%
17	485 −1 485c	96.74	−15.85	118.68	119.73	0.2119	−0.0326	97.6	32 564	11 456		%
18	490 −1 490c	96.1	−13.14	125.53	126.21	0.2131	−0.0293	95.9	32 564	11 458	max	%
19	495 −1 495c	95.33	−9.88	131.44	131.81	0.2145	−0.0263	94.3	33 565	12 460		%
20	500 −1 500c	94.43	−6.08	136.47	136.6	0.2162	−0.0236	92.5	33 566	12 462		%
22	510 −1 510c	92.16	3.03	143.93	143.96	0.2205	−0.019	88.7	33 569	13 466		%
23	520 −1 519c	90.77	8.29	146.41	146.64	0.223	−0.0169	86.7	34 570	13 468	Ym	%
25	530 −1 529c	87.45	19.7	146.61	147.93	0.2287	−0.013	82.3	34 573	14 470		%
27	540 −1 539c	83.46	31.82	142.58	146.09	0.2353	−0.0092	77.4	35 577	14 473		%
29	545 −1 545c	78.83	44.02	135.72	142.68	0.2426	−0.0052	72.0	36 582	15 475		%
29	550 −1 549c	78.83	44.02	135.72	142.68	0.2426	−0.0052	72.0	36 582	15 475		%
31	555 −1 555c	73.61	55.53	126.92	138.53	0.2505	0.0	66.3	37 587	15 476		%
32	560 3 415	70.87	63.43	69.32	93.97	0.2562	−0.0449	47.5	39 595	15 478		%
	380	770 100.0	0.0	0.0	0.0	0.219	−0.0837	0.0				%

***Ostwald*-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für E00, $Y_{w,}$10=100, Y_m=770_520, CIELAB komplementär** %

i_1. λ_1	i_2. λ_2	L^*100	a^*100	b^*100	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d. λ_d	i_c. λ_c	Code	%
31	559 1 405	72.45	58.84	95.98	112.58	0.2529	−0.0309	58.4	37 589	15 477	Rm	%
32	561 7 435	72.18	71.63	12.24	72.67	0.2603	−0.077	9.6	−1 484c	16 484		%
32	562 10 450	71.95	79.98	−16.73	81.72	0.2653	−0.093	348.1	−1 493c	18 493		%
33	565 12 460	71.21	84.68	−30.98	90.17	0.2684	−0.101	339.9	−1 506c	21 506		%
33	568 13 465	70.2	86.97	−37.58	94.74	0.2703	−0.1049	336.6	−1 515c	23 515		%
34	572 13 470	67.48	91.21	−42.27	100.53	0.2746	−0.1083	335.1	−1 520c	24 520		%
36	581 14 475	63.17	95.86	−53.49	109.78	0.2806	−0.1165	330.8	−1 532c	26 532	Mm	%
40	604 16 480	51.52	92.9	−78.43	121.58	0.289	−0.1402	319.8	−1 551c	30 551		%
−1	485c 17 485	34.38	59.2	−109.46	124.44	0.2788	−0.1893	298.4	11 456	32 564		%
−1	490c 18 490	37.42	46.35	−105.27	115.03	0.2632	−0.1795	293.7	11 458	32 564	min	%
−1	495c 19 495	40.57	32.86	−100.6	105.83	0.2486	−0.1701	288.0	12 460	33 565		%
−1	500c 20 500	43.84	19.01	−95.52	97.39	0.2352	−0.1613	281.2	12 462	33 566		%
−1	510c 22 510	50.61	−8.3	−84.51	84.92	0.2127	−0.1454	264.3	13 466	33 569		%
−1	519c 23 520	54.06	−21.03	−78.76	81.52	0.2038	−0.1383	255.0	13 468	34 570	Bm	%
−1	529c 25 530	60.84	−42.55	−67.32	79.65	0.1909	−0.1263	237.7	14 470	34 573		%
−1	539c 27 540	67.25	−57.63	−56.4	80.64	0.1838	−0.1166	224.3	14 473	35 577		%
−1	545c 29 545	73.13	−66.12	−46.31	80.73	0.1813	−0.109	215.0	15 475	36 582		%
−1	549c 29 550	73.13	−66.12	−46.31	80.73	0.1813	−0.109	215.0	15 475	36 582		%
−1	555c 31 555	78.41	−68.43	−37.22	77.9	0.1822	−0.1029	208.5	15 476	37 587		%
3	415 32 560	80.74	−72.04	−28.77	77.57	0.1812	−0.0982	201.7	15 478	39 595		%
	380	770 100.0	0.0	0.0	0.0	0.219	−0.0837	0.0				%

0−001400−L0 VG491−7N

0−000400−F0