

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/VG94/VG94L0N1.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-VG94/VG94L0N1.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=th44a

Güte (STRESS-Werte) für kleine (small) Farbdifferenzdaten (SCD)

Datensatz	Berechnungen mit Daten für graues Umfeld (D65, P40) und 0,1 < Y < 190				Farbabstandsformel und STRESS-Wert				
	Paare	ΔE^*_{ab} -Bereich	min	max	mean	CIELAB	CMC	CIE94	CIEDE2000 LABJND
RI_0330	330	0.0 bis <99.0	0.05	4.85	0.9	61.0	50.0	47.7	52.4
KI_0392	392	0.0 bis <99.0	0.09	2.09	0.41	57.1	57.5	49.8	50.3
AV_0132	132	0.0 bis <99.0	0.17	2.29	0.75	47.8	34.0	47.4	43.9
RI_0330	330	0.0 bis <5.0	0.05	4.85	0.9	61.0	50.0	47.7	52.4
KI_0392	392	0.0 bis <5.0	0.09	2.09	0.41	57.1	57.5	49.8	50.3
AV_0132	132	0.0 bis <5.0	0.17	2.29	0.75	47.8	34.0	47.4	43.9
RI_0330	87	0.0 bis <0.5	0.05	0.49	0.23	60.1	49.5	47.8	48.2
KI_0392	294	0.0 bis <0.5	0.09	0.49	0.28	54.1	54.4	48.6	46.8
AV_0132	41	0.0 bis <0.5	0.17	0.49	0.34	58.1	28.8	59.2	54.1
RI_0330	137	0.5 bis <1.0	0.5	0.99	0.76	56.3	42.7	41.3	42.6
KI_0392	81	0.5 bis <1.0	0.5	0.99	0.7	37.1	28.8	26.3	30.1
AV_0132	56	0.5 bis <1.0	0.5	0.96	0.71	55.3	27.0	57.6	50.7
RI_0330	67	1.0 bis <1.5	1.01	1.46	1.18	63.1	51.3	49.3	50.6
KI_0392	12	1.0 bis <1.5	1.0	1.48	1.22	36.5	32.6	28.2	33.6
AV_0132	28	1.0 bis <1.5	1.0	1.47	1.17	58.7	23.4	58.7	53.8
RI_0330	14	1.5 bis <2.0	1.5	1.89	1.69	69.5	50.9	43.0	45.0
KI_0392	4	1.5 bis <2.0	1.61	1.76	1.67	18.6	31.8	29.5	36.2
AV_0132	5	1.5 bis <2.0	1.51	1.96	1.7	17.8	8.4	17.8	5.2
RI_0330	25	2.0 bis <5.0	2.0	4.85	2.73	67.6	50.1	39.0	40.5
KI_0392	1	2.0 bis <5.0	2.09	2.09	2.09	0.1	0.1	0.1	0.1
AV_0132	2	2.0 bis <5.0	2.07	2.29	2.18	5.0	2.0	5.0	1.9

Datensätze: RI=RICHTER, KI=KITTELMANN, AV=AVRAMOPOULOS

VG9403

VG940-7N_1

TUB-Prüfvorlage VG94; Farbabstände und -Formeln

TCD-Datensätze: RI, KI, AV, ΔE^* -Bereiche von CIELAB, alle Farben von 330

Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)