Kurz- Name Anzahl der Paare	Mittel Beobachter und Wider- holungen	Lichtquelle und/oder Umfeld- Farbart nahe	Material- Eigenschaften	Skalierungs- und Vergleichs- Methode
WI_S0418	10–14	D65	Glanzanstrich	Eigene Graureihe
RD_S0312	50	CCT 6100 K	Glanzanstrich	Ankerpaar
LE_S0307	12–15	D65	Mattanstrich	Graureihe <sup>3)</sup>
BF_S2776	Mean>20	D65	(Textil)	Graureihe
SS_S0446	9 x 27	D65	Druck	Eigene Graureihe
WA_T0100	21 x 26	D65	Glanzfarbanstrich	festes Ja/Nein <sup>4)</sup>
1S_T0890	16 x 3	D65	Glanzanstrich	festes Ja/Nein <sup>4)</sup>
2M_T0399	23 x 3	D65	Glanzanstrich	festes Pass/Fail <sup>4)</sup>
2S_T0446	23 x 3	D65	Glanzanstrich	festes Pass/Fail <sup>4)</sup>
2G_T0379	23 x 3	D65	Glanzanstrich	festes Pass/Fail <sup>4)</sup>
DI M0220	7 2	DCF (250 Dagge)1)	I inhefoulous	Calainhan In/NInin5)

Visuelle und andere Eigenschaften der Farbabstandsdatensätze

RI V0330  $17 \times 3$ |D65 (258 Paare)<sup>1)</sup> Lichtfarben Schieber Ja/Nein<sup>3</sup> Schieber Ja/Nein<sup>5)</sup> KI V0392 31 D65 Photopapier

Schieber Ja/Nein<sup>5)</sup> AV\_V0106 4 x 3  $|CCT 4000 K^{2}|$ Lichtfarben

Remarks: 1) 72 Paare beobachtet im Umfeld mit der ähnlichsten Farbtemperatur nahe CCT 4000K.

<sup>2)</sup> grosser Bereich 0,1<*Y*<200; alle Paare beobachtet mit Umfeldfarbart nahe CCT 4000K.

<sup>3)</sup> Graureihe und Ankerpaar.

0-003030-L0

XG210-7N