

Güte f_{STRESS} für extra grosse Farbdifferenzdaten (ELCD)

Datensatz Berechnungen mit Daten für graues Umfeld (Farbart nahe D65)

Name	Paare	Bereich	Farbabstand ΔE^*_{ab}			Güte f _{STRESS} berechnet mit Formel					
			min	max	mean	CIE LAB ΔE^*_{ab}	CMC ΔE^*_{CM}	PF ΔE^*_{94}	CIEDE2000 ΔE^*_{00}	LABJND ΔE^*_{95}	PF
VA_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,9	28,8	27,1	25,5	39,9	
KA_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	29,6	30,6	28,6	27,5	41,8	
KS_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	27,6	28,9	27,2	25,8	40,8	
MA_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,4	29,1	27,6	25,1	40,2	
VA_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,8	22,2	19,6	18,9	34,9	
KA_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	30,0	25,0	22,4	22,2	37,5	
KS_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	27,8	22,5	19,9	19,6	36,1	
MA_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,3	22,4	20,2	18,4	35,3	
VA_EC098	0	0 bis <5									
KA_EC098	0	0 bis <5									
KS_EC098	0	0 bis <5									
MA_EC098	0	0 bis <5									
VA_ED098	0	0 bis <5									
KA_ED098	0	0 bis <5									
KS_ED098	0	0 bis <5									
MA_ED098	0	0 bis <5									
VA_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,9	28,8	27,1	25,5	39,9	
KA_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	29,6	30,6	28,6	27,5	41,8	
KS_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	27,6	28,9	27,2	25,8	40,8	
MA_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,4	29,1	27,6	25,1	40,2	
VA_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,8	22,2	19,6	18,9	34,9	
KA_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	30,0	25,0	22,4	22,2	37,5	
KS_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	27,8	22,5	19,9	19,6	36,1	
MA_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,3	22,4	20,2	18,4	35,3	
VA_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	13,6	21,6	22,2	24,8	21,2	
KA_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	13,6	21,2	21,9	23,4	21,0	
KS_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	14,3	21,2	21,2	23,7	19,7	
MA_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	11,8	20,6	21,4	23,5	20,5	
VA_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	25,2	15,4	13,8	17,1	23,4	
KA_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	25,6	15,3	14,2	16,0	23,7	
KS_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	26,3	17,1	15,1	18,3	23,8	
MA_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	24,6	14,4	13,1	15,9	23,2	
VA_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	20,1	24,7	24,0	21,4	30,9	
KA_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	25,0	26,8	25,7	24,1	33,6	
KS_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	22,2	24,6	24,0	21,8	32,2	
MA_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	19,4	25,0	24,7	21,0	31,5	
VA_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	21,0	18,6	17,1	15,7	25,6	
KA_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	26,5	22,2	20,5	19,9	29,5	
KS_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	23,5	18,6	17,3	16,3	27,4	
MA_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	20,3	19,0	18,0	15,2	26,3	

Datensätze:

VA_EC098, KA_EC098, KS_EC098, MA_EC098, VA_ED098, KA_ED098, KS_ED098, MA_ED098

YG310-7N_1

TUB-Prüfvorlage YG31; PF Farbabstände und -Formeln Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)
f_{STRESS} für ELCD-Daten: (VA, KA, KS, MA, Va, Ka, Ks, Ma)_EC

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG31/YG31L0N1.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>