

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG35/YG35L0N1.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Güte f_{STRESS} für extra grosse Farbdifferenzdaten (ELCD)

Datensatz Berechnungen mit Daten für graues Umfeld (Farbart nahe D65)

Name	Paare	Farbabstand ΔE* _{ab}	Güte f _{STRESS} berechnet mit Formel									
			Bereich	CIELAB			CMC		CIE94		CIEDE2000	LABJND
				min	max	mean	ΔE* _{ab} _PF	ΔE* _{CM} _PF	ΔE* ₉₄ _PF	ΔE* ₀₀ _PF		
VA_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,9	28,8	27,1	25,5	39,9		
KA_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	29,6	30,6	28,6	27,5	41,8		
KS_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	27,6	28,9	27,2	25,8	40,8		
MA_EC098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,4	29,1	27,6	25,1	40,2		
VA_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	43,3	32,3	36,4	37,9	38,5	28,9		
KA_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,4	26,7	27,7	28,4	25,3		
KS_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	22,9	24,4	25,7	26,4	23,1		
MA_ED098	98	0 bis <199	12,4	121,0	41,1	20,9	24,6	26,0	26,1	22,7		
VA_EC098	0	0 bis <5										
KA_EC098	0	0 bis <5										
KS_EC098	0	0 bis <5										
MA_EC098	0	0 bis <5										
VA_ED098	0	0 bis <5										
KA_ED098	0	0 bis <5										
KS_ED098	0	0 bis <5										
MA_ED098	0	0 bis <5										
VA_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,9	28,8	27,1	25,5	39,9		
KA_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	29,6	30,6	28,6	27,5	41,8		
KS_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	27,6	28,9	27,2	25,8	40,8		
MA_EC098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,4	29,1	27,6	25,1	40,2		
VA_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	43,3	32,3	36,4	37,9	38,5	28,9		
KA_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	25,4	26,7	27,7	28,4	25,3		
KS_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	22,9	24,4	25,7	26,4	23,1		
MA_ED098	98	5 bis <199	12,4	121,0	41,1	20,9	24,6	26,0	26,1	22,7		
VA_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	13,6	21,6	22,2	24,8	21,2		
KA_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	13,6	21,2	21,9	23,4	21,0		
KS_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	14,3	21,2	21,2	23,7	19,7		
MA_EC098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	11,8	20,6	21,4	23,5	20,5		
VA_ED098	33	5 bis <25	12,4	24,9	20,5	49,9	56,5	58,8	58,4	50,4		
KA_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	16,9	24,2	26,0	27,1	18,0		
KS_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	17,9	24,0	25,3	27,0	17,8		
MA_ED098	43	5 bis <25	12,4	24,9	20,0	14,2	22,7	24,1	25,9	18,4		
VA_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	20,1	24,7	24,0	21,4	30,9		
KA_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	25,0	26,8	25,7	24,1	33,6		
KS_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	22,2	24,6	24,0	21,8	32,2		
MA_EC098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	19,4	25,0	24,7	21,0	31,5		
VA_ED098	65	25 bis <199	25,9	121,0	54,9	24,9	27,9	28,9	30,0	18,3		
KA_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	26,7	27,2	28,0	28,7	22,2		
KS_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	23,7	24,4	25,8	26,3	19,0		
MA_ED098	55	25 bis <199	25,9	121,0	57,6	21,9	25,0	26,3	26,1	18,5		
Datensätze:												
VA_EC098 KA_EC098 KS_EC098 MA_EC098 VA_ED098 KA_ED098 KS_ED098 MA_ED098												

Datensätze:

VA_EC098, KA_EC098, KS_EC098, MA_EC098, VA_ED098, KA_ED098, KS_ED098, MA_ED098

TUB-Prüfvorlage YG35; PF Farbabstände und -Formeln Eingabe: w/rgb/cmyk -> (w/rgb/cmyk)
f_{STRESS} für ELCD-Daten: (VA, KA, KS, MA)_EC; (VA, KA, KS, MA)_ED

TUB-Registrierung: 20140801-YG35/YG35L0N1.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe

TUB-Material: Code=th414