

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG37/YG37L0N1.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Güte f_{STRESS} für grosse (large) Farbdifferenzdaten LCD (6) und ELCD (3)

Datensatz Berechnungen mit Daten für graues Umfeld (Farbart nahe D65)

Name	Paare	Bereich	Farbabstand ΔE^*_{ab}			Güte f _{STRESS} berechnet mit Formel			Güte f _{STRESS} berechnet mit Formel			LABJND
			min	max	mean	CIE94	CIEDE2000	LABJND	CIE94	CIEDE2000	LABJND	
OS_L0128	128	0 bis <199	7,3	21,6	14,3	21,7	22,2	18,5	19,0	19,1	19,1	19,1
MS_L0844	844	0 bis <199	4,1	22,5	10,0	12,7	24,3	24,6	23,7	25,9	25,9	25,9
PA_L1308	1308	0 bis <199	0,8	26,1	8,9	26,4	30,0	25,9	28,0	30,8	30,8	30,8
GA_L0292	292	0 bis <199	4,7	20,8	11,4	21,1	18,9	14,4	14,7	16,7	16,7	16,7
ZA_L0144	144	0 bis <199	4,8	19,7	9,9	20,6	29,8	22,5	21,2	18,3	18,3	18,3
BA_L0238	238	0 bis <199	4,1	35,7	11,7	27,3	22,0	19,2	17,9	23,4	23,4	23,4
WA_EW060	60	0 bis <199	22,2	107,7	50,2	22,2	21,0	22,5	19,3	25,8	25,8	25,8
VA_EV098	98	0 bis <199	12,1	117,5	40,6	23,5	35,4	30,4	27,9	21,6	21,6	21,6
RS_ER032	32	0 bis <199	11,7	94,5	50,0	26,4	43,4	37,3	29,0	33,5	33,5	33,5
OS_L0128	0	0 bis <5										
MS_L0844	17	0 bis <5	4,1	4,9	4,6	2,5	9,3	4,1	12,0	8,6	8,6	8,6
PA_L1308	268	0 bis <5	0,8	4,9	3,3	25,3	28,4	24,1	25,8	27,5	27,5	27,5
GA_L0292	1	0 bis <5	4,7	4,7	4,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ZA_L0144	3	0 bis <5	4,8	4,9	4,9	0,8	6,3	0,7	4,0	10,7	10,7	10,7
BA_L0238	8	0 bis <5	4,1	4,9	4,6	21,2	13,6	23,3	18,4	27,4	27,4	27,4
WA_EW060	0	0 bis <5										
VA_EV098	0	0 bis <5										
RS_ER032	0	0 bis <5										
OS_L0128	128	5 bis <199	7,3	21,6	14,3	21,7	22,2	18,5	19,0	19,1	19,1	19,1
MS_L0844	827	5 bis <199	5,0	22,5	10,1	12,8	24,4	24,6	23,8	26,0	26,0	26,0
PA_L1308	1040	5 bis <199	5,0	26,1	10,3	26,1	30,0	26,0	28,1	28,6	28,6	28,6
GA_L0292	291	5 bis <199	5,3	20,8	11,4	21,1	18,9	14,4	14,7	16,5	16,5	16,5
ZA_L0144	141	5 bis <199	5,0	19,7	10,0	20,6	29,9	22,6	21,2	18,1	18,1	18,1
BA_L0238	230	5 bis <199	5,0	35,7	11,9	27,4	21,9	19,0	17,9	22,1	22,1	22,1
WA_EW060	60	5 bis <199	22,2	107,7	50,2	22,2	21,0	22,5	19,3	25,8	25,8	25,8
VA_EV098	98	5 bis <199	12,1	117,5	40,6	23,5	35,4	30,4	27,9	21,6	21,6	21,6
RS_ER032	32	5 bis <199	11,7	94,5	50,0	26,4	43,4	37,3	29,0	33,5	33,5	33,5
OS_L0128	128	5 bis <25	7,3	21,6	14,3	21,7	22,2	18,5	19,0	19,1	19,1	19,1
MS_L0844	827	5 bis <25	5,0	22,5	10,1	12,8	24,4	24,6	23,8	26,0	26,0	26,0
PA_L1308	1037	5 bis <25	5,0	24,2	10,2	26,2	30,0	26,0	28,1	28,6	28,6	28,6
GA_L0292	291	5 bis <25	5,3	20,8	11,4	21,1	18,9	14,4	14,7	16,5	16,5	16,5
ZA_L0144	141	5 bis <25	5,0	19,7	10,0	20,6	29,9	22,6	21,2	18,1	18,1	18,1
BA_L0238	228	5 bis <25	5,0	24,4	11,8	27,4	22,1	19,1	18,0	22,1	22,1	22,1
WA_EW060	60	5 bis <25	22,2	24,6	23,4	27,0	26,5	26,8	7,1	23,8	23,8	23,8
VA_EV098	45	5 bis <25	12,1	24,4	19,9	31,5	39,9	39,9	39,9	28,2	28,2	28,2
RS_ER032	8	5 bis <25	11,7	23,1	17,3	19,7	18,3	17,1	16,3	13,2	13,2	13,2
OS_L0128	0	25 bis <199										
MS_L0844	0	25 bis <199										
PA_L1308	3	25 bis <199	25,4	26,1	25,8	16,9	10,9	14,9	11,6	12,2	12,2	12,2
GA_L0292	0	25 bis <199										
ZA_L0144	2	25 bis <199										
BA_L0238	2	25 bis <199	29,2	35,7	32,5	10,0	3,4	12,4	13,4	3,5	3,5	3,5
WA_EW060	58	25 bis <199	26,7	107,7	51,2	21,6	20,6	22,3	19,1	24,7	24,7	24,7
VA_EV098	53	25 bis <199	25,9	117,5	58,1	20,1	32,2	24,8	21,8	17,0	17,0	17,0
RS_ER032	24	25 bis <199	38,2	94,5	60,9	26,5	44,3	38,1	28,2	25,8	25,8	25,8

Datensätze:

OS_L0128, MS_L0844, PA_L1308, GA_L0292, ZA_L0144, BA_L0238, WA_EW060, VA_EV098, RS_ER032

YG37-7N_1

TUB-Prüfvorlage YG37; PF Farbabstände und -Formeln Eingabe: w/rqb/cmyk -> (w/rqb/cmyk)
f_{STRESS} für (E)LCD-Daten: OS_L,MS_L,PA_L,GA_L,ZA_L,BA_L,WA_EW,VA_EV,RS_ER