

**Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für Helligkeit  $L^*_N=00$  von Schwarz**

System:	Farbe	$r=olv^*_1$	$g=olv^*_2$	$b=olv^*_3$	$L^*_a=LAB^*_1a$	$a^*_a=LAB^*_2a$	$b^*_a=LAB^*_3a$	$C^*_{ab,a}=LAB^*_{ab,a}h_{ab,a}$	$X_a=XYZ_{1a}$	$Y_a=XYZ_{2a}$	$Z_a=XYZ_{3a}$	$x_a$	$y_a$	$Y_a/88.59$	
TLS00a	00 o00y	1.0	0.0	0.0	53.21	78.53	65.65	102.36	40	40.69	21.24	2.1	0.6355	0.3317	0.2484
	01 o13y	1.0	0.125	0.0	53.94	76.28	65.83	100.76	41	40.98	21.92	2.23	0.6292	0.3365	0.2564
	02 o25y	1.0	0.25	0.0	57.02	67.72	66.71	95.06	45	42.54	24.95	2.82	0.605	0.3548	0.2918
	03 o38y	1.0	0.375	0.0	61.52	55.58	68.6	88.29	51	45.0	29.85	3.75	0.5726	0.3797	0.3491
Monitor:	04 o50y	1.0	0.5	0.0	66.94	41.72	70.89	82.26	60	48.37	36.55	5.1	0.5373	0.406	0.4275
LCD	05 o63y	1.0	0.625	0.0	73.24	26.73	74.3	78.96	70	52.93	45.53	6.85	0.5026	0.4323	0.5325
	06 o75y	1.0	0.75	0.0	79.83	12.13	78.0	78.94	81	58.44	56.38	9.03	0.4719	0.4552	0.6594
Reflexion:	07 o88y	1.0	0.875	0.0	86.38	-1.46	82.01	82.02	91	64.7	68.76	11.49	0.4463	0.4744	0.8042
	08 y00l	1.0	1.0	0.0	94.1	-15.93	87.27	88.72	100	73.34	85.49	14.68	0.4227	0.4927	1.0
	09 y13l	0.875	1.0	0.0	91.95	-27.55	84.51	88.89	108	63.78	80.6	14.28	0.402	0.508	0.9427
	10 y25l	0.75	1.0	0.0	90.14	-38.26	82.28	90.74	115	56.03	76.62	13.91	0.3823	0.5228	0.8962
	11 y38l	0.625	1.0	0.0	88.45	-49.38	80.26	94.24	122	48.97	73.01	13.19	0.3613	0.5388	0.854
	12 y50l	0.5	1.0	0.0	86.94	-60.11	78.52	98.89	127	42.91	69.88	13.14	0.3406	0.5547	0.8174
	13 y63l	0.375	1.0	0.0	85.74	-69.36	77.23	103.81	132	38.25	67.47	12.88	0.3225	0.5689	0.7891
	14 y75l	0.25	1.0	0.0	84.81	-77.08	76.04	108.28	135	34.72	65.63	12.72	0.3071	0.5804	0.7676
	15 y88l	0.125	1.0	0.0	84.19	-82.22	75.33	111.52	138	32.5	64.44	12.58	0.2967	0.5884	0.7537
	16 l00c	0.0	1.0	0.0	84.03	-83.48	75.12	112.31	138	31.96	64.13	12.56	0.2941	0.5903	0.7501
	17 l13c	0.0	1.0	0.125	84.07	-83.08	72.37	110.19	139	32.11	64.2	13.68	0.2919	0.5837	0.7509
	18 l25c	0.0	1.0	0.25	84.18	-80.91	62.13	102.03	142	32.84	64.4	18.41	0.284	0.5569	0.7533
	19 l38c	0.0	1.0	0.375	84.44	-77.67	49.03	91.86	148	34.09	64.92	26.04	0.2726	0.5192	0.7593
	20 l50c	0.0	1.0	0.5	84.81	-73.5	35.21	81.5	154	35.77	65.63	36.23	0.2599	0.4768	0.7676
	21 l63c	0.0	1.0	0.625	85.28	-68.28	21.21	71.51	163	37.96	66.55	49.13	0.2471	0.4331	0.7784
	22 l75c	0.0	1.0	0.75	85.82	-62.91	8.24	63.45	173	40.41	67.64	63.75	0.2352	0.3937	0.7911
	23 l88c	0.0	1.0	0.875	86.4	-57.53	-3.2	57.63	183	43.0	68.79	79.07	0.2253	0.3604	0.8046
	24 c00v	0.0	1.0	1.0	87.06	-52.42	-13.54	54.15	194	45.72	70.12	95.18	0.2167	0.3323	0.8202
	25 c13v	0.0	0.875	1.0	78.4	-40.44	-25.8	47.98	213	37.41	53.89	91.26	0.2049	0.2952	0.6304
	26 c25v	0.0	0.75	1.0	70.63	-28.48	-36.92	46.64	232	31.2	41.65	87.99	0.194	0.2589	0.4871
	27 c38v	0.0	0.625	1.0	62.45	-14.4	-48.87	50.97	254	25.8	30.93	84.99	0.182	0.2183	0.3618
	28 c50v	0.0	0.5	1.0	53.98	1.74	-61.22	61.26	272	21.23	21.95	81.89	0.1697	0.1755	0.2568
	29 c63v	0.0	0.375	1.0	46.02	19.41	-73.51	76.04	285	17.93	15.29	79.98	0.1584	0.135	0.1788
	30 c75v	0.0	0.25	1.0	38.35	38.38	-85.12	93.38	294	15.41	10.29	77.84	0.1488	0.0993	0.1203
	31 c88v	0.0	0.125	1.0	32.16	55.61	-94.97	110.06	300	13.86	7.16	76.77	0.1418	0.0732	0.0837
	32 v00m	0.0	0.0	1.0	30.5	60.26	-97.5	114.62	302	13.47	6.44	76.35	0.14	0.0669	0.0754
	33 v13m	0.125	0.0	1.0	31.07	61.12	-96.93	114.6	302	13.99	6.68	76.88	0.1434	0.0685	0.0781
	34 v25m	0.25	0.0	1.0	33.35	62.93	-92.92	112.23	304	15.93	7.7	76.78	0.1586	0.0767	0.0901
	35 v38m	0.375	0.0	1.0	36.81	66.05	-87.54	109.67	307	19.26	9.44	77.54	0.1813	0.0888	0.1104
	36 v50m	0.5	0.0	1.0	40.7	69.7	-81.13	106.97	311	23.56	11.68	77.94	0.2082	0.1032	0.1366
	37 v63m	0.625	0.0	1.0	45.18	74.51	-74.14	105.11	315	29.42	14.67	78.89	0.2392	0.1193	0.1716
	38 v75m	0.75	0.0	1.0	49.67	79.02	-66.89	103.54	320	36.09	18.14	79.54	0.2698	0.1356	0.2122
	39 v88m	0.875	0.0	1.0	54.01	83.65	-59.99	102.94	324	43.54	21.99	80.32	0.2985	0.1508	0.2572
	40 m00o	1.0	0.0	1.0	58.77	89.16	-52.55	103.5	329	52.97	26.78	81.35	0.3288	0.1663	0.3133
	41 m13o	1.0	0.0	0.875	57.52	87.43	-42.59	97.26	334	50.26	25.46	66.11	0.3543	0.1795	0.2978
	42 m25o	1.0	0.0	0.75	56.35	85.39	-31.06	90.87	340	47.67	24.27	51.49	0.3862	0.1966	0.2838
	43 m38o	1.0	0.0	0.625	55.22	83.35	-17.43	85.15	348	45.22	23.14	37.54	0.427	0.2186	0.2707
	44 m50o	1.0	0.0	0.5	54.23	81.16	-1.58	81.17	359	43.01	22.19	25.13	0.4761	0.2457	0.2596
	45 m63o	1.0	0.0	0.375	53.36	79.52	15.69	81.06	11	41.22	21.38	15.26	0.5294	0.2745	0.25
	46 m75o	1.0	0.0	0.25	52.73	78.3	35.35	85.91	24	39.95	20.8	7.82	0.5826	0.3033	0.2433
	47 m88o	1.0	0.0	0.125	52.31	77.37	57.23	96.24	36	39.08	20.42	3.02	0.6251	0.3266	0.2389
	48 o00y	1.0	0.0	0.0	53.21	78.53	65.65	102.36	40	40.69	21.24	2.1	0.6355	0.3317	0.2484
	49 n00w	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50 n13w	0.125	0.125	0.125	8.96	-0.41	0.08	0.43	169	0.94	1.0	1.08	0.3109	0.3309	0.0117
	51 n25w	0.25	0.25	0.25	27.82	-0.99	0.0	1.0	269	5.12	5.39	6.11	0.3082	0.3244	0.0631
	52 n38w	0.375	0.375	0.375	41.94	0.88	-2.21	2.39	292	11.97	12.46	14.5	0.3075	0.3201	0.1458
	53 n50w	0.5	0.5	0.5	54.1	1.61	-3.16	3.56	297	21.31	22.07	25.97	0.3073	0.3182	0.2581
	54 n63w	0.625	0.625	0.625	65.58	1.98	-3.65	4.16	298	33.61	34.78	40.9	0.3076	0.3182	0.4068
	55 n75w	0.75	0.75	0.75	75.95	2.21	-3.65	4.28	301	48.14	49.81	58.08	0.3085	0.3192	0.5826
	56 n88w	0.875	0.875	0.875	85.36	1.68	-2.98	3.43	299	64.14	66.72	76.43	0.3094	0.3219	0.7804
	57 n99w	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.01	0	84.2	88.59	96.46	0.3127	0.329	1.0362

KG420-7N, 7/66

$n = 88.59 / (88.59 - 1.23) = 1.014$

TUB-Prüfvorlage KG42; Bunttonkreis und farbmetrische Daten input:  $olv^* setrgbcolor$   
 Messung von LCD-Display und für  $L_r = 0\%$  output: *no change compared to input*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG42/KG42LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100601-KG42/KG42LONP.PDF / PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen