

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata4

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 0-80.

KG590-7N, 1, Tabelle rgb->olv\*3 -LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Geräte-Farbkoordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 1/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 324-647.

KG590-7N, 1, Tabelle rgb->olv\*3 -LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9(=729) Farbgitters; Geräte-Farbkoordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=0%; Seite 2/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma



input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	57.46 99.08 46.0
649	1.0 0.0 0.125	23.4	57.46 99.08 46.0
650	1.0 0.0 0.25	16.1	57.46 99.08 46.0
651	1.0 0.0 0.375	8.2	57.46 99.08 46.0
652	1.0 0.0 0.5	0.0	57.46 99.08 46.0
653	1.0 0.0 0.625	351.8	57.46 99.08 46.0
654	1.0 0.0 0.75	343.9	57.46 99.08 46.0
655	1.0 0.0 0.875	336.6	57.46 99.08 46.0
656	1.0 0.0 1.0	330.0	57.46 99.08 46.0
657	1.0 0.125 0.0	36.6	58.5 97.82 48.0
658	1.0 0.125 0.125	30.0	58.5 97.82 48.0
659	1.0 0.125 0.25	22.4	58.5 97.82 48.0
660	1.0 0.125 0.375	13.9	58.5 97.82 48.0
661	1.0 0.125 0.5	4.7	58.5 97.82 48.0
662	1.0 0.125 0.625	355.3	58.5 97.82 48.0
663	1.0 0.125 0.75	346.1	58.5 97.82 48.0
664	1.0 0.125 0.875	337.6	58.5 97.82 48.0
665	1.0 0.125 1.0	330.0	58.5 97.82 48.0
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.25 95.24 53.0
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.25 95.24 53.0
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.25 95.24 53.0
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.25 95.24 53.0
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.25 95.24 53.0
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.25 95.24 53.0
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.25 95.24 53.0
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.25 95.24 53.0
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.25 95.24 53.0
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.87 92.89 59.2
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.87 92.89 59.2
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.87 92.89 59.2
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.87 92.89 59.2
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.87 92.89 59.2
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.87 92.89 59.2
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.87 92.89 59.2
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.87 92.89 59.2
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.87 92.89 59.2
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.35 91.97 66.6
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.35 91.97 66.6
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.35 91.97 66.6
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.35 91.97 66.6
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.35 91.97 66.6
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.35 91.97 66.6
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.35 91.97 66.6
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.35 91.97 66.6
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.35 91.97 66.6
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.67 93.41 74.3
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.67 93.41 74.3
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.67 93.41 74.3
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.67 93.41 74.3
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.67 93.41 74.3
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.67 93.41 74.3
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.67 93.41 74.3
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.67 93.41 74.3
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.67 93.41 74.3
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.54 98.27 82.8
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.54 98.27 82.8
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.54 98.27 82.8
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.54 98.27 82.8
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.54 98.27 82.8
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.54 98.27 82.8
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.54 98.27 82.8
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.54 98.27 82.8
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.54 98.27 82.8
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.81 109.55 91.4
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.81 109.55 91.4
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.81 109.55 91.4
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.81 109.55 91.4
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.81 109.55 91.4
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.81 109.55 91.4
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.81 109.55 91.4
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.81 109.55 91.4
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.81 109.55 91.4
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.07 110.84 101.2
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.07 110.84 101.2
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.07 110.84 101.2
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.07 110.84 101.2
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.07 110.84 101.2
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.07 110.84 101.2
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.07 110.84 101.2
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.07 110.84 101.2
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.07 110.84 101.2











Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	56.48 94.84 43.3
649	1.0 0.0 0.125	23.4	56.48 94.84 43.3
650	1.0 0.0 0.25	16.1	56.48 94.84 43.3
651	1.0 0.0 0.375	8.2	56.48 94.84 43.3
652	1.0 0.0 0.5	0.0	56.48 94.84 43.3
653	1.0 0.0 0.625	351.8	56.48 94.84 43.3
654	1.0 0.0 0.75	343.9	56.48 94.84 43.3
655	1.0 0.0 0.875	336.6	56.48 94.84 43.3
656	1.0 0.0 1.0	330.0	56.48 94.84 43.3
657	1.0 0.125 0.0	36.6	57.55 93.74 45.4
658	1.0 0.125 0.125	30.0	57.55 93.74 45.4
659	1.0 0.125 0.25	22.4	57.55 93.74 45.4
660	1.0 0.125 0.375	13.9	57.55 93.74 45.4
661	1.0 0.125 0.5	4.7	57.55 93.74 45.4
662	1.0 0.125 0.625	355.3	57.55 93.74 45.4
663	1.0 0.125 0.75	346.1	57.55 93.74 45.4
664	1.0 0.125 0.875	337.6	57.55 93.74 45.4
665	1.0 0.125 1.0	330.0	57.55 93.74 45.4
666	1.0 0.25 0.0	43.9	60.43 90.92 50.9
667	1.0 0.25 0.125	37.6	60.43 90.92 50.9
668	1.0 0.25 0.25	30.0	60.43 90.92 50.9
669	1.0 0.25 0.375	21.0	60.43 90.92 50.9
670	1.0 0.25 0.5	10.9	60.43 90.92 50.9
671	1.0 0.25 0.625	0.0	60.43 90.92 50.9
672	1.0 0.25 0.75	349.1	60.43 90.92 50.9
673	1.0 0.25 0.875	339.0	60.43 90.92 50.9
674	1.0 0.25 1.0	330.0	60.43 90.92 50.9
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.34 88.84 57.8
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.34 88.84 57.8
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.34 88.84 57.8
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.34 88.84 57.8
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.34 88.84 57.8
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.34 88.84 57.8
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.34 88.84 57.8
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.34 88.84 57.8
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.34 88.84 57.8
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.05 88.15 65.7
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.05 88.15 65.7
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.05 88.15 65.7
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.05 88.15 65.7
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.05 88.15 65.7
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.05 88.15 65.7
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.05 88.15 65.7
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.05 88.15 65.7
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.05 88.15 65.7
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.51 89.88 73.8
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.51 89.88 73.8
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.51 89.88 73.8
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.51 89.88 73.8
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.51 89.88 73.8
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.51 89.88 73.8
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.51 89.88 73.8
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.51 89.88 73.8
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.51 89.88 73.8
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.49 95.2 82.6
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.49 95.2 82.6
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.49 95.2 82.6
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.49 95.2 82.6
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.49 95.2 82.6
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.49 95.2 82.6
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.49 95.2 82.6
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.49 95.2 82.6
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.49 95.2 82.6
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.87 107.16 91.5
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.87 107.16 91.5
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.87 107.16 91.5
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.87 107.16 91.5
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.87 107.16 91.5
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.87 107.16 91.5
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.87 107.16 91.5
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.87 107.16 91.5
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.87 107.16 91.5
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.08 108.5 101.4
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.08 108.5 101.4
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.08 108.5 101.4
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.08 108.5 101.4
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.08 108.5 101.4
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.08 108.5 101.4
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.08 108.5 101.4
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.08 108.5 101.4
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.08 108.5 101.4



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 15 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. Rows 0-80.

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF / PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

KG590-7N, 7. Tabelle rgb->olv\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Geräte-Farbkordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=1,2%; Seite 7/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: `rgb->olv*3 setrgbcolor`  
output: `no change compared to input`

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata4ta


Table with 18 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d, n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. The table contains 40 rows of color data for various shades of grey and black.

KG590-7N, 7. Tabelle rgb->olv\*3 -LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgitters; Geräte-Farbkordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr=1,2%; Seite 8/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	55.92 91.48 41.1
649	1.0 0.0 0.125	23.4	55.92 91.48 41.1
650	1.0 0.0 0.25	16.1	55.92 91.48 41.1
651	1.0 0.0 0.375	8.2	55.92 91.48 41.1
652	1.0 0.0 0.5	0.0	55.92 91.48 41.1
653	1.0 0.0 0.625	351.8	55.92 91.48 41.1
654	1.0 0.0 0.75	343.9	55.92 91.48 41.1
655	1.0 0.0 0.875	336.6	55.92 91.48 41.1
656	1.0 0.0 1.0	330.0	55.92 91.48 41.1
657	1.0 0.125 0.0	36.6	56.99 90.29 43.4
658	1.0 0.125 0.125	30.0	56.99 90.29 43.4
659	1.0 0.125 0.25	22.4	56.99 90.29 43.4
660	1.0 0.125 0.375	13.9	56.99 90.29 43.4
661	1.0 0.125 0.5	4.7	56.99 90.29 43.4
662	1.0 0.125 0.625	355.3	56.99 90.29 43.4
663	1.0 0.125 0.75	346.1	56.99 90.29 43.4
664	1.0 0.125 0.875	337.6	56.99 90.29 43.4
665	1.0 0.125 1.0	330.0	56.99 90.29 43.4
666	1.0 0.25 0.0	43.9	59.99 87.49 49.3
667	1.0 0.25 0.125	37.6	59.99 87.49 49.3
668	1.0 0.25 0.25	30.0	59.99 87.49 49.3
669	1.0 0.25 0.375	21.0	59.99 87.49 49.3
670	1.0 0.25 0.5	10.9	59.99 87.49 49.3
671	1.0 0.25 0.625	0.0	59.99 87.49 49.3
672	1.0 0.25 0.75	349.1	59.99 87.49 49.3
673	1.0 0.25 0.875	339.0	59.99 87.49 49.3
674	1.0 0.25 1.0	330.0	59.99 87.49 49.3
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.01 85.39 56.6
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.01 85.39 56.6
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.01 85.39 56.6
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.01 85.39 56.6
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.01 85.39 56.6
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.01 85.39 56.6
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.01 85.39 56.6
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.01 85.39 56.6
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.01 85.39 56.6
684	1.0 0.5 0.0	60.0	68.84 84.76 64.9
685	1.0 0.5 0.125	55.3	68.84 84.76 64.9
686	1.0 0.5 0.25	49.1	68.84 84.76 64.9
687	1.0 0.5 0.375	40.9	68.84 84.76 64.9
688	1.0 0.5 0.5	30.0	68.84 84.76 64.9
689	1.0 0.5 0.625	16.1	68.84 84.76 64.9
690	1.0 0.5 0.75	0.0	68.84 84.76 64.9
691	1.0 0.5 0.875	343.9	68.84 84.76 64.9
692	1.0 0.5 1.0	330.0	68.84 84.76 64.9
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.39 86.69 73.4
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.39 86.69 73.4
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.39 86.69 73.4
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.39 86.69 73.4
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.39 86.69 73.4
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.39 86.69 73.4
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.39 86.69 73.4
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.39 86.69 73.4
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.39 86.69 73.4
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.47 92.38 82.4
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.47 92.38 82.4
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.47 92.38 82.4
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.47 92.38 82.4
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.47 92.38 82.4
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.47 92.38 82.4
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.47 92.38 82.4
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.47 92.38 82.4
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.47 92.38 82.4
711	1.0 0.875 0.0	83.4	91.93 104.91 91.5
712	1.0 0.875 0.125	82.4	91.93 104.91 91.5
713	1.0 0.875 0.25	81.0	91.93 104.91 91.5
714	1.0 0.875 0.375	79.1	91.93 104.91 91.5
715	1.0 0.875 0.5	76.1	91.93 104.91 91.5
716	1.0 0.875 0.625	70.9	91.93 104.91 91.5
717	1.0 0.875 0.75	60.0	91.93 104.91 91.5
718	1.0 0.875 0.875	30.0	91.93 104.91 91.5
719	1.0 0.875 1.0	330.0	91.93 104.91 91.5
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.1 106.29 101.5
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.1 106.29 101.5
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.1 106.29 101.5
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.1 106.29 101.5
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.1 106.29 101.5
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.1 106.29 101.5
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.1 106.29 101.5
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.1 106.29 101.5
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.1 106.29 101.5











Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59LONP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59LONP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb	→ olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0	0.0	0.0	55.61 86.19 38.2
649	1.0	0.0	0.125	55.61 86.19 38.2
650	1.0	0.0	0.25	55.61 86.19 38.2
651	1.0	0.0	0.375	55.61 86.19 38.2
652	1.0	0.0	0.5	55.61 86.19 38.2
653	1.0	0.0	0.625	55.61 86.19 38.2
654	1.0	0.0	0.75	55.61 86.19 38.2
655	1.0	0.0	0.875	55.61 86.19 38.2
656	1.0	0.0	1.0	55.61 86.19 38.2
657	1.0	0.125	0.0	56.62 84.88 40.6
658	1.0	0.125	0.125	56.62 84.88 40.6
659	1.0	0.125	0.25	56.62 84.88 40.6
660	1.0	0.125	0.375	56.62 84.88 40.6
661	1.0	0.125	0.5	56.62 84.88 40.6
662	1.0	0.125	0.625	56.62 84.88 40.6
663	1.0	0.125	0.75	56.62 84.88 40.6
664	1.0	0.125	0.875	56.62 84.88 40.6
665	1.0	0.125	1.0	56.62 84.88 40.6
666	1.0	0.25	0.0	59.62 81.99 47.0
667	1.0	0.25	0.125	59.62 81.99 47.0
668	1.0	0.25	0.25	59.62 81.99 47.0
669	1.0	0.25	0.375	59.62 81.99 47.0
670	1.0	0.25	0.5	59.62 81.99 47.0
671	1.0	0.25	0.625	59.62 81.99 47.0
672	1.0	0.25	0.75	59.62 81.99 47.0
673	1.0	0.25	0.875	59.62 81.99 47.0
674	1.0	0.25	1.0	59.62 81.99 47.0
675	1.0	0.375	0.0	63.63 79.62 54.7
676	1.0	0.375	0.125	63.63 79.62 54.7
677	1.0	0.375	0.25	63.63 79.62 54.7
678	1.0	0.375	0.375	63.63 79.62 54.7
679	1.0	0.375	0.5	63.63 79.62 54.7
680	1.0	0.375	0.625	63.63 79.62 54.7
681	1.0	0.375	0.75	63.63 79.62 54.7
682	1.0	0.375	0.875	63.63 79.62 54.7
683	1.0	0.375	1.0	63.63 79.62 54.7
684	1.0	0.5	0.0	68.6 78.97 63.6
685	1.0	0.5	0.125	68.6 78.97 63.6
686	1.0	0.5	0.25	68.6 78.97 63.6
687	1.0	0.5	0.375	68.6 78.97 63.6
688	1.0	0.5	0.5	68.6 78.97 63.6
689	1.0	0.5	0.625	68.6 78.97 63.6
690	1.0	0.5	0.75	68.6 78.97 63.6
691	1.0	0.5	0.875	68.6 78.97 63.6
692	1.0	0.5	1.0	68.6 78.97 63.6
693	1.0	0.625	0.0	74.26 81.11 72.6
694	1.0	0.625	0.125	74.26 81.11 72.6
695	1.0	0.625	0.25	74.26 81.11 72.6
696	1.0	0.625	0.375	74.26 81.11 72.6
697	1.0	0.625	0.5	74.26 81.11 72.6
698	1.0	0.625	0.625	74.26 81.11 72.6
699	1.0	0.625	0.75	74.26 81.11 72.6
700	1.0	0.625	0.875	74.26 81.11 72.6
701	1.0	0.625	1.0	74.26 81.11 72.6
702	1.0	0.75	0.0	81.45 87.34 82.1
703	1.0	0.75	0.125	81.45 87.34 82.1
704	1.0	0.75	0.25	81.45 87.34 82.1
705	1.0	0.75	0.375	81.45 87.34 82.1
706	1.0	0.75	0.5	81.45 87.34 82.1
707	1.0	0.75	0.625	81.45 87.34 82.1
708	1.0	0.75	0.75	81.45 87.34 82.1
709	1.0	0.75	0.875	81.45 87.34 82.1
710	1.0	0.75	1.0	81.45 87.34 82.1
711	1.0	0.875	0.0	92.04 100.79 91.5
712	1.0	0.875	0.125	92.04 100.79 91.5
713	1.0	0.875	0.25	92.04 100.79 91.5
714	1.0	0.875	0.375	92.04 100.79 91.5
715	1.0	0.875	0.5	92.04 100.79 91.5
716	1.0	0.875	0.625	92.04 100.79 91.5
717	1.0	0.875	0.75	92.04 100.79 91.5
718	1.0	0.875	0.875	92.04 100.79 91.5
719	1.0	0.875	1.0	92.04 100.79 91.5
720	1.0	1.0	0.0	90.13 102.21 101.8
721	1.0	1.0	0.125	90.13 102.21 101.8
722	1.0	1.0	0.25	90.13 102.21 101.8
723	1.0	1.0	0.375	90.13 102.21 101.8
724	1.0	1.0	0.5	90.13 102.21 101.8
725	1.0	1.0	0.625	90.13 102.21 101.8
726	1.0	1.0	0.75	90.13 102.21 101.8
727	1.0	1.0	0.875	90.13 102.21 101.8
728	1.0	1.0	1.0	90.13 102.21 101.8



Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of color calibration data for a 9x9 grid.

KG590-7N, 13. Tabelle rgb->olv\*3 - LCH\*a von 729 Farben des 9x9x9 (=729) Farbgritters; Geräte-Farbkoordinaten olv\*3; Display-Reflexion Lr =5%; Seite 13/24

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input



Table with 24 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. The table contains 40 rows of data, each representing a color calibration point with its corresponding colorimetric values.

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	56.08 78.35 34.5
649	1.0 0.0 0.125	23.4	56.08 78.35 34.5
650	1.0 0.0 0.25	16.1	56.08 78.35 34.5
651	1.0 0.0 0.375	8.2	56.08 78.35 34.5
652	1.0 0.0 0.5	0.0	56.08 78.35 34.5
653	1.0 0.0 0.625	351.8	56.08 78.35 34.5
654	1.0 0.0 0.75	343.9	56.08 78.35 34.5
655	1.0 0.0 0.875	336.6	56.08 78.35 34.5
656	1.0 0.0 1.0	330.0	56.08 78.35 34.5
657	1.0 0.125 0.0	36.6	57.04 77.09 37.0
658	1.0 0.125 0.125	30.0	57.04 77.09 37.0
659	1.0 0.125 0.25	22.4	57.04 77.09 37.0
660	1.0 0.125 0.375	13.9	57.04 77.09 37.0
661	1.0 0.125 0.5	4.7	57.04 77.09 37.0
662	1.0 0.125 0.625	355.3	57.04 77.09 37.0
663	1.0 0.125 0.75	346.1	57.04 77.09 37.0
664	1.0 0.125 0.875	337.6	57.04 77.09 37.0
665	1.0 0.125 1.0	330.0	57.04 77.09 37.0
666	1.0 0.25 0.0	43.9	59.73 73.87 43.7
667	1.0 0.25 0.125	37.6	59.73 73.87 43.7
668	1.0 0.25 0.25	30.0	59.73 73.87 43.7
669	1.0 0.25 0.375	21.0	59.73 73.87 43.7
670	1.0 0.25 0.5	10.9	59.73 73.87 43.7
671	1.0 0.25 0.625	0.0	59.73 73.87 43.7
672	1.0 0.25 0.75	349.1	59.73 73.87 43.7
673	1.0 0.25 0.875	339.0	59.73 73.87 43.7
674	1.0 0.25 1.0	330.0	59.73 73.87 43.7
675	1.0 0.375 0.0	51.8	63.56 70.98 52.0
676	1.0 0.375 0.125	46.1	63.56 70.98 52.0
677	1.0 0.375 0.25	38.9	63.56 70.98 52.0
678	1.0 0.375 0.375	30.0	63.56 70.98 52.0
679	1.0 0.375 0.5	19.1	63.56 70.98 52.0
680	1.0 0.375 0.625	6.6	63.56 70.98 52.0
681	1.0 0.375 0.75	353.4	63.56 70.98 52.0
682	1.0 0.375 0.875	340.9	63.56 70.98 52.0
683	1.0 0.375 1.0	330.0	63.56 70.98 52.0
684	1.0 0.5 0.0	60.0	68.54 69.98 61.5
685	1.0 0.5 0.125	55.3	68.54 69.98 61.5
686	1.0 0.5 0.25	49.1	68.54 69.98 61.5
687	1.0 0.5 0.375	40.9	68.54 69.98 61.5
688	1.0 0.5 0.5	30.0	68.54 69.98 61.5
689	1.0 0.5 0.625	16.1	68.54 69.98 61.5
690	1.0 0.5 0.75	0.0	68.54 69.98 61.5
691	1.0 0.5 0.875	343.9	68.54 69.98 61.5
692	1.0 0.5 1.0	330.0	68.54 69.98 61.5
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.22 72.13 71.3
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.22 72.13 71.3
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.22 72.13 71.3
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.22 72.13 71.3
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.22 72.13 71.3
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.22 72.13 71.3
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.22 72.13 71.3
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.22 72.13 71.3
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.22 72.13 71.3
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.52 78.91 81.6
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.52 78.91 81.6
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.52 78.91 81.6
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.52 78.91 81.6
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.52 78.91 81.6
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.52 78.91 81.6
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.52 78.91 81.6
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.52 78.91 81.6
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.52 78.91 81.6
711	1.0 0.875 0.0	83.4	92.25 93.6 91.6
712	1.0 0.875 0.125	82.4	92.25 93.6 91.6
713	1.0 0.875 0.25	81.0	92.25 93.6 91.6
714	1.0 0.875 0.375	79.1	92.25 93.6 91.6
715	1.0 0.875 0.5	76.1	92.25 93.6 91.6
716	1.0 0.875 0.625	70.9	92.25 93.6 91.6
717	1.0 0.875 0.75	60.0	92.25 93.6 91.6
718	1.0 0.875 0.875	30.0	92.25 93.6 91.6
719	1.0 0.875 1.0	330.0	92.25 93.6 91.6
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.2 95.08 102.3
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.2 95.08 102.3
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.2 95.08 102.3
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.2 95.08 102.3
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.2 95.08 102.3
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.2 95.08 102.3
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.2 95.08 102.3
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.2 95.08 102.3
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.2 95.08 102.3







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> olv\*, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. The table contains 80 rows of color calibration data for various color patches.




TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma

input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input









Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	59.12 66.28 30.5
649	1.0 0.0 0.125	23.4	59.12 66.28 30.5
650	1.0 0.0 0.25	16.1	59.12 66.28 30.5
651	1.0 0.0 0.375	8.2	59.12 66.28 30.5
652	1.0 0.0 0.5	0.0	59.12 66.28 30.5
653	1.0 0.0 0.625	351.8	59.12 66.28 30.5
654	1.0 0.0 0.75	343.9	59.12 66.28 30.5
655	1.0 0.0 0.875	336.6	59.12 66.28 30.5
656	1.0 0.0 1.0	330.0	59.12 66.28 30.5
657	1.0 0.125 0.0	36.6	59.44 65.78 32.9
658	1.0 0.125 0.125	30.0	59.44 65.78 32.9
659	1.0 0.125 0.25	22.4	59.44 65.78 32.9
660	1.0 0.125 0.375	13.9	59.44 65.78 32.9
661	1.0 0.125 0.5	4.7	59.44 65.78 32.9
662	1.0 0.125 0.625	355.3	59.44 65.78 32.9
663	1.0 0.125 0.75	346.1	59.44 65.78 32.9
664	1.0 0.125 0.875	337.6	59.44 65.78 32.9
665	1.0 0.125 1.0	330.0	59.44 65.78 32.9
666	1.0 0.25 0.0	43.9	61.51 62.95 39.7
667	1.0 0.25 0.125	37.6	61.51 62.95 39.7
668	1.0 0.25 0.25	30.0	61.51 62.95 39.7
669	1.0 0.25 0.375	21.0	61.51 62.95 39.7
670	1.0 0.25 0.5	10.9	61.51 62.95 39.7
671	1.0 0.25 0.625	0.0	61.51 62.95 39.7
672	1.0 0.25 0.75	349.1	61.51 62.95 39.7
673	1.0 0.25 0.875	339.0	61.51 62.95 39.7
674	1.0 0.25 1.0	330.0	61.51 62.95 39.7
675	1.0 0.375 0.0	51.8	64.75 59.65 48.3
676	1.0 0.375 0.125	46.1	64.75 59.65 48.3
677	1.0 0.375 0.25	38.9	64.75 59.65 48.3
678	1.0 0.375 0.375	30.0	64.75 59.65 48.3
679	1.0 0.375 0.5	19.1	64.75 59.65 48.3
680	1.0 0.375 0.625	6.6	64.75 59.65 48.3
681	1.0 0.375 0.75	353.4	64.75 59.65 48.3
682	1.0 0.375 0.875	340.9	64.75 59.65 48.3
683	1.0 0.375 1.0	330.0	64.75 59.65 48.3
684	1.0 0.5 0.0	60.0	69.29 57.55 58.6
685	1.0 0.5 0.125	55.3	69.29 57.55 58.6
686	1.0 0.5 0.25	49.1	69.29 57.55 58.6
687	1.0 0.5 0.375	40.9	69.29 57.55 58.6
688	1.0 0.5 0.5	30.0	69.29 57.55 58.6
689	1.0 0.5 0.625	16.1	69.29 57.55 58.6
690	1.0 0.5 0.75	0.0	69.29 57.55 58.6
691	1.0 0.5 0.875	343.9	69.29 57.55 58.6
692	1.0 0.5 1.0	330.0	69.29 57.55 58.6
693	1.0 0.625 0.0	68.2	74.71 59.14 69.4
694	1.0 0.625 0.125	64.7	74.71 59.14 69.4
695	1.0 0.625 0.25	60.0	74.71 59.14 69.4
696	1.0 0.625 0.375	53.4	74.71 59.14 69.4
697	1.0 0.625 0.5	43.9	74.71 59.14 69.4
698	1.0 0.625 0.625	30.0	74.71 59.14 69.4
699	1.0 0.625 0.75	10.9	74.71 59.14 69.4
700	1.0 0.625 0.875	349.1	74.71 59.14 69.4
701	1.0 0.625 1.0	330.0	74.71 59.14 69.4
702	1.0 0.75 0.0	76.1	81.9 66.09 80.7
703	1.0 0.75 0.125	73.9	81.9 66.09 80.7
704	1.0 0.75 0.25	70.9	81.9 66.09 80.7
705	1.0 0.75 0.375	66.6	81.9 66.09 80.7
706	1.0 0.75 0.5	60.0	81.9 66.09 80.7
707	1.0 0.75 0.625	49.1	81.9 66.09 80.7
708	1.0 0.75 0.75	30.0	81.9 66.09 80.7
709	1.0 0.75 0.875	0.0	81.9 66.09 80.7
710	1.0 0.75 1.0	330.0	81.9 66.09 80.7
711	1.0 0.875 0.0	83.4	92.6 81.95 91.8
712	1.0 0.875 0.125	82.4	92.6 81.95 91.8
713	1.0 0.875 0.25	81.0	92.6 81.95 91.8
714	1.0 0.875 0.375	79.1	92.6 81.95 91.8
715	1.0 0.875 0.5	76.1	92.6 81.95 91.8
716	1.0 0.875 0.625	70.9	92.6 81.95 91.8
717	1.0 0.875 0.75	60.0	92.6 81.95 91.8
718	1.0 0.875 0.875	30.0	92.6 81.95 91.8
719	1.0 0.875 1.0	330.0	92.6 81.95 91.8
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.39 83.47 103.2
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.39 83.47 103.2
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.39 83.47 103.2
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.39 83.47 103.2
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.39 83.47 103.2
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.39 83.47 103.2
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.39 83.47 103.2
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.39 83.47 103.2
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.39 83.47 103.2




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 12 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. The table contains 80 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage KG59; 729 olv\*-Farben von 9x9x9 Gitter  
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma  
input: rgb->olv\* setrgbcolor  
output: no change compared to input







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb -> olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	65.41 49.69 26.5
649	1.0 0.0 0.125	23.4	65.41 49.69 26.5
650	1.0 0.0 0.25	16.1	65.41 49.69 26.5
651	1.0 0.0 0.375	8.2	65.41 49.69 26.5
652	1.0 0.0 0.5	0.0	65.41 49.69 26.5
653	1.0 0.0 0.625	351.8	65.41 49.69 26.5
654	1.0 0.0 0.75	343.9	65.41 49.69 26.5
655	1.0 0.0 0.875	336.6	65.41 49.69 26.5
656	1.0 0.0 1.0	330.0	65.41 49.69 26.5
657	1.0 0.125 0.0	36.6	65.63 49.35 28.8
658	1.0 0.125 0.125	30.0	65.63 49.35 28.8
659	1.0 0.125 0.25	22.4	65.63 49.35 28.8
660	1.0 0.125 0.375	13.9	65.63 49.35 28.8
661	1.0 0.125 0.5	4.7	65.63 49.35 28.8
662	1.0 0.125 0.625	355.3	65.63 49.35 28.8
663	1.0 0.125 0.75	346.1	65.63 49.35 28.8
664	1.0 0.125 0.875	337.6	65.63 49.35 28.8
665	1.0 0.125 1.0	330.0	65.63 49.35 28.8
666	1.0 0.25 0.0	43.9	66.5 48.05 35.4
667	1.0 0.25 0.125	37.6	66.5 48.05 35.4
668	1.0 0.25 0.25	30.0	66.5 48.05 35.4
669	1.0 0.25 0.375	21.0	66.5 48.05 35.4
670	1.0 0.25 0.5	10.9	66.5 48.05 35.4
671	1.0 0.25 0.625	0.0	66.5 48.05 35.4
672	1.0 0.25 0.75	349.1	66.5 48.05 35.4
673	1.0 0.25 0.875	339.0	66.5 48.05 35.4
674	1.0 0.25 1.0	330.0	66.5 48.05 35.4
675	1.0 0.375 0.0	51.8	68.76 45.13 44.1
676	1.0 0.375 0.125	46.1	68.76 45.13 44.1
677	1.0 0.375 0.25	38.9	68.76 45.13 44.1
678	1.0 0.375 0.375	30.0	68.76 45.13 44.1
679	1.0 0.375 0.5	19.1	68.76 45.13 44.1
680	1.0 0.375 0.625	6.6	68.76 45.13 44.1
681	1.0 0.375 0.75	353.4	68.76 45.13 44.1
682	1.0 0.375 0.875	340.9	68.76 45.13 44.1
683	1.0 0.375 1.0	330.0	68.76 45.13 44.1
684	1.0 0.5 0.0	60.0	72.26 42.61 55.0
685	1.0 0.5 0.125	55.3	72.26 42.61 55.0
686	1.0 0.5 0.25	49.1	72.26 42.61 55.0
687	1.0 0.5 0.375	40.9	72.26 42.61 55.0
688	1.0 0.5 0.5	30.0	72.26 42.61 55.0
689	1.0 0.5 0.625	16.1	72.26 42.61 55.0
690	1.0 0.5 0.75	0.0	72.26 42.61 55.0
691	1.0 0.5 0.875	343.9	72.26 42.61 55.0
692	1.0 0.5 1.0	330.0	72.26 42.61 55.0
693	1.0 0.625 0.0	68.2	76.74 42.5 66.8
694	1.0 0.625 0.125	64.7	76.74 42.5 66.8
695	1.0 0.625 0.25	60.0	76.74 42.5 66.8
696	1.0 0.625 0.375	53.4	76.74 42.5 66.8
697	1.0 0.625 0.5	43.9	76.74 42.5 66.8
698	1.0 0.625 0.625	30.0	76.74 42.5 66.8
699	1.0 0.625 0.75	10.9	76.74 42.5 66.8
700	1.0 0.625 0.875	349.1	76.74 42.5 66.8
701	1.0 0.625 1.0	330.0	76.74 42.5 66.8
702	1.0 0.75 0.0	76.1	83.16 48.51 79.6
703	1.0 0.75 0.125	73.9	83.16 48.51 79.6
704	1.0 0.75 0.25	70.9	83.16 48.51 79.6
705	1.0 0.75 0.375	66.6	83.16 48.51 79.6
706	1.0 0.75 0.5	60.0	83.16 48.51 79.6
707	1.0 0.75 0.625	49.1	83.16 48.51 79.6
708	1.0 0.75 0.75	30.0	83.16 48.51 79.6
709	1.0 0.75 0.875	0.0	83.16 48.51 79.6
710	1.0 0.75 1.0	330.0	83.16 48.51 79.6
711	1.0 0.875 0.0	83.4	93.17 64.42 92.0
712	1.0 0.875 0.125	82.4	93.17 64.42 92.0
713	1.0 0.875 0.25	81.0	93.17 64.42 92.0
714	1.0 0.875 0.375	79.1	93.17 64.42 92.0
715	1.0 0.875 0.5	76.1	93.17 64.42 92.0
716	1.0 0.875 0.625	70.9	93.17 64.42 92.0
717	1.0 0.875 0.75	60.0	93.17 64.42 92.0
718	1.0 0.875 0.875	30.0	93.17 64.42 92.0
719	1.0 0.875 1.0	330.0	93.17 64.42 92.0
720	1.0 1.0 0.0	90.0	90.87 65.87 104.5
721	1.0 1.0 0.125	90.0	90.87 65.87 104.5
722	1.0 1.0 0.25	90.0	90.87 65.87 104.5
723	1.0 1.0 0.375	90.0	90.87 65.87 104.5
724	1.0 1.0 0.5	90.0	90.87 65.87 104.5
725	1.0 1.0 0.625	90.0	90.87 65.87 104.5
726	1.0 1.0 0.75	90.0	90.87 65.87 104.5
727	1.0 1.0 0.875	90.0	90.87 65.87 104.5
728	1.0 1.0 1.0	0.0	90.87 65.87 104.5




Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF / PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 48 columns: n\_rgb, rgb -> olv%, h\_rgb, [L\*, C\*ab, hab]Ma,d. It contains 80 rows of color calibration data for a 9x9x9 grid.

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF / PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rhata4





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG59/KG59L0NP.PDF> / PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG59/KG59L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

n <sub>rgb</sub>	rgb → olv*	h <sub>rgb</sub>	[L*, C* <sub>ab</sub> , h <sub>ab</sub> ] <sub>Ma,d</sub>
648	1.0 0.0 0.0	30.0	76.32 28.15 23.2
649	1.0 0.0 0.125	23.4	76.32 28.15 23.2
650	1.0 0.0 0.25	16.1	76.32 28.15 23.2
651	1.0 0.0 0.375	8.2	76.32 28.15 23.2
652	1.0 0.0 0.5	0.0	76.32 28.15 23.2
653	1.0 0.0 0.625	351.8	76.32 28.15 23.2
654	1.0 0.0 0.75	343.9	76.32 28.15 23.2
655	1.0 0.0 0.875	336.6	76.32 28.15 23.2
656	1.0 0.0 1.0	330.0	76.32 28.15 23.2
657	1.0 0.125 0.0	36.6	76.31 28.2 25.3
658	1.0 0.125 0.125	30.0	76.31 28.2 25.3
659	1.0 0.125 0.25	22.4	76.31 28.2 25.3
660	1.0 0.125 0.375	13.9	76.31 28.2 25.3
661	1.0 0.125 0.5	4.7	76.31 28.2 25.3
662	1.0 0.125 0.625	355.3	76.31 28.2 25.3
663	1.0 0.125 0.75	346.1	76.31 28.2 25.3
664	1.0 0.125 0.875	337.6	76.31 28.2 25.3
665	1.0 0.125 1.0	330.0	76.31 28.2 25.3
666	1.0 0.25 0.0	43.9	76.62 27.73 31.5
667	1.0 0.25 0.125	37.6	76.62 27.73 31.5
668	1.0 0.25 0.25	30.0	76.62 27.73 31.5
669	1.0 0.25 0.375	21.0	76.62 27.73 31.5
670	1.0 0.25 0.5	10.9	76.62 27.73 31.5
671	1.0 0.25 0.625	0.0	76.62 27.73 31.5
672	1.0 0.25 0.75	349.1	76.62 27.73 31.5
673	1.0 0.25 0.875	339.0	76.62 27.73 31.5
674	1.0 0.25 1.0	330.0	76.62 27.73 31.5
675	1.0 0.375 0.0	51.8	77.59 26.37 39.9
676	1.0 0.375 0.125	46.1	77.59 26.37 39.9
677	1.0 0.375 0.25	38.9	77.59 26.37 39.9
678	1.0 0.375 0.375	30.0	77.59 26.37 39.9
679	1.0 0.375 0.5	19.1	77.59 26.37 39.9
680	1.0 0.375 0.625	6.6	77.59 26.37 39.9
681	1.0 0.375 0.75	353.4	77.59 26.37 39.9
682	1.0 0.375 0.875	340.9	77.59 26.37 39.9
683	1.0 0.375 1.0	330.0	77.59 26.37 39.9
684	1.0 0.5 0.0	60.0	79.44 24.45 51.0
685	1.0 0.5 0.125	55.3	79.44 24.45 51.0
686	1.0 0.5 0.25	49.1	79.44 24.45 51.0
687	1.0 0.5 0.375	40.9	79.44 24.45 51.0
688	1.0 0.5 0.5	30.0	79.44 24.45 51.0
689	1.0 0.5 0.625	16.1	79.44 24.45 51.0
690	1.0 0.5 0.75	0.0	79.44 24.45 51.0
691	1.0 0.5 0.875	343.9	79.44 24.45 51.0
692	1.0 0.5 1.0	330.0	79.44 24.45 51.0
693	1.0 0.625 0.0	68.2	82.25 23.75 63.7
694	1.0 0.625 0.125	64.7	82.25 23.75 63.7
695	1.0 0.625 0.25	60.0	82.25 23.75 63.7
696	1.0 0.625 0.375	53.4	82.25 23.75 63.7
697	1.0 0.625 0.5	43.9	82.25 23.75 63.7
698	1.0 0.625 0.625	30.0	82.25 23.75 63.7
699	1.0 0.625 0.75	10.9	82.25 23.75 63.7
700	1.0 0.625 0.875	349.1	82.25 23.75 63.7
701	1.0 0.625 1.0	330.0	82.25 23.75 63.7
702	1.0 0.75 0.0	76.1	86.5 26.93 78.0
703	1.0 0.75 0.125	73.9	86.5 26.93 78.0
704	1.0 0.75 0.25	70.9	86.5 26.93 78.0
705	1.0 0.75 0.375	66.6	86.5 26.93 78.0
706	1.0 0.75 0.5	60.0	86.5 26.93 78.0
707	1.0 0.75 0.625	49.1	86.5 26.93 78.0
708	1.0 0.75 0.75	30.0	86.5 26.93 78.0
709	1.0 0.75 0.875	0.0	86.5 26.93 78.0
710	1.0 0.75 1.0	330.0	86.5 26.93 78.0
711	1.0 0.875 0.0	83.4	94.03 39.56 92.3
712	1.0 0.875 0.125	82.4	94.03 39.56 92.3
713	1.0 0.875 0.25	81.0	94.03 39.56 92.3
714	1.0 0.875 0.375	79.1	94.03 39.56 92.3
715	1.0 0.875 0.5	76.1	94.03 39.56 92.3
716	1.0 0.875 0.625	70.9	94.03 39.56 92.3
717	1.0 0.875 0.75	60.0	94.03 39.56 92.3
718	1.0 0.875 0.875	30.0	94.03 39.56 92.3
719	1.0 0.875 1.0	330.0	94.03 39.56 92.3
720	1.0 1.0 0.0	90.0	92.06 40.63 106.5
721	1.0 1.0 0.125	90.0	92.06 40.63 106.5
722	1.0 1.0 0.25	90.0	92.06 40.63 106.5
723	1.0 1.0 0.375	90.0	92.06 40.63 106.5
724	1.0 1.0 0.5	90.0	92.06 40.63 106.5
725	1.0 1.0 0.625	90.0	92.06 40.63 106.5
726	1.0 1.0 0.75	90.0	92.06 40.63 106.5
727	1.0 1.0 0.875	90.0	92.06 40.63 106.5
728	1.0 1.0 1.0	0.0	92.06 40.63 106.5

