

n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$			n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.52	106.33	35.8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	100.4	34.6
1	0.0	0.0	0.125	270.0	52.52	106.33	35.8	1	0.0	0.0	0.125	270.0	52.5	100.4	34.6
2	0.0	0.0	0.25	270.0	52.52	106.33	35.8	2	0.0	0.0	0.25	270.0	52.5	100.4	34.6
3	0.0	0.0	0.375	270.0	52.52	106.33	35.8	3	0.0	0.0	0.375	270.0	52.5	100.4	34.6
4	0.0	0.0	0.5	270.0	52.52	106.33	35.8	4	0.0	0.0	0.5	270.0	52.5	100.4	34.6
5	0.0	0.0	0.625	270.0	52.52	106.33	35.8	5	0.0	0.0	0.625	270.0	52.5	100.4	34.6
6	0.0	0.0	0.75	270.0	52.52	106.33	35.8	6	0.0	0.0	0.75	270.0	52.5	100.4	34.6
7	0.0	0.0	0.875	270.0	52.52	106.33	35.8	7	0.0	0.0	0.875	270.0	52.5	100.4	34.6
8	0.0	0.0	1.0	270.0	52.52	106.33	35.8	8	0.0	0.0	1.0	270.0	52.5	100.4	34.6
729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.52	106.33	35.8	729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.5	100.4	34.6
730	0.875	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	730	0.875	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
731	0.75	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	731	0.75	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
732	0.625	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	732	0.625	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
733	0.5	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	733	0.5	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
734	0.375	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	734	0.375	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
735	0.25	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	735	0.25	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
736	0.125	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	736	0.125	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
737	0.0	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	737	0.0	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.52	106.33	35.8	972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	100.4	34.6
973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.52	106.33	35.8	973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.5	100.4	34.6
974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.52	106.33	35.8	974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.5	100.4	34.6
975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.52	106.33	35.8	975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.5	100.4	34.6
976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.52	106.33	35.8	976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.5	100.4	34.6
977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.52	106.33	35.8	977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.5	100.4	34.6
978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.52	106.33	35.8	978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.5	100.4	34.6
979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.52	106.33	35.8	979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.5	100.4	34.6
980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.52	106.33	35.8	980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.5	100.4	34.6
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	52.52	106.33	35.8	1072	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	100.4	34.6
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	52.52	106.33	35.8	1073	1.0	1.0	1.0	0.0	52.5	100.4	34.6
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	52.52	106.33	35.8	1074	1.0	0.0	0.0	30.0	52.5	100.4	34.6
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8	1075	0.0	1.0	1.0	210.0	52.5	100.4	34.6
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	52.52	106.33	35.8	1076	1.0	1.0	0.0	90.0	52.5	100.4	34.6
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	52.52	106.33	35.8	1077	0.0	0.0	1.0	270.0	52.5	100.4	34.6
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	52.52	106.33	35.8	1078	0.0	1.0	0.0	150.0	52.5	100.4	34.6
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	52.52	106.33	35.8	1079	1.0	0.0	1.0	330.0	52.5	100.4	34.6

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG75/KG75L0NP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Registrierung: 20100801-KG75/KG75L0NP.PDF /.PS TÜB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KG750-7N, 1, Serien olv^*_3 : N-v00m, W-c00v, N-W, 8 Gerätefarben; Display-Reflexion $L_r=0$ (links) und 0,6% (rechts); Seite 1/4

TÜB-Prüfvorlage KG75; 35 Beispiel olv^* -Farben von 9x9x9 Gitterinput: $rgb \rightarrow olv^* \text{ setrgbcolor}$
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG75/KG75L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100801-KG75/KG75L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$			n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.66	95.91	33.5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1	0.0	0.0	0.125	270.0	52.66	95.91	33.5	1	0.0	0.0	0.125	270.0	53.45	89.08	31.9
2	0.0	0.0	0.25	270.0	52.66	95.91	33.5	2	0.0	0.0	0.25	270.0	53.45	89.08	31.9
3	0.0	0.0	0.375	270.0	52.66	95.91	33.5	3	0.0	0.0	0.375	270.0	53.45	89.08	31.9
4	0.0	0.0	0.5	270.0	52.66	95.91	33.5	4	0.0	0.0	0.5	270.0	53.45	89.08	31.9
5	0.0	0.0	0.625	270.0	52.66	95.91	33.5	5	0.0	0.0	0.625	270.0	53.45	89.08	31.9
6	0.0	0.0	0.75	270.0	52.66	95.91	33.5	6	0.0	0.0	0.75	270.0	53.45	89.08	31.9
7	0.0	0.0	0.875	270.0	52.66	95.91	33.5	7	0.0	0.0	0.875	270.0	53.45	89.08	31.9
8	0.0	0.0	1.0	270.0	52.66	95.91	33.5	8	0.0	0.0	1.0	270.0	53.45	89.08	31.9
729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.66	95.91	33.5	729	1.0	1.0	1.0	0.0	53.45	89.08	31.9
730	0.875	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	730	0.875	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
731	0.75	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	731	0.75	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
732	0.625	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	732	0.625	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
733	0.5	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	733	0.5	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
734	0.375	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	734	0.375	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
735	0.25	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	735	0.25	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
736	0.125	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	736	0.125	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
737	0.0	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	737	0.0	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.66	95.91	33.5	972	0.0	0.0	0.0	0.0	53.45	89.08	31.9
973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.66	95.91	33.5	973	0.125	0.125	0.125	0.0	53.45	89.08	31.9
974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.66	95.91	33.5	974	0.25	0.25	0.25	0.0	53.45	89.08	31.9
975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.66	95.91	33.5	975	0.375	0.375	0.375	0.0	53.45	89.08	31.9
976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.66	95.91	33.5	976	0.5	0.5	0.5	0.0	53.45	89.08	31.9
977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.66	95.91	33.5	977	0.625	0.625	0.625	0.0	53.45	89.08	31.9
978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.66	95.91	33.5	978	0.75	0.75	0.75	0.0	53.45	89.08	31.9
979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.66	95.91	33.5	979	0.875	0.875	0.875	0.0	53.45	89.08	31.9
980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.66	95.91	33.5	980	1.0	1.0	1.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	52.66	95.91	33.5	1072	0.0	0.0	0.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	52.66	95.91	33.5	1073	1.0	1.0	1.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	52.66	95.91	33.5	1074	1.0	0.0	0.0	30.0	53.45	89.08	31.9
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	52.66	95.91	33.5	1075	0.0	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	52.66	95.91	33.5	1076	1.0	1.0	0.0	90.0	53.45	89.08	31.9
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	52.66	95.91	33.5	1077	0.0	0.0	1.0	270.0	53.45	89.08	31.9
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	52.66	95.91	33.5	1078	0.0	1.0	0.0	150.0	53.45	89.08	31.9
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	52.66	95.91	33.5	1079	1.0	0.0	1.0	330.0	53.45	89.08	31.9

KG750-7N, 2, Serien olv*3: N-v00m, W-c00v, N-W, 8 Gerätefarben; Display-Reflexion Lr =1,2 (links) und 2,5% (rechts); Seite 2/4

TUB-Prüfvorlage KG75; 35 Beispiel olv*-Farben von 9x9x9 Gitterinput: $rgb \rightarrow olv^* \text{ setrgbcolor}$
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG75/KG75L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv_3^*$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$			n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv_3^*$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.14	79.72	29.4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	67.09	26.4
1	0.0	0.0	0.125	270.0	55.14	79.72	29.4	1	0.0	0.0	0.125	270.0	58.6	67.09	26.4
2	0.0	0.0	0.25	270.0	55.14	79.72	29.4	2	0.0	0.0	0.25	270.0	58.6	67.09	26.4
3	0.0	0.0	0.375	270.0	55.14	79.72	29.4	3	0.0	0.0	0.375	270.0	58.6	67.09	26.4
4	0.0	0.0	0.5	270.0	55.14	79.72	29.4	4	0.0	0.0	0.5	270.0	58.6	67.09	26.4
5	0.0	0.0	0.625	270.0	55.14	79.72	29.4	5	0.0	0.0	0.625	270.0	58.6	67.09	26.4
6	0.0	0.0	0.75	270.0	55.14	79.72	29.4	6	0.0	0.0	0.75	270.0	58.6	67.09	26.4
7	0.0	0.0	0.875	270.0	55.14	79.72	29.4	7	0.0	0.0	0.875	270.0	58.6	67.09	26.4
8	0.0	0.0	1.0	270.0	55.14	79.72	29.4	8	0.0	0.0	1.0	270.0	58.6	67.09	26.4
729	1.0	1.0	1.0	0.0	55.14	79.72	29.4	729	1.0	1.0	1.0	0.0	58.6	67.09	26.4
730	0.875	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	730	0.875	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
731	0.75	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	731	0.75	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
732	0.625	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	732	0.625	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
733	0.5	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	733	0.5	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
734	0.375	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	734	0.375	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
735	0.25	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	735	0.25	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
736	0.125	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	736	0.125	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
737	0.0	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	737	0.0	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
972	0.0	0.0	0.0	0.0	55.14	79.72	29.4	972	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	67.09	26.4
973	0.125	0.125	0.125	0.0	55.14	79.72	29.4	973	0.125	0.125	0.125	0.0	58.6	67.09	26.4
974	0.25	0.25	0.25	0.0	55.14	79.72	29.4	974	0.25	0.25	0.25	0.0	58.6	67.09	26.4
975	0.375	0.375	0.375	0.0	55.14	79.72	29.4	975	0.375	0.375	0.375	0.0	58.6	67.09	26.4
976	0.5	0.5	0.5	0.0	55.14	79.72	29.4	976	0.5	0.5	0.5	0.0	58.6	67.09	26.4
977	0.625	0.625	0.625	0.0	55.14	79.72	29.4	977	0.625	0.625	0.625	0.0	58.6	67.09	26.4
978	0.75	0.75	0.75	0.0	55.14	79.72	29.4	978	0.75	0.75	0.75	0.0	58.6	67.09	26.4
979	0.875	0.875	0.875	0.0	55.14	79.72	29.4	979	0.875	0.875	0.875	0.0	58.6	67.09	26.4
980	1.0	1.0	1.0	0.0	55.14	79.72	29.4	980	1.0	1.0	1.0	0.0	58.6	67.09	26.4
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	55.14	79.72	29.4	1072	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	67.09	26.4
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	55.14	79.72	29.4	1073	1.0	1.0	1.0	0.0	58.6	67.09	26.4
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	55.14	79.72	29.4	1074	1.0	0.0	0.0	30.0	58.6	67.09	26.4
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	55.14	79.72	29.4	1075	0.0	1.0	1.0	210.0	58.6	67.09	26.4
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	55.14	79.72	29.4	1076	1.0	1.0	0.0	90.0	58.6	67.09	26.4
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	55.14	79.72	29.4	1077	0.0	0.0	1.0	270.0	58.6	67.09	26.4
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	55.14	79.72	29.4	1078	0.0	1.0	0.0	150.0	58.6	67.09	26.4
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	55.14	79.72	29.4	1079	1.0	0.0	1.0	330.0	58.6	67.09	26.4

TUB-Registrierung: 20100801-KG75/KG75L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

KG750-7N, 3, Serien olv*3: N-v00m, W-c00v, N-W, 8 Gerätefarben; Display-Reflexion Lr =5 (links) und 10% (rechts); Seite 3/4

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG75/KG75L0NP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$			n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}]_{Ma,d}$		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.34	49.63	23.3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.34	28.09	20.5
1	0.0	0.0	0.125	270.0	65.34	49.63	23.3	1	0.0	0.0	0.125	270.0	76.34	28.09	20.5
2	0.0	0.0	0.25	270.0	65.34	49.63	23.3	2	0.0	0.0	0.25	270.0	76.34	28.09	20.5
3	0.0	0.0	0.375	270.0	65.34	49.63	23.3	3	0.0	0.0	0.375	270.0	76.34	28.09	20.5
4	0.0	0.0	0.5	270.0	65.34	49.63	23.3	4	0.0	0.0	0.5	270.0	76.34	28.09	20.5
5	0.0	0.0	0.625	270.0	65.34	49.63	23.3	5	0.0	0.0	0.625	270.0	76.34	28.09	20.5
6	0.0	0.0	0.75	270.0	65.34	49.63	23.3	6	0.0	0.0	0.75	270.0	76.34	28.09	20.5
7	0.0	0.0	0.875	270.0	65.34	49.63	23.3	7	0.0	0.0	0.875	270.0	76.34	28.09	20.5
8	0.0	0.0	1.0	270.0	65.34	49.63	23.3	8	0.0	0.0	1.0	270.0	76.34	28.09	20.5
729	1.0	1.0	1.0	0.0	65.34	49.63	23.3	729	1.0	1.0	1.0	0.0	76.34	28.09	20.5
730	0.875	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	730	0.875	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
731	0.75	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	731	0.75	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
732	0.625	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	732	0.625	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
733	0.5	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	733	0.5	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
734	0.375	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	734	0.375	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
735	0.25	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	735	0.25	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
736	0.125	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	736	0.125	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
737	0.0	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	737	0.0	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
972	0.0	0.0	0.0	0.0	65.34	49.63	23.3	972	0.0	0.0	0.0	0.0	76.34	28.09	20.5
973	0.125	0.125	0.125	0.0	65.34	49.63	23.3	973	0.125	0.125	0.125	0.0	76.34	28.09	20.5
974	0.25	0.25	0.25	0.0	65.34	49.63	23.3	974	0.25	0.25	0.25	0.0	76.34	28.09	20.5
975	0.375	0.375	0.375	0.0	65.34	49.63	23.3	975	0.375	0.375	0.375	0.0	76.34	28.09	20.5
976	0.5	0.5	0.5	0.0	65.34	49.63	23.3	976	0.5	0.5	0.5	0.0	76.34	28.09	20.5
977	0.625	0.625	0.625	0.0	65.34	49.63	23.3	977	0.625	0.625	0.625	0.0	76.34	28.09	20.5
978	0.75	0.75	0.75	0.0	65.34	49.63	23.3	978	0.75	0.75	0.75	0.0	76.34	28.09	20.5
979	0.875	0.875	0.875	0.0	65.34	49.63	23.3	979	0.875	0.875	0.875	0.0	76.34	28.09	20.5
980	1.0	1.0	1.0	0.0	65.34	49.63	23.3	980	1.0	1.0	1.0	0.0	76.34	28.09	20.5
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	65.34	49.63	23.3	1072	0.0	0.0	0.0	0.0	76.34	28.09	20.5
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	65.34	49.63	23.3	1073	1.0	1.0	1.0	0.0	76.34	28.09	20.5
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	65.34	49.63	23.3	1074	1.0	0.0	0.0	30.0	76.34	28.09	20.5
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	65.34	49.63	23.3	1075	0.0	1.0	1.0	210.0	76.34	28.09	20.5
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	65.34	49.63	23.3	1076	1.0	1.0	0.0	90.0	76.34	28.09	20.5
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	65.34	49.63	23.3	1077	0.0	0.0	1.0	270.0	76.34	28.09	20.5
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	65.34	49.63	23.3	1078	0.0	1.0	0.0	150.0	76.34	28.09	20.5
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	65.34	49.63	23.3	1079	1.0	0.0	1.0	330.0	76.34	28.09	20.5

TUB-Registrierung: 20100801-KG75/KG75L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

KG750-7N, 4, Serien olv*3: N-v00m, W-c00v, N-W, 8 Gerätefarben; Display-Reflexion Lr =20 (links) und 40% (rechts); Seite 4/4

TUB-Prüfvorlage KG75; 35 Beispiel olv*-Farben von 9x9x9 Gitterinput: $rgb \rightarrow olv^* \text{ setrgbcolor}$
 LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma
 output: no change compared to input