

Interpretation *rgb* -> *olv**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Buntonkreis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion $L_r=5\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Buntonkreis mit 6 Geräte-Bunntönen *OYL**CMV*: $h_{aba} = 31.9, 103.7, 137.6, 196.6, 302.8, 327.9$
Vergleich mit vier Elementar-Bunntönen *RJGB*: $h_{aba} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7$, und C^*M^* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 26.8, 35.4, 44.0, 52.6, 61.1, 69.7, 78.3, 86.8, 95.4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>
o00y=O	30.0	1.0	0.097	0.0	0.226	0.774	1.000	0.000	0.000
o12y	36.6	1.0	0.12	0.0	0.038	0.962	1.000	0.125	0.000
o25y	43.9	1.0	0.18	0.0	0.556	0.444	1.000	0.250	0.000
o37y	51.8	1.0	0.289	0.0	0.692	0.308	1.000	0.375	0.000
o50y	60.0	1.0	0.447	0.0	0.421	0.579	1.000	0.500	0.000
o62y	68.2	1.0	0.644	0.0	0.844	0.156	1.000	0.625	0.000
o75y	76.1	1.0	0.849	0.0	0.21	0.79	1.000	0.750	0.000
o87y	83.4	0.973	1.0	0.0	0.782	0.218	1.000	0.875	0.000
y00m=Y	90.0	0.837	1.0	0.0	0.7	0.3	1.000	1.000	0.000
y12m	96.6	0.721	1.0	0.0	0.767	0.233	0.875	1.000	0.000
y25m	103.9	0.616	1.0	0.0	0.929	0.071	0.750	1.000	0.000
y37m	111.8	0.528	1.0	0.0	0.227	0.773	0.625	1.000	0.000
y50m	120.0	0.46	1.0	0.0	0.679	0.321	0.500	1.000	0.000
y62m	128.2	0.41	1.0	0.0	0.28	0.72	0.375	1.000	0.000
y75m	136.1	0.377	1.0	0.0	0.016	0.984	0.250	1.000	0.000
y87m	143.4	0.359	1.0	0.0	0.87	0.13	0.125	1.000	0.000
m00e=L	150.0	0.352	1.0	0.0	0.813	0.187	0.000	1.000	0.000
m12e	156.6	0.34	1.0	0.0	0.719	0.281	0.000	1.000	0.125
m25e	163.9	0.311	1.0	0.0	0.489	0.511	0.000	1.000	0.250
m37e	171.8	0.262	1.0	0.0	0.095	0.905	0.000	1.000	0.375
m50e	180.0	0.19	1.0	0.0	0.518	0.482	0.000	1.000	0.500
m62e	188.2	0.09	1.0	0.0	0.718	0.282	0.000	1.000	0.625
m75e	196.1	0.0	1.0	0.061	0.513	0.487	0.000	1.000	0.750
m87e	203.4	0.0	1.0	0.304	0.572	0.428	0.000	1.000	0.875

KG950-5N, 2

Interpretation *rgb* -> *olv**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Buntonkreis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion $L_r=20\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Buntonkreis mit 6 Geräte-Bunntönen *OYL**CMV*: $h_{aba} = 25.0, 105.5, 140.5, 197.2, 297.3, 327.0$
Vergleich mit vier Elementar-Bunntönen *RJGB*: $h_{aba} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7$, und C^*M^* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 52.0, 57.4, 62.9, 68.3, 73.7, 79.1, 84.6, 90.0, 95.4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>
o00y=O	30.0	1.0	0.0	0.009	0.073	0.927	1.000	0.000	0.000
o12y	36.6	1.0	0.014	0.0	0.886	0.114	1.000	0.125	0.000
o25y	43.9	1.0	0.072	0.0	0.423	0.577	1.000	0.250	0.000
o37y	51.8	1.0	0.181	0.0	0.551	0.449	1.000	0.375	0.000
o50y	60.0	1.0	0.353	0.0	0.179	0.821	1.000	0.500	0.000
o62y	68.2	1.0	0.581	0.0	0.352	0.648	1.000	0.625	0.000
o75y	76.1	1.0	0.827	0.0	0.388	0.612	1.000	0.750	0.000
o87y	83.4	0.963	1.0	0.0	0.703	0.297	1.000	0.875	0.000
y00m=Y	90.0	0.811	1.0	0.0	0.488	0.512	1.000	1.000	0.000
y12m	96.6	0.683	1.0	0.0	0.463	0.537	0.875	1.000	0.000
y25m	103.9	0.572	1.0	0.0	0.574	0.426	0.750	1.000	0.000
y37m	111.8	0.482	1.0	0.0	0.858	0.142	0.625	1.000	0.000
y50m	120.0	0.414	1.0	0.0	0.315	0.685	0.500	1.000	0.000
y62m	128.2	0.366	1.0	0.0	0.931	0.069	0.375	1.000	0.000
y75m	136.1	0.335	1.0	0.0	0.682	0.318	0.250	1.000	0.000
y87m	143.4	0.318	1.0	0.0	0.545	0.455	0.125	1.000	0.000
m00e=L	150.0	0.311	1.0	0.0	0.492	0.508	0.000	1.000	0.000
m12e	156.6	0.303	1.0	0.0	0.424	0.576	0.000	1.000	0.125
m25e	163.9	0.281	1.0	0.0	0.25	0.75	0.000	1.000	0.250
m37e	171.8	0.242	1.0	0.0	0.934	0.066	0.000	1.000	0.375
m50e	180.0	0.18	1.0	0.0	0.438	0.562	0.000	1.000	0.500
m62e	188.2	0.088	1.0	0.0	0.706	0.294	0.000	1.000	0.625
m75e	196.1	0.0	1.0	0.058	0.539	0.461	0.000	1.000	0.750
m87e	203.4	0.0	1.0	0.303	0.577	0.423	0.000	1.000	0.875

KG951-3N, 2

Interpretation *rgb* -> *olv**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Buntonkreis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion $L_r=10\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Buntonkreis mit 6 Geräte-Bunntönen *OYL**CMV*: $h_{aba} = 28.5, 104.4, 138.8, 196.8, 300.4, 327.6$
Vergleich mit vier Elementar-Bunntönen *RJGB*: $h_{aba} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7$, und C^*M^* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 38.0, 45.2, 52.3, 59.5, 66.7, 73.9, 81.1, 88.2, 95.4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>
o00y=O	30.0	1.0	0.045	0.0	0.64	0.36	1.000	0.000	0.000
o12y	36.6	1.0	0.068	0.0	0.454	0.546	1.000	0.125	0.000
o25y	43.9	1.0	0.129	0.0	0.972	0.028	1.000	0.250	0.000
o37y	51.8	1.0	0.239	0.0	0.088	0.912	1.000	0.375	0.000
o50y	60.0	1.0	0.406	0.0	0.752	0.248	1.000	0.500	0.000
o62y	68.2	1.0	0.618	0.0	0.054	0.946	1.000	0.625	0.000
o75y	76.1	1.0	0.84	0.0	0.281	0.719	1.000	0.750	0.000
o87y	83.4	0.969	1.0	0.0	0.752	0.248	1.000	0.875	0.000
y00m=Y	90.0	0.828	1.0	0.0	0.62	0.38	1.000	1.000	0.000
y12m	96.6	0.706	1.0	0.0	0.65	0.35	0.875	1.000	0.000
y25m	103.9	0.599	1.0	0.0	0.79	0.21	0.750	1.000	0.000
y37m	111.8	0.51	1.0	0.0	0.079	0.921	0.625	1.000	0.000
y50m	120.0	0.441	1.0	0.0	0.531	0.469	0.500	1.000	0.000
y62m	128.2	0.392	1.0	0.0	0.136	0.864	0.375	1.000	0.000
y75m	136.1	0.36	1.0	0.0	0.777	0.123	0.250	1.000	0.000
y87m	143.4	0.342	1.0	0.0	0.734	0.266	0.125	1.000	0.000
m00e=L	150.0	0.335	1.0	0.0	0.678	0.322	0.000	1.000	0.000
m12e	156.6	0.325	1.0	0.0	0.596	0.404	0.000	1.000	0.125
m25e	163.9	0.299	1.0	0.0	0.391	0.609	0.000	1.000	0.250
m37e	171.8	0.254	1.0	0.0	0.031	0.969	0.000	1.000	0.375
m50e	180.0	0.186	1.0	0.0	0.487	0.513	0.000	1.000	0.500
m62e	188.2	0.089	1.0	0.0	0.714	0.286	0.000	1.000	0.625
m75e	196.1	0.0	1.0	0.06	0.522	0.478	0.000	1.000	0.750
m87e	203.4	0.0	1.0	0.303	0.574	0.426	0.000	1.000	0.875

KG950-7N

Interpretation *rgb* -> *olv**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Buntonkreis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion $L_r=40\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Buntonkreis mit 6 Geräte-Bunntönen *OYL**CMV*: $h_{aba} = 21.9, 107.3, 142.4, 197.9, 293.8, 326.1$
Vergleich mit vier Elementar-Bunntönen *RJGB*: $h_{aba} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7$, und C^*M^* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 69.7, 72.9, 76.1, 79.3, 82.6, 85.8, 89.0, 92.2, 95.4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>rgb</i> ^b <i>Ma</i>	<i>A1/A2</i>	<i>rgb</i> -> <i>olv</i> [*] <i>Ma</i>
o00y=O	30.0	1.0	0.0	0.063	0.503	0.497	1.000	0.000	0.000
o12y	36.6	1.0	0.0	0.039	0.313	0.687	1.000	0.125	0.000
o25y	43.9	1.0	0.02	0.0	0.837	0.163	1.000	0.250	0.000
o37y	51.8	1.0	0.124	0.0	0.009	0.991	1.000	0.375	0.000
o50y	60.0	1.0	0.294	0.0	0.647	0.353	1.000	0.500	0.000
o62y	68.2	1.0	0.535	0.0	0.721	0.279	1.000	0.625	0.000
o75y	76.1	1.0	0.808	0.0	0.535	0.465	1.000	0.750	0.000
o87y	83.4	0.954	1.0	0.0	0.631	0.369	1.000	0.875	0.000
y00m=Y	90.0	0.786	1.0	0.0	0.285	0.715	1.000	1.000	0.000
y12m	96.6	0.649	1.0	0.0	0.192	0.808	0.875	1.000	0.000
y25m	103.9	0.535	1.0	0.0	0.28	0.72	0.750	1.000	0.000
y37m	111.8	0.446	1.0	0.0	0.57	0.43	0.625	1.000	0.000
y50m	120.0	0.381	1.0	0.0	0.046	0.954	0.500	1.000	0.000
y62m	128.2	0.335	1.0	0.0	0.683	0.317	0.375	1.000	0.000
y75m	136.1	0.306	1.0	0.0	0.45	0.55	0.250	1.000	0.000
y87m	143.4	0.29	1.0	0.0	0.323	0.677	0.125	1.000	0.000
m00e=L	150.0	0.284	1.0	0.0	0.273	0.727	0.000	1.000	0.000
m12e	156.6	0.277	1.0	0.0	0.218	0.782	0.000	1.000	0.125
m25e	163.9	0.259	1.0	0.0	0.075	0.925	0.000	1.000	0.250
m37e	171.8	0.226	1.0	0.0	0.807	0.193	0.000	1.000	0.375
m50e	180.0	0.171	1.0	0.0	0.37	0.63	0.000	1.000	0.500
m62e	188.2	0.087	1.0	0.0	0.693	0.307	0.000	1.000	0.625
m75e	196.1	0.0	1.0	0.054	0.567	0.433	0.000	1.000	0.750
m87e	203.4	0.0	1.0	0.302	0.582	0.418	0.000	1.000	0.875

KG951-7N, 2

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG95/KG95LONP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20100601-KG95/KG95LONP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta