

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G00B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = G00B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 -67 21 70 162$

$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS75; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$








vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 52 -67 21 70 162

HIC^*_e, Ma : G00B_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS75; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e

$$h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$

$$h_{ab,d}$$


 rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M(x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M(x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M(x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M) and rows of color data.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 32-88.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	83.0	83.0	83.0	
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	83.0	83.0	83.0	
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	83.0	83.0	83.0	
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	83.0	83.0	83.0	
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	83.0	83.0	83.0	
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	83.0	83.0	83.0	
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	83.0	83.0	83.0	
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	83.0	83.0	83.0	
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	83.0	83.0	83.0	
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	83.0	83.0	83.0	
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	83.0	83.0	83.0	
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	83.0	83.0	83.0	
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	83.0	83.0	83.0	
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	83.0	83.0	83.0	
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	83.0	83.0	83.0	
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	83.0	83.0	83.0	



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																			
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}														
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with 15 columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

delta E** = 17.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE**

Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabCH*Me, LabCH*Me, rpb*Me. The table contains 48 rows of data, each representing a different color or grayscale patch.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-0131830-F0

QS750-TN, 19/33-F

delta E* = 12,3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 20 columns: n, HHC%, Rgb, iet, Fe, LabCIE, LabCH*, Fe, Rgb*, Fe, LabCH*, Fe, DF*, Fe, Ham*, Fe, LabCH*, Fe, Rgb*, Fe, LabCH*, Fe, Rgb*, Fe. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

delta E* = 12.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

Table with 15 columns: n, H#C*Fe, H#M*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabCH*Fe, LabMH*Fe, r*gb*Fe, r*gb*Fe, LabCH*Fe, LabMH*Fe, DF*Fe, Ha*Me, r*gb*Fe, LabCH*Fe. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132630-F0

QS750-7N; 27/33-F

delta E* = 13.3

Table with 10 columns: n, HHC*, RGB*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, LabCH*, LabCH*. Rows 729-809. Includes color calibration data and a 'delta E*' value of 9.3 at the bottom right.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132830-F0

QS750-TN_29/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DP*Fe, hsm*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 5,5

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*^a

