

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für D65 und Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770													
i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>	i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub>	X <sub>100</sub>	Y <sub>100</sub>	Z <sub>100</sub>	x	y	z	h <sub>xy</sub>	i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub>	i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub>	Code		
0 405	32 561	32.57	58.2	108.12	0.1637	0.2926	0.5436	193.7	16 483	37 589	Cm		
1 410	32 561	32.45	58.23	107.45	0.1637	0.2939	0.5423	193.2	16 483	37 589			
2 415	32 561	32.22	58.28	106.19	0.1638	0.2962	0.5398	192.4	16 483	38 590			
4 420	32 561	31.07	58.33	100.31	0.1637	0.3074	0.5287	188.2	16 484	38 594			
4 425	32 562	31.16	58.47	100.31	0.164	0.3078	0.528	188.1	16 484	38 594			
6 430	32 562	28.92	58.55	88.73	0.1641	0.3323	0.5035	178.7	17 486	41 609			
6 435	32 562	29.09	58.79	88.73	0.1647	0.3328	0.5023	178.4	17 486	42 610			
8 440	32 562	25.92	58.88	71.7	0.1656	0.3762	0.4581	162.1	18 490	-1 490c			
9 445	32 563	24.37	59.12	62.12	0.1673	0.4059	0.4266	152.0	18 492	-1 492c			
10 450	32 563	22.93	59.41	52.37	0.1702	0.441	0.3887	141.8	19 496	-1 496c			
11 455	32 563	21.71	59.81	42.88	0.1745	0.4807	0.3446	132.2	20 500	-1 500c			
12 460	33 564	20.88	60.32	34.02	0.1812	0.5234	0.2952	124.0	21 505	-1 505c			
12 465	33 567	21.95	61.66	34.03	0.1866	0.5241	0.2892	122.8	21 506	-1 506c			
14 470	33 569	21.47	62.72	19.98	0.206	0.602	0.1918	111.3	24 520	-1 520c			
15 475	34 573	23.76	65.29	14.91	0.2285	0.6279	0.1434	105.6	25 528	-1 528c	Gm		
16 480	36 580	29.0	69.95	11.05	0.2636	0.6358	0.1005	99.0	27 537	-1 537c			
17 485	39 595	42.11	78.75	8.23	0.3261	0.6099	0.0638	87.2	29 548	-1 548c			
18 490	-1 490c	77.09	93.8	6.13	0.4354	0.5298	0.0346	58.5	33 565	11 459			
19 495	-1 495c	77.04	92.3	4.52	0.4431	0.5308	0.026	57.1	33 566	12 462			
20 500	-1 500c	77.02	90.42	3.27	0.4511	0.5296	0.0191	55.3	33 567	12 464			
21 505	-1 505c	76.99	88.09	2.32	0.4599	0.5262	0.0138	53.2	33 568	13 467			
22 510	-1 510c	76.89	85.27	1.63	0.4694	0.5205	0.01	50.7	33 569	13 469			
23 515	-1 515c	76.66	81.98	1.16	0.4797	0.513	0.0072	47.7	34 570	14 471			
23 520	-1 519c	76.66	81.98	1.16	0.4797	0.513	0.0072	47.7	34 570	14 471	Ym		
24 525	-1 524c	76.23	78.23	0.82	0.4908	0.5037	0.0053	44.4	34 572	14 473			
25 530	-1 529c	75.53	74.04	0.57	0.503	0.4931	0.0038	40.7	34 573	15 475			
26 535	-1 534c	74.54	69.55	0.39	0.5159	0.4813	0.0027	36.8	35 575	15 476			
27 540	-1 539c	73.26	64.9	0.26	0.5292	0.4688	0.0019	32.8	35 577	15 478			
28 545	-1 544c	71.66	60.13	0.18	0.5429	0.4556	0.0014	28.7	35 579	15 479			
29 550	-1 549c	69.7	55.26	0.13	0.5571	0.4417	0.001	24.7	36 582	16 480			
30 555	-1 554c	67.4	50.4	0.09	0.5716	0.4274	0.0008	20.8	36 584	16 481			
32 560	-1 560c	61.78	41.0	0.05	0.6007	0.3987	0.0005	13.6	37 589	16 483			
33 565	11 457	71.21	37.64	65.22	0.409	0.2162	0.3746	310.5	-1 501c	20 501			
33 570	14 470	74.72	38.83	86.9	0.3727	0.1937	0.4335	293.9	-1 516c	23 516			
34 575	15 476	71.88	35.32	93.02	0.3589	0.1764	0.4645	286.9	-1 527c	25 527			
35 580	15 479	68.24	31.78	96.02	0.348	0.1621	0.4897	281.9	-1 533c	26 533			
36 585	16 482	64.18	28.44	97.56	0.3374	0.1495	0.5129	277.8	-1 538c	27 538			
38 590	16 483	55.6	22.3	98.61	0.3149	0.1263	0.5586	270.6	-1 545c	29 545			
38 595	16 484	55.67	22.51	99.37	0.3135	0.1267	0.5596	270.2	-1 546c	29 546			
39 600	17 485	51.21	19.88	99.8	0.2996	0.1163	0.5839	266.5	-1 549c	29 549			
41 605	17 486	42.4	15.19	100.1	0.2688	0.0963	0.6347	259.3	-1 554c	30 554			
42 610	17 486	38.32	13.3	100.32	0.2522	0.0875	0.6601	255.9	-1 556c	31 556			
42 615	17 487	38.34	13.38	100.49	0.2518	0.0879	0.6601	255.8	-1 556c	31 556			
44 620	17 487	31.31	10.28	100.61	0.2201	0.0723	0.7074	250.2	-1 559c	31 559			
44 625	17 487	31.32	10.32	100.71	0.22	0.0725	0.7074	250.1	-1 559c	31 559			
46 630	17 487	26.2	8.24	100.79	0.1937	0.0609	0.7452	246.0	4 422	32 561			
46 635	17 487	26.21	8.27	100.85	0.1936	0.0611	0.7452	246.0	4 423	32 561			
47 640	17 488	24.25	7.51	100.9	0.1828	0.0566	0.7605	244.5	7 438	32 562			
49 645	17 488	21.43	6.44	100.94	0.1664	0.05	0.7835	242.3	9 449	32 563			
50 650	17 488	20.48	6.1	100.96	0.1606	0.0478	0.7915	241.6	10 451	32 564			
51 655	17 488	19.76	5.84	100.98	0.1561	0.0461	0.7977	241.0	10 453	32 564			
52 660	17 488	19.21	5.64	101.0	0.1526	0.0448	0.8024	240.6	10 454	32 564			
53 665	17 488	18.81	5.5	101.01	0.1501	0.0439	0.8059	240.3	11 455	32 564			
53 670	17 488	18.81	5.5	101.02	0.1501	0.0439	0.8059	240.3	11 455	32 564			
54 675	17 488	18.52	5.4	101.02	0.1482	0.0432	0.8085	240.0	11 456	32 564			
56 680	17 488	18.17	5.27	101.03	0.1459	0.0424	0.8116	239.8	11 457	32 564			
57 685	17 488	18.07	5.24	101.04	0.1453	0.0421	0.8124	239.7	11 457	33 565			
58 690	17 488	18.01	5.22	101.04	0.1449	0.042	0.813	239.7	11 457	33 565			
380	770	95.04	100.0	108.89	0.3127	0.329	0.3582	0.0					

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für D65 und Y <sub>w</sub> =100, B <sub>m</sub> =380_520													
i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>	i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub>	X <sub>100</sub>	Y <sub>100</sub>	Z <sub>100</sub>	x	y	z	h <sub>xy</sub>	i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub>	i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub>	Code		
32 561	0 405	62.46	41.79	0.76	0.5948	0.3979	0.0072	13.7	37 589	16 483	Rm		
32 561	1 410	62.58	41.76	1.43	0.5916	0.3947	0.0135	13.2	37 589	16 483			
32 561	2 415	62.81	41.71	2.7	0.5857	0.389	0.0251	12.3	38 590	16 483			
32 561	4 420	63.97	41.66	8.58	0.5601	0.3647	0.0751	8.2	38 594	16 484			
32 562	4 425	63.87	41.52	8.58	0.5604	0.3643	0.0752	8.1	38 594	16 484			
32 562	6 430	66.11	41.44	20.15	0.5176	0.3244	0.1578	358.7	41 609	17 486			
32 562	6 435	65.95	41.2	20.15	0.518	0.3236	0.1583	358.4	42 610	17 486			
32 562	8 440	69.11	41.11	37.18	0.4688	0.2789	0.2522	342.2	-1 490c	18 490			
32 563	9 445	70.67	40.87	46.76	0.4463	0.2582	0.2953	332.1	-1 492c	18 492			
32 563	10 450	72.11	40.58	56.51	0.4261	0.2398	0.3339	321.8	-1 496c	19 496			
32 564	11 455	73.32	40.18	66.0	0.4084	0.2238	0.3677	312.3	-1 500c	20 500			
33 565	12 460	74.16	39.67	74.86	0.393	0.2102	0.3967	304.0	-1 505c	21 505			
33 567	12 465	73.08	38.33	74.86	0.3923	0.2057	0.4018	302.9	-1 506c	21 506			
33 569	14 470	73.57	37.27	88.9	0.3683	0.1865	0.445	291.3	-1 520c	24 520			
34 573	15 475	71.27	34.7	93.97	0.3564	0.1735	0.4699	285.7	-1 528c	25 528	Mm		
36 580	16 480	66.03	30.04	97.83	0.3405	0.1549	0.5045	279.1	-1 537c	27 537			
39 595	17 485	52.92	21.24	100.65	0.3027	0.1215	0.5757	267.2	-1 548c	29 548			
-1 490c	18 490	17.95	6.19	102.75	0.1414	0.0487	0.8097	238.5	11 459	33 565			
-1 495c	19 495	18.0	7.69	104.36	0.1384	0.0591	0.8024	237.1	12 462	33 566			
-1 500c	20 500	18.02	9.57	105.61	0.1352	0.0719	0.7928	235.4	12 464	33 567			
-1 505c	21 505	18.05	11.9	106.56	0.1322	0.0872	0.7805	233.2	13 467	33 568			
-1 510c	22 510	18.14	14.72	107.25	0.1295	0.105	0.7654	230.7	13 469	33 569			
-1 515c	23 515	18.37	18.01	107.72	0.1275	0.1249	0.7475	227.7	14 471	34 570			
-1 519c	23 520	18.37	18.01	107.72	0.1275	0.1249	0.7475	227.7	14 471	34 570	Bm		
-1 524c	24 525	18.81	21.76	108.06	0.1265	0.1464	0.727	224.4	14 473	34 572			
-1 529c	25 530	19.5	25.95	108.31	0.1268	0.1687	0.7043	220.7	15 475	34 573			
-1 534c	26 535	20.49	30.44	108.49	0.1285	0.1909	0.6805	216.8	15 476	35 575			
-1 539c	27 540	21.77	35.09	108.62	0.1315	0.212	0.6563	212.8	15 478	35 577			
-1 544c	28 545	23.38	39.86	108.7	0.1359	0.2318	0.6321	208.8	15 479	35 579			
-1 549c	29 550	25.33	44.73	108.76	0.1416	0.2501	0.6081	204.7	16 480	36 582			
-1 554c	30 555	27.63	49.59	108.79	0.1485	0.2665	0.5848	200.8	16 481	36 584			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG63/SG63LONA.TXT>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG63/SG63LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) $C_{AB}$ für D50 und $Y_w=100, Y_m=520_770$													
$i_1, \lambda_1$	$i_2, \lambda_2$	$X_{100}$	$Y_{100}$	$Z_{100}$	$x$	$y$	$z$	$h_{xy}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$	Code		
1	405	32	564	29.62	57.81	81.6	0.1752	0.3419	0.4827	185.5	17 486	38 592	Cm
2	410	32	564	29.47	57.83	80.81	0.1753	0.3439	0.4806	184.8	17 486	38 592	
3	415	32	564	29.5	57.87	80.81	0.1754	0.344	0.4804	184.8	17 486	38 593	
4	420	32	564	29.25	57.94	79.37	0.1756	0.3478	0.4765	183.6	17 486	38 594	
5	425	33	565	28.83	58.01	77.0	0.1759	0.354	0.4699	181.4	17 487	39 596	
6	430	33	565	27.33	58.08	69.17	0.1768	0.3757	0.4474	174.1	17 489	41 608	
7	435	33	565	26.33	58.18	63.49	0.1779	0.393	0.4289	168.3	18 490	46 634	
8	440	33	565	25.22	58.31	56.95	0.1795	0.415	0.4053	161.1	18 492	-1 492c	
9	445	33	565	24.09	58.47	49.83	0.1819	0.4416	0.3763	153.0	18 494	-1 494c	
10	450	33	566	23.03	58.68	42.47	0.1854	0.4725	0.342	144.5	19 497	-1 497c	
10	455	33	566	23.42	59.17	42.47	0.1873	0.4731	0.3395	144.0	19 497	-1 497c	
12	460	33	567	21.47	59.3	28.27	0.1969	0.5437	0.2592	128.7	21 506	-1 506c	
13	465	33	568	21.31	59.95	22.16	0.206	0.5796	0.2143	122.2	22 511	-1 511c	
14	470	34	570	21.86	61.04	17.05	0.2187	0.6106	0.1706	116.7	23 519	-1 519c	Gm
15	475	34	573	23.55	62.89	12.91	0.237	0.6329	0.1299	111.5	25 527	-1 527c	
15	480	35	578	27.61	66.91	12.92	0.2569	0.6227	0.1202	108.5	26 531	-1 531c	
17	485	37	587	35.32	72.24	7.33	0.3074	0.6287	0.0637	98.0	28 544	-1 544c	
18	490	44	620	65.61	88.02	5.54	0.4122	0.5529	0.0348	71.0	32 561	-1 561c	
19	495	-1	495c	83.11	93.65	4.13	0.4594	0.5177	0.0228	54.4	33 568	12 463	
20	500	-1	500c	83.09	91.98	3.02	0.4665	0.5164	0.0169	52.5	33 569	13 466	
20	505	-1	504c	83.09	91.98	3.02	0.4665	0.5164	0.0169	52.5	33 569	13 466	
22	510	-1	510c	82.98	87.33	1.55	0.4827	0.5081	0.009	47.4	34 571	14 471	
22	515	-1	514c	82.98	87.33	1.55	0.4827	0.5081	0.009	47.4	34 571	14 471	
23	520	-1	519c	82.76	84.29	1.11	0.4921	0.5012	0.0066	44.2	34 572	14 473	Ym
25	525	-1	525c	81.69	76.8	0.56	0.5136	0.4828	0.0035	36.4	35 575	15 477	
25	530	-1	529c	81.69	76.8	0.56	0.5136	0.4828	0.0035	36.4	35 575	15 477	
26	535	-1	534c	80.75	72.49	0.38	0.5255	0.4718	0.0025	32.1	35 577	15 479	
27	540	-1	539c	79.51	68.0	0.26	0.538	0.4601	0.0018	27.8	35 579	16 480	
28	545	-1	544c	77.94	63.34	0.18	0.5509	0.4477	0.0013	23.4	36 581	16 481	
29	550	-1	549c	76.02	58.55	0.13	0.5643	0.4346	0.0009	19.1	36 583	16 483	
30	555	-1	554c	73.73	53.72	0.09	0.578	0.4211	0.0007	15.0	37 585	16 484	
32	560	-1	560c	68.07	44.27	0.05	0.6055	0.3938	0.0005	7.7	38 590	17 486	
32	565	4	423	69.36	44.31	6.26	0.5782	0.3694	0.0522	2.6	39 595	17 487	
33	570	13	468	76.23	41.3	61.54	0.4256	0.2306	0.3436	302.0	-1 512c	22 512	
34	575	15	477	73.53	37.81	69.21	0.4072	0.2094	0.3833	292.4	-1 526c	25 526	
35	580	16	481	69.73	34.19	72.11	0.3961	0.1942	0.4096	287.0	-1 534c	26 534	
36	585	16	484	65.47	30.68	73.6	0.3856	0.1807	0.4335	282.7	-1 539c	27 539	
38	590	17	485	56.33	24.17	74.49	0.3634	0.1559	0.4805	275.0	-1 547c	29 547	
38	595	17	487	56.37	24.41	75.01	0.3618	0.1566	0.4814	274.5	-1 547c	29 547	
39	600	17	488	51.52	21.53	75.4	0.347	0.145	0.5078	270.3	-1 550c	30 550	
40	605	17	488	46.62	18.86	75.68	0.3302	0.1336	0.536	266.0	-1 553c	30 553	
42	610	17	489	37.23	14.21	75.89	0.2924	0.1116	0.5959	257.8	-1 558c	31 558	
42	615	17	489	37.24	14.28	76.04	0.2919	0.1119	0.596	257.7	-1 558c	31 558	
44	620	17	490	29.26	10.75	76.16	0.2519	0.0925	0.6555	250.5	-1 561c	32 561	
45	625	18	490	26.06	9.45	76.23	0.2332	0.0846	0.6821	247.6	-1 563c	32 563	
46	630	18	490	23.35	8.39	76.28	0.2161	0.0776	0.7061	245.2	-1 564c	32 564	
47	635	18	490	21.04	7.51	76.33	0.2006	0.0716	0.7277	243.1	5 426	33 565	
48	640	18	490	19.15	6.8	76.36	0.1871	0.0665	0.7462	241.5	8 442	33 565	
49	645	18	490	17.67	6.25	76.39	0.1761	0.0623	0.7614	240.2	9 448	33 566	
50	650	18	490	16.52	5.84	76.41	0.1673	0.0591	0.7735	239.2	10 452	33 566	
51	655	18	490	15.63	5.52	76.42	0.1602	0.0565	0.7831	238.4	11 455	33 566	
52	660	18	490	14.96	5.28	76.43	0.1547	0.0546	0.7906	237.8	11 456	33 567	
53	665	18	490	14.45	5.09	76.44	0.1505	0.0531	0.7962	237.4	11 457	33 567	
54	670	18	490	14.09	4.96	76.45	0.1475	0.052	0.8004	237.1	11 458	33 567	
55	675	18	490	13.82	4.87	76.45	0.1453	0.0512	0.8034	236.9	11 459	33 567	
55	680	18	490	13.82	4.88	76.46	0.1452	0.0513	0.8034	236.8	11 459	33 567	
57	685	18	490	13.52	4.77	76.46	0.1427	0.0503	0.8069	236.6	11 459	33 567	
58	690	18	490	13.44	4.74	76.46	0.142	0.0501	0.8078	236.5	12 460	33 567	
380	770	96.42	100.0	82.49	0.3457	0.3585	0.2957	0.0					

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) $C_{AB}$ für D50 und $Y_w=100, B_m=380_520$													
$i_1, \lambda_1$	$i_2, \lambda_2$	$X_{100}$	$Y_{100}$	$Z_{100}$	$x$	$y$	$z$	$h_{xy}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$	Code		
32	564	1	405	66.79	42.18	0.88	0.6079	0.3839	0.008	5.5	38 592	17 486	Rm
32	564	2	410	66.94	42.16	1.68	0.6042	0.3805	0.0151	4.8	38 592	17 486	
32	564	2	415	66.91	42.12	1.68	0.6043	0.3804	0.0151	4.8	38 593	17 486	
32	564	3	420	67.16	42.05	3.11	0.5978	0.3743	0.0277	3.5	38 594	17 486	
33	565	4	425	67.59	41.98	5.49	0.5873	0.3648	0.0477	1.4	39 596	17 487	
33	565	6	430	69.08	41.91	13.32	0.5556	0.3371	0.1071	354.1	41 608	17 489	
33	565	7	435	70.08	41.81	18.99	0.5354	0.3194	0.1451	348.3	46 634	18 490	
33	565	8	440	71.19	41.68	25.54	0.5143	0.3011	0.1845	344.2	-1 492c	18 492	
33	565	9	445	72.32	41.52	32.65	0.4936	0.2834	0.2229	333.1	-1 494c	18 494	
33	566	10	450	73.38	41.31	40.02	0.4743	0.267	0.2586	324.5	-1 497c	19 497	
33	566	10	455	72.99	40.82	40.02	0.4744	0.2653	0.2601	324.1	-1 497c	19 497	
33	567	12	460	74.94	40.69	54.22	0.4412	0.2395	0.3191	308.7	-1 506c	21 506	
33	568	13	465	75.1	40.04	60.32	0.428	0.2281	0.3437	302.3	-1 511c	22 511	
34	570	14	470	74.55	38.95	65.43	0.4166	0.2176	0.3656	296.7	-1 519c	23 519	
34	573	15	475	72.86	37.1	69.58	0.4058	0.2066	0.3875	291.6	-1 527c	25 527	Mm
35	578	15	480	68.81	33.08	69.57	0.4013	0.1929	0.4057	288.5	-1 531c	26 531	
37	587	17	485	61.09	27.75	75.16	0.3724	0.1692	0.4582	278.0	-1 544c	28 544	
44	620	18	490	30.81	11.97	76.95	0.2573	0.1	0.6426	251.1	-1 561c	32 561	
-1	495c	19	495	13.31	6.34	78.36	0.1357	0.0647	0.7994	234.4	12 463	33 568	
-1	500c	20	500	13.32	8.01	79.46	0.1321	0.0794	0.7883	232.5	13 466	33 569	
-1	504c	20	505	13.32	8.01	79.46	0.1321	0.0794	0.7883	232.5	13 466	33 569	
-1	510c	22	510	13.44	12.66	80.94	0.1255	0.1182	0.7561	227.5	14 471	34 571	
-1	514c	22	515	13.44	12.66	80.94	0.1255	0.1182	0.7561	227.5	14 471	34 571	
-1	519c	23	520	13.65	15.7	81.37	0.1233	0.1418	0.7348	224.2	14 473	34 572	Bm
-1	525c	25	525	14.72	23.19	81.93	0.1228	0.1935	0.6836	216.5	15 477	35 575	
-1	529c	25	530	14.72	23.19	81.93	0.1228	0.1935	0.6836	216.5	15 477	35 575	
-1	534c	26	535	15.67	27.5	82.1	0.125	0.2195	0.6553	212.2	15 479	35 577	
-1	539c	27	540	16.91	31.99	82.22	0.1289	0.244	0.627	207.8	16 480	35 579	
-1	544c	28	545	18.47	36.65	82.3	0.134						

**CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für P40 und Y<sub>w</sub>=100, Y<sub>m</sub>=520\_770**

i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>	i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub>	X <sub>100</sub>	Y <sub>100</sub>	Z <sub>100</sub>	x	y	z	h <sub>xy</sub>	i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub>	i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub>	Code
0 405	33 568	28.76	56.58	64.26	0.1922	0.3782	0.4295	179.4	17 488	38 594	Cm
2 410	33 568	28.57	56.59	63.27	0.1924	0.3812	0.4262	178.5	17 488	39 595	
2 415	33 568	28.59	56.62	63.27	0.1925	0.3813	0.4261	178.5	17 488	39 595	
4 420	33 568	27.97	56.66	60.05	0.1933	0.3916	0.415	175.3	17 489	39 599	
4 425	33 568	28.02	56.73	60.05	0.1935	0.3917	0.4146	175.3	17 489	39 599	
6 430	33 568	26.68	56.77	53.06	0.1954	0.4158	0.3886	167.9	18 491	42 614	
7 435	33 568	25.87	56.85	48.49	0.1971	0.4333	0.3695	162.7	18 493	54 674	
8 440	33 568	25.03	56.96	43.53	0.1994	0.4537	0.3467	156.4	18 494	-1 494c	
9 445	33 569	24.23	57.1	38.36	0.2024	0.477	0.3204	150.8	19 497	-1 497c	
10 450	33 569	23.49	57.27	33.07	0.2063	0.5031	0.2905	143.8	19 499	-1 499c	
11 455	33 569	22.86	57.5	27.78	0.2113	0.5317	0.2568	137.3	20 503	-1 503c	
12 460	34 570	22.45	57.79	22.67	0.2181	0.5615	0.2202	131.1	21 507	-1 507c	
13 465	34 571	22.48	58.31	18.03	0.2271	0.5902	0.1825	125.2	22 512	-1 512c	
14 470	34 572	22.94	59.17	14.1	0.2387	0.6147	0.1464	120.6	23 519	-1 519c	
14 475	34 574	24.78	61.12	14.1	0.2477	0.6111	0.141	119.3	24 522	-1 522c	Gm
15 480	35 578	27.65	63.82	10.88	0.2701	0.6234	0.1063	113.9	26 531	-1 531c	
17 485	37 585	33.55	68.02	6.37	0.3108	0.6301	0.059	105.2	28 543	-1 543c	
17 490	40 600	50.32	79.03	6.38	0.3707	0.5822	0.047	92.5	30 554	-1 554c	
19 495	-1 495c	90.57	94.87	3.66	0.4789	0.5016	0.0193	51.6	34 571	12 464	
20 500	-1 500c	90.56	93.44	2.71	0.485	0.5004	0.0145	49.6	34 571	13 467	
21 505	-1 505c	90.54	91.62	1.97	0.4916	0.4975	0.0107	47.2	34 572	13 469	
21 510	-1 509c	90.54	91.62	1.97	0.4916	0.4975	0.0107	47.2	34 572	13 469	
23 515	-1 515c	90.27	86.6	1.03	0.5073	0.4867	0.0058	40.8	34 574	14 474	
24 520	-1 520c	89.9	83.41	0.74	0.5164	0.4792	0.0042	36.9	35 575	15 476	Ym
24 525	-1 524c	89.9	83.41	0.74	0.5164	0.4792	0.0042	36.9	35 575	15 476	
26 530	-1 530c	88.44	75.94	0.37	0.5368	0.4609	0.0022	28.2	35 578	16 480	
27 535	-1 535c	87.29	71.77	0.26	0.5478	0.4504	0.0016	23.7	36 580	16 481	
27 540	-1 539c	87.29	71.77	0.26	0.5478	0.4504	0.0016	23.7	36 580	16 481	
29 545	-1 545c	84.0	62.86	0.13	0.5714	0.4276	0.0009	14.9	36 584	16 484	
29 550	-1 549c	84.0	62.86	0.13	0.5714	0.4276	0.0009	14.9	36 584	16 484	
31 555	-1 555c	79.18	53.5	0.07	0.5963	0.403	0.0006	6.9	37 588	17 486	
32 560	-1 560c	76.14	48.79	0.06	0.6091	0.3903	0.0005	3.4	38 591	17 487	
33 565	-1 565c	72.65	44.12	0.05	0.6218	0.3776	0.0004	0.2	38 593	17 488	
33 570	11 455	79.56	44.67	35.18	0.499	0.2802	0.2207	321.0	-1 501c	20 503	
35 575	15 475	74.01	36.8	52.52	0.4531	0.2253	0.3215	295.8	-1 528c	25 528	
35 580	16 481	74.39	37.44	55.89	0.4435	0.2232	0.3332	292.5	-1 530c	26 533	
36 585	16 485	69.8	33.66	57.45	0.4337	0.2091	0.357	287.8	-1 540c	28 540	
37 590	17 487	64.79	30.03	58.22	0.4233	0.1962	0.3803	283.5	-1 545c	29 545	
39 595	17 488	54.08	23.16	58.74	0.3976	0.1703	0.4319	274.9	-1 552c	30 552	
40 600	17 489	48.64	20.23	59.12	0.38	0.158	0.4618	270.0	-1 555c	31 555	
40 605	18 490	48.65	20.38	59.34	0.3789	0.1588	0.4622	269.7	-1 556c	31 556	
41 610	18 491	43.31	17.71	59.5	0.3593	0.1469	0.4936	264.8	-1 558c	31 558	
43 615	18 491	33.46	13.13	59.61	0.315	0.1236	0.5612	255.6	-1 562c	32 562	
44 620	18 492	29.18	11.32	59.7	0.2912	0.113	0.5957	251.3	-1 564c	32 564	
45 625	18 492	25.44	9.8	59.77	0.2678	0.1031	0.6289	247.7	-1 565c	33 565	
45 630	18 492	25.45	9.84	59.82	0.2675	0.1035	0.6289	247.6	-1 565c	33 565	
47 635	18 492	19.57	7.51	59.86	0.2251	0.0864	0.6884	241.9	-1 567c	33 567	
48 640	18 492	17.37	6.68	59.9	0.2069	0.0796	0.7134	239.7	6 432	33 568	
49 645	18 492	15.6	6.03	59.92	0.1913	0.0739	0.7346	238.0	9 445	33 569	
50 650	18 492	14.22	5.52	59.94	0.1785	0.0693	0.7521	236.7	10 451	33 569	
51 655	18 493	13.17	5.14	59.95	0.1682	0.0657	0.766	235.7	11 455	33 569	
51 660	18 493	13.17	5.14	59.96	0.1682	0.0657	0.7659	235.7	11 455	33 569	
52 665	18 493	12.37	4.86	59.97	0.1603	0.0629	0.7766	234.9	11 457	34 570	
54 670	18 493	11.37	4.5	59.97	0.15	0.0593	0.7906	234.0	11 459	34 570	
55 675	18 493	11.07	4.39	59.98	0.1467	0.0582	0.795	233.7	12 460	34 570	
56 680	18 493	10.84	4.31	59.98	0.1443	0.0574	0.7982	233.5	12 460	34 570	
57 685	18 493	10.69	4.26	59.99	0.1426	0.0568	0.8004	233.4	12 461	34 570	
58 690	18 493	10.58	4.22	59.99	0.1415	0.0564	0.802	233.3	12 461	34 570	
380	770	100.93	100.0	64.68	0.3799	0.3764	0.2435	0.0			

**CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für P40 und Y<sub>w</sub>=100, B<sub>m</sub>=380\_520**

i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>	i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub>	X <sub>100</sub>	Y <sub>100</sub>	Z <sub>100</sub>	x	y	z	h <sub>xy</sub>	i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub>	i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub>	Code
33 568	0 405	72.16	43.41	0.42	0.622	0.3742	0.0037	359.4	38 594	17 488	Rm
33 568	2 410	72.36	43.4	1.41	0.6175	0.3704	0.012	358.5	39 595	17 488	
33 568	2 415	72.33	43.37	1.41	0.6176	0.3703	0.012	358.5	39 595	17 488	
33 568	4 420	72.96	43.33	4.63	0.6033	0.3583	0.0383	355.3	39 599	17 489	
33 568	4 425	72.9	43.26	4.63	0.6034	0.3581	0.0383	355.3	39 599	17 489	
33 568	6 430	74.24	43.22	11.62	0.5751	0.3347	0.09	347.9	42 614	18 491	
33 568	7 435	75.05	43.14	16.19	0.5584	0.3209	0.1205	342.7	54 674	18 493	
33 568	8 440	75.89	43.03	21.15	0.5417	0.3072	0.151	336.8	-1 494c	18 494	
33 569	9 445	76.69	42.89	26.32	0.5256	0.2939	0.1804	330.4	-1 497c	19 497	
33 569	10 450	77.44	42.72	31.61	0.5102	0.2814	0.2082	323.9	-1 499c	19 499	
33 569	11 455	78.07	42.49	36.9	0.4957	0.2698	0.2343	317.3	-1 503c	20 503	
34 570	12 460	78.47	42.2	42.01	0.4823	0.2593	0.2582	311.1	-1 507c	21 507	
34 571	13 465	78.48	41.68	46.65	0.4704	0.2498	0.2796	300.5	-1 512c	22 512	
34 572	14 470	77.94	40.82	50.58	0.4602	0.241	0.2987	300.6	-1 519c	23 519	
34 574	14 475	76.15	38.87	50.58	0.4598	0.2347	0.3054	299.4	-1 522c	24 522	Mm
35 578	15 480	73.27	36.17	53.8	0.4488	0.2215	0.3295	294.0	-1 531c	26 531	
37 585	17 485	67.37	31.97	58.31	0.4273	0.2028	0.3698	285.2	-1 543c	28 543	
40 600	17 490	50.61	20.96	58.3	0.3896	0.1614	0.4488	272.6	-1 554c	30 554	
-1 495c	19 495	10.35	5.12	61.02	0.1353	0.0669	0.7977	231.6	12 464	34 571	
-1 500c	20 500	10.36	6.55	61.97	0.1313	0.083	0.7855	229.7	13 467	34 571	
-1 505c	21 505	10.38	8.37	62.71	0.1275	0.1028	0.7696	227.3	13 469	34 572	
-1 509c	21 510	10.38	8.37	62.71	0.1275	0.1028	0.7696	227.3	13 469	34 572	
-1 515c	23 515	10.66	13.39	63.65	0.1215	0.1527	0.7257	220.8	14 474	34 574	
-1 520c	24 520	11.02	16.58	63.94	0.1204	0.1811	0.6984	216.9	15 476	35 575	Bm
-1 524c	24 525	11.02	16.58	63.94	0.1204	0.1811	0.6984	216.9	15 476	35 575	
-1 530c	26 530	12.48	24.05	64.31	0.1237	0.2385	0.6377	208.3	16 480	35 578	
-1 535c	27 535	13.63	28.22	64.42	0.1282	0.2655	0.6061	203.7	16 481	36 580	
-1 539c	27 540	13.63	28.22	64.42	0.1282	0.2655	0.6061	203.7	16 481	36 580	
-1 545c	29 545	16.92	37.13	64.55	0.1427	0.313	0.5442	194.9	16 484	36 584	
-1 549c	29 550	16.92	37.13	64.55	0.1427	0.313	0.5442	194.9	16 484	36 584	
-1 555c	31 555	21.74	46.49	64.6	0.1636	0.3499	0.4863	186.9	17 486	37 588	
-1 560c	32 560	24.79	51.2	64.62	0.1762	0.3641	0.4595	183.4	17 487	38 591	
-1 565c	33 565	28.27	55.87	64.63	0.19	0.3755	0.4344	180.2	17 488	38 593	
11 455	33 570	21.37	55.32	29.5	0.2012	0.5209	0.2777	141.0	20 501	-1 501c	
15 475	35 575	26.91	63.19	12.16	0.2631	0.6178	0.1189	115.8	25 528	-1 528c	
16 481	35 580</										

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m)  $C_{AB}$  für A00 und  $Y_w=100, Y_m=520_770$

$i_1, \lambda_1$	$i_2, \lambda_2$	$X_{100}$	$Y_{100}$	$Z_{100}$	x	y	z	$h_{xy}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$	Code
1 405	34 574	27.6	54.67	35.28	0.2347	0.465	0.3001	164.8	18 494	39 599	Cm
2 410	34 574	27.55	54.68	35.03	0.2349	0.4662	0.2987	164.5	18 494	39 599	
2 415	34 574	27.57	54.69	35.03	0.235	0.4663	0.2986	164.5	18 494	39 599	
3 420	34 574	27.49	54.72	34.55	0.2354	0.4686	0.2958	163.8	18 494	40 600	
5 425	34 574	27.07	54.74	32.34	0.2371	0.4794	0.2833	161.0	19 495	41 605	
6 430	34 574	26.76	54.78	30.55	0.2387	0.4886	0.2725	158.7	19 496	42 611	
6 435	34 574	26.83	54.85	30.55	0.239	0.4887	0.2722	158.6	19 496	42 611	
7 440	34 574	26.48	54.92	28.39	0.2411	0.5002	0.2585	155.7	19 497	45 627	
9 445	34 574	25.61	54.96	23.32	0.2465	0.529	0.2244	148.8	20 500	-1 500c	
9 450	34 574	25.76	55.12	23.32	0.2472	0.5289	0.2238	148.7	20 501	-1 501c	
11 455	34 574	24.92	55.17	17.63	0.2549	0.5645	0.1804	140.7	21 505	-1 505c	
12 460	35 575	24.7	55.33	14.75	0.2606	0.5837	0.1556	136.6	21 508	-1 508c	
13 465	35 575	24.73	55.6	12.04	0.2677	0.6018	0.1303	132.7	22 512	-1 512c	
13 470	35 576	25.43	56.26	12.04	0.2712	0.6001	0.1285	132.4	22 513	-1 513c	
14 475	35 577	26.19	57.11	9.67	0.2817	0.6142	0.104	128.7	23 519	-1 519c	Gm
16 480	35 579	27.57	58.19	6.02	0.3003	0.6339	0.0656	123.0	26 532	-1 532c	
17 485	36 582	30.76	60.55	4.72	0.3202	0.6305	0.0491	119.6	28 540	-1 540c	
18 490	37 588	37.17	64.98	3.68	0.3512	0.6139	0.0348	114.9	29 548	-1 548c	
19 495	40 601	53.48	74.48	2.85	0.4088	0.5693	0.0218	103.4	31 559	-1 559c	
20 500	-1 500c	104.46	95.67	2.17	0.5163	0.4728	0.0107	43.5	35 576	13 469	
21 505	-1 505c	104.44	94.31	1.62	0.5212	0.4706	0.0081	40.5	35 576	14 472	
21 510	-1 509c	104.44	94.31	1.62	0.5212	0.4706	0.0081	40.5	35 576	14 472	
23 515	-1 515c	104.23	90.39	0.89	0.533	0.4623	0.0045	32.6	35 578	15 478	
24 520	-1 520c	103.93	87.81	0.66	0.5401	0.4563	0.0034	27.8	35 579	16 480	Ym
25 525	-1 525c	103.44	84.83	0.48	0.5479	0.4494	0.0025	22.6	36 580	16 482	
26 530	-1 530c	102.7	81.5	0.35	0.5564	0.4416	0.0019	17.4	36 582	16 484	
27 535	-1 535c	101.69	77.86	0.25	0.5655	0.433	0.0014	12.2	36 583	17 486	
28 540	-1 540c	100.37	73.92	0.18	0.5752	0.4236	0.001	7.2	37 585	17 487	
28 545	-1 544c	100.37	73.92	0.18	0.5752	0.4236	0.001	7.2	37 585	17 487	
29 550	-1 549c	98.69	69.75	0.13	0.5854	0.4137	0.0008	2.6	37 586	17 489	
31 555	-1 555c	94.09	60.83	0.08	0.6069	0.3924	0.0005	354.6	38 590	18 491	
32 560	-1 560c	91.08	56.18	0.06	0.6182	0.3813	0.0004	351.3	38 593	18 492	
32 565	-1 564c	91.08	56.18	0.06	0.6182	0.3813	0.0004	351.3	38 593	18 492	
34 570	-1 570c	83.51	46.75	0.04	0.6408	0.3587	0.0003	345.8	39 598	18 494	
35 575	11 457	82.35	42.4	17.67	0.5782	0.2977	0.124	319.9	-1 506c	21 506	
35 580	16 481	84.06	43.43	29.18	0.5365	0.2771	0.1862	304.3	-1 529c	25 529	
37 585	17 487	73.52	35.09	30.86	0.5271	0.2515	0.2212	297.0	-1 545c	29 545	
37 590	18 491	73.57	35.48	31.61	0.523	0.2522	0.2247	295.9	-1 546c	29 546	
39 595	18 493	61.38	27.71	32.0	0.5068	0.2288	0.2643	288.3	-1 555c	31 555	
40 600	18 494	55.0	24.29	32.28	0.4929	0.2177	0.2893	283.4	-1 559c	31 559	
40 605	19 495	55.0	24.46	32.45	0.4914	0.2185	0.2899	283.1	-1 559c	31 559	
41 610	19 496	48.62	21.26	32.56	0.4746	0.2075	0.3178	277.7	-1 562c	32 562	
42 615	19 497	42.41	18.34	32.64	0.4541	0.1963	0.3495	271.8	-1 564c	32 564	
43 620	19 497	36.52	15.71	32.7	0.43	0.185	0.3849	265.5	-1 567c	33 567	
44 625	19 497	31.12	13.4	32.74	0.4027	0.1735	0.4237	259.1	-1 568c	33 568	
45 630	19 497	26.31	11.43	32.78	0.373	0.162	0.4648	253.1	-1 570c	34 570	
47 635	19 498	18.55	8.34	32.81	0.3106	0.1397	0.5495	242.9	-1 572c	34 572	
48 640	19 498	15.56	7.21	32.83	0.2798	0.1297	0.5904	238.8	-1 573c	34 573	
48 645	19 498	15.56	7.23	32.85	0.2796	0.13	0.5903	238.8	-1 573c	34 573	
50 650	19 498	11.19	5.59	32.86	0.2253	0.1127	0.6618	232.9	9 446	34 574	
51 655	19 498	8.68	5.04	32.87	0.2033	0.106	0.6906	230.9	11 455	34 574	
52 660	19 498	8.53	4.62	32.88	0.1853	0.1005	0.7141	229.4	12 460	35 575	
53 665	19 498	7.67	4.32	32.88	0.171	0.0962	0.7326	228.3	12 462	35 575	
54 670	19 498	7.04	4.09	32.89	0.16	0.093	0.7469	227.5	12 464	35 575	
55 675	19 498	6.57	3.92	32.89	0.1515	0.0905	0.7579	226.9	13 465	35 575	
56 680	19 498	6.23	3.8	32.89	0.1451	0.0886	0.7661	226.5	13 466	35 575	
57 685	19 498	5.98	3.72	32.9	0.1405	0.0873	0.7721	226.2	13 466	35 575	
58 690	19 498	5.81	3.66	32.9	0.1372	0.0863	0.7763	225.9	13 466	35 575	
380	770	109.84	99.99	35.58	0.4475	0.4074	0.1449	0.0			

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m)  $C_{AB}$  für A00 und  $Y_w=100, B_m=380_520$

$i_1, \lambda_1$	$i_2, \lambda_2$	$X_{100}$	$Y_{100}$	$Z_{100}$	x	y	z	$h_{xy}$	$i_d, \lambda_d$	$i_c, \lambda_c$	Code
34 574	1 405	82.24	45.32	0.3	0.6431	0.3544	0.0023	344.8	39 599	18 494	Rm
34 574	2 410	82.29	45.31	0.55	0.642	0.3536	0.0043	344.5	39 599	18 494	
34 574	2 415	82.27	45.3	0.55	0.6421	0.3535	0.0043	344.5	39 599	18 494	
34 574	3 420	82.34	45.27	1.03	0.64	0.3519	0.008	343.9	40 600	18 494	
34 574	5 425	82.76	45.25	3.23	0.6305	0.3447	0.0246	341.1	41 605	19 495	
34 574	6 430	83.08	45.21	5.02	0.6231	0.3391	0.0377	338.7	42 611	19 496	
34 574	6 435	83.01	45.14	5.02	0.6233	0.3389	0.0377	338.7	42 611	19 496	
34 574	7 440	83.36	45.07	7.19	0.6146	0.3323	0.053	335.8	45 627	19 497	
34 574	9 445	84.23	45.03	12.26	0.5951	0.3182	0.0866	328.8	-1 500c	20 500	
34 574	9 450	84.08	44.87	12.26	0.5954	0.3177	0.0868	328.7	-1 501c	20 501	
34 574	11 455	84.92	44.82	17.94	0.575	0.3034	0.1214	320.8	-1 505c	21 505	
35 575	12 460	85.14	44.66	20.83	0.5651	0.2965	0.1382	316.7	-1 508c	21 508	
35 575	13 465	85.11	44.39	23.53	0.5561	0.29	0.1537	312.7	-1 512c	22 512	
35 576	13 470	84.41	43.73	23.53	0.5565	0.2883	0.1551	312.4	-1 513c	22 513	
35 577	14 475	83.64	42.88	25.91	0.5487	0.2813	0.1699	308.7	-1 519c	23 519	Mm
35 579	16 480	82.27	41.8	29.55	0.5355	0.272	0.1923	303.0	-1 532c	26 532	
36 582	17 485	79.08	39.44	30.85	0.5294	0.264	0.2065	299.7	-1 540c	28 540	
37 588	18 490	72.67	35.01	31.89	0.5206	0.2508	0.2285	295.0	-1 548c	29 548	
40 601	19 495	56.36	25.51	32.72	0.4917	0.2226	0.2855	283.4	-1 559c	31 559	
-1 500c	20 500	5.38	4.32	33.4	0.1248	0.1002	0.7748	223.5	13 469	35 576	
-1 505c	21 505	5.39	5.68	33.95	0.1198	0.1262	0.7538	220.6	14 472	35 576	
-1 509c	21 510	5.39	5.68	33.95	0.1198	0.1262	0.7538	220.6	14 472	35 576	
-1 515c	23 515	5.61	9.6	34.68	0.1124	0.1924	0.6951	212.6	15 478	35 578	
-1 520c	24 520	5.91	12.18	34.91	0.1115	0.2298	0.6586	207.8	16 480	35 579	Bm
-1 525c	25 525	6.4	15.16	35.09	0.113	0.2675	0.6193	202.7	16 482	36 580	
-1 530c	26 530	7.14	18.49	35.23	0.1173	0.3037	0.5788	197.4	16 484	36 582	
-1 535c	27 535	8.15	22.13	35.32	0.1242	0.3373	0.5383	192.2	17 486	36 583	
-1 540c	28 540	9.47	26.07	35.39	0.1335	0.3674	0.4989	187.2	17 487	37 585	
-1 544c	28 545	9.47	26.07	35.39	0.1335	0.3674	0.4989	187.2	17 487	37 585	
-1 549c	29 550	11.15	30.24	35.44	0.1451	0.3935	0.4612	182.6	17 489	37 586	
-1 555c	31 555	15.75	39.16	35.49	0.1742	0.4331	0.3926	174.6	18 491	38 590	
-1 560c	32 560	18.75	43.81	35.51	0.1912	0.4466	0.362	171.2	18 492	38 593	
-1 564c	32 565	18.75	43.81	35.51	0.1912	0.4466	0.362	171.2	18 492	38 593	
-1 570c	34 570	26.33	53.24	35.53	0.2287	0.4625	0.3086	165.8	18 494	39 598	
11 457	35 575	27.49	57.59	17.91	0.2669	0.5591	0.1738	139.9	21 506	-1 506c	
16 481	35 580	25.78	56.56	6.39	0.2905	0.6373	0.072	124.3	25 529	-1 529c	
17 487	37 585	36.32	64.9	4.71	0.3428	0.6126	0.0445	117.0			





CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) CAB für C00 und Yw=100, Ym=520\_770

Table with 13 columns: i1, lambda1; i2, lambda2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, lambda\_d; ic, lambda\_c; Code. Rows include color codes like Cm, Gm, Ym, Rm, Bm, L, M, O, V.

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) CAB für C00 und Yw=100, Bm=380\_520

Table with 13 columns: i1, lambda1; i2, lambda2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, lambda\_d; ic, lambda\_c; Code. Rows include color codes like Rm, Bm, L, M, O, V.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG63/SG63LONA.TXT Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-SG63/SG63LONA.TXT /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe TUB-Material: Code=rh4ta

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für P00 und Y<sub>w</sub>=100, Y<sub>m</sub>=520\_770

Table with 14 columns: i1, λ1, i2, λ2, X100, Y100, Z100, x, y, z, hxy, id, λd, ic, λc, Code. Rows include color patches 1-58 and a grayscale bar at the bottom.

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für P00 und Y<sub>w</sub>=100, B<sub>m</sub>=380\_520

Table with 14 columns: i1, λ1, i2, λ2, X100, Y100, Z100, x, y, z, hxy, id, λd, ic, λc, Code. Rows include color patches 33-58 and a grayscale bar at the bottom.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG63/SG63L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-SG63/SG63L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rhata

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für Q00 und Y<sub>w</sub>=100, Y<sub>m</sub>=520\_770

Table with 13 columns: i1, λ1; i2, λ2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, λd; ic, λc; Code. Contains 58 rows of color data.

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für Q00 und Y<sub>w</sub>=100, B<sub>m</sub>=380\_520

Table with 13 columns: i1, λ1; i2, λ2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, λd; ic, λc; Code. Contains 58 rows of color data.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG63/SG63L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-SG63/SG63L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta



CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für D65 und Y<sub>w,10</sub>=100, Y<sub>m</sub>=520\_770

Table with 13 columns: i1, λ1; i2, λ2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, λd; ic, λc; Code. Rows include color codes like Cm, Gm, Ym, Mm, Bm and numerical values for various colorimetric parameters.

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für D65 und Y<sub>w,10</sub>=100, B<sub>m</sub>=380\_520

Table with 13 columns: i1, λ1; i2, λ2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, λd; ic, λc; Code. Rows include color codes like Rm and numerical values for various colorimetric parameters.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



0-001030-L0

SG630-7\_1

0-001030-L0

SG630-7\_1

0-001030-L0



TUB-Registrierung: 20130201-SG63/SG63L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta











CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für C00 und Y<sub>w,10</sub>=100, Y<sub>m</sub>=520\_770

Table with 14 columns: i1, λ1; i2, λ2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, λd; ic, λc; Code. Rows include color data for various codes like Cm, Gm, Ym.

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C<sub>AB</sub> für C00 und Y<sub>w,10</sub>=100, B<sub>m</sub>=380\_520

Table with 14 columns: i1, λ1; i2, λ2; X100; Y100; Z100; x; y; z; hxy; id, λd; ic, λc; Code. Rows include color data for various codes like Rm, Bm.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG63/SG63L0NA.TXT / PS

TUB-Registrierung: 20130201-SG63/SG63L0NA.TXT /.PS

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe TUB-Material: Code=rhata



