CIE data for all optimal colours of maximum (m) C_{AB}, D65 and Y_w=88,6, Y_m=520_770																
i_1,	λ_1	i_2,	λ_2	$Y_{88.6}$	$A_{88.6}$	$B_{88.6}$	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d,	λ_d	i_c,	λ_c	Code
0	405	32	561	51.56	−20.15	−15.85	25.64	0.5596	−0.743	218.1	16	483	37	589	Cm
6	435	32	562	52.08	−23.73	−8.75	25.29	0.4948	−0.6036	200.2	17	486	42	610	
10	450	32	563	52.64	−29.71	4.36	30.03	0.3859	−0.3525	171.6	19	496	−1	496c	
12	460	33	565	53.43	−32.29	11.21	34.18	0.3461	−0.2256	160.8	21	505	−1	505c	
12	465	33	567	54.62	−32.47	11.73	34.52	0.356	−0.2207	160.1	21	506	−1	506c	
14	470	33	569	55.56	−33.79	17.12	37.88	0.3422	−0.1274	153.1	24	520	−1	520c	
15	475	34	573	57.84	−33.91	19.9	39.33	0.364	−0.0913	149.5	25	528	−1	528c	Gm
16	480	36	580	61.97	−33.2	23.07	40.43	0.4146	−0.0632	145.2	27	537	−1	537c	
17	485	39	595	69.76	−29.0	27.46	39.94	0.5347	−0.0418	136.5	29	548	−1	548c	
18	490	−1	490c	83.1	−10.68	34.02	35.66	0.8218	−0.0261	107.4	33	565	11	459	
19	495	−1	495c	81.77	−9.46	34.01	35.3	0.8346	−0.0195	105.5	33	566	12	462	
20	500	−1	500c	80.1	−7.9	33.73	34.64	0.8518	−0.0144	103.1	33	567	12	464	
22	510	−1	510c	75.54	−3.68	32.32	32.53	0.9016	−0.0076	96.5	33	569	13	469	
23	520	−1	519c	72.63	−1.11	31.22	31.24	0.935	−0.0056	92.0	34	570	14	471	Ym
25	530	−1	529c	65.59	4.57	28.36	28.73	1.0201	−0.0031	80.8	34	573	15	475	
27	540	−1	539c	57.49	10.25	24.94	26.97	1.1288	−0.0016	67.6	35	577	15	478	
28	545	−1	544c	53.27	12.85	23.13	26.46	1.1917	−0.0012	60.9	35	579	15	479	
29	550	−1	549c	48.96	15.22	21.27	26.16	1.2613	−0.0009	54.4	36	582	16	480	
30	555	−1	554c	44.65	17.27	19.41	25.98	1.3372	−0.0007	48.3	36	584	16	481	
32	560	−1	560c	36.33	20.2	15.8	25.64	1.5064	−0.0005	38.0	37	589	16	483	
32	561	0	405	48.43	20.15	15.85	25.64	1.3665	−0.1081	38.1	37	589	16	483	Rm
32	562	6	435	47.91	23.73	8.75	25.29	1.4458	−0.2528	20.2	42	610	17	486	
32	563	10	450	47.35	29.71	−4.36	30.03	1.5779	−0.5277	351.6	−1	496c	19	496	
33	565	12	460	46.56	32.29	−11.21	34.18	1.6439	−0.6765	340.8	−1	505c	21	505	
33	567	12	465	45.37	32.47	−11.73	34.52	1.666	−0.6942	340.1	−1	506c	21	506	
33	569	14	470	44.43	33.79	−17.12	37.88	1.711	−0.8209	333.1	−1	520c	24	520	
34	573	15	475	42.15	33.91	−19.9	39.33	1.755	−0.9078	329.5	−1	528c	25	528	Mm
36	580	16	480	38.02	33.2	−23.07	40.43	1.8237	−1.0424	325.2	−1	537c	27	537	
39	595	17	485	30.23	29.0	−27.46	39.94	1.9097	−1.3442	316.5	−1	548c	29	548	
−1	490c	18	490	16.89	10.68	−34.02	35.66	1.5831	−2.4491	287.4	11	459	33	565	
−1	495c	19	495	18.22	9.46	−34.01	35.3	1.4699	−2.3016	285.5	12	462	33	566	
−1	500c	20	500	19.89	7.9	−33.73	34.64	1.3475	−2.1309	283.1	12	464	33	567	
−1	510c	22	510	24.45	3.68	−32.32	32.53	1.101	−1.7576	276.5	13	469	33	569	
−1	519c	23	520	27.36	1.11	−31.22	31.24	0.9912	−1.5765	272.0	14	471	34	570	Bm
−1	529c	25	530	34.4	−4.57	−28.36	28.73	0.8175	−1.2601	260.8	15	475	34	573	
−1	539c	27	540	42.5	−10.25	−24.94	26.97	0.7091	−1.0225	247.6	15	478	35	577	
−1	544c	28	545	46.72	−12.85	−23.13	26.46	0.6753	−0.9306	240.9	15	479	35	579	
−1	549c	29	550	51.03	−15.22	−21.27	26.16	0.6522	−0.8524	234.4	16	480	36	582	
−1	554c	30	555	55.34	−17.27	−19.41	25.98	0.6383	−0.7863	228.3	16	481	36	584	
−1	560c	32	560	63.66	−20.2	−15.8	25.64	0.6331	−0.6837	218.0	16	483	37	589	
	380		770	88.59	0.0	0.0	0.01	0.9504	−0.4355	0.0					