***Ostwald* optimal colours (o), maximum (m) C_{AB} for P50, Y_N=3,6, Y_W=90, Y_m=520_770**																	
i_1,	λ_1	i_2,	λ_2	Y	A_2	B_{c2}	$C_{AB,2}$	a_2	b_{c2}	$h_{xy,2}$	i_d,	λ_d	i_c,	λ_c	Code
1	405	32	564	48.18	−51.11	−30.35	59.44	0.2272	−0.6358	210.7	16	484	38	591	Cm
6	435	32	564	48.65	−53.74	−15.46	55.92	0.2097	−0.511	196.0	17	488	44	620	
9	450	33	565	48.79	−56.19	2.66	56.25	0.1909	−0.3619	177.2	18	494	−1	494c	
11	460	33	567	49.67	−57.29	15.72	59.4	0.1903	−0.2572	164.6	20	502	−1	502c	
13	465	33	568	50.22	−57.38	26.99	63.41	0.1945	−0.1688	154.8	22	513	−1	513c	
14	470	34	570	50.95	−56.91	31.9	65.24	0.2048	−0.1334	150.7	24	520	−1	520c	
15	475	34	574	53.09	−55.7	37.32	67.05	0.2319	−0.1026	146.1	25	529	−1	529c	Gm
16	480	36	580	55.87	−53.24	42.58	68.18	0.2703	−0.0789	141.3	27	536	−1	536c	
17	485	38	592	62.09	−44.78	50.52	67.51	0.3631	−0.0583	131.5	29	547	−1	547c	
17	490	−1	489c	77.64	−1.92	65.43	65.46	0.6417	−0.0467	91.6	33	566	11	456	
19	495	−1	495c	75.71	2.21	66.23	66.27	0.6633	−0.0338	88.0	33	567	12	462	
19	500	−1	499c	75.71	2.21	66.23	66.27	0.6633	−0.0338	88.0	33	567	12	462	max
21	510	−1	509c	72.67	8.35	64.9	65.44	0.6975	−0.0265	82.6	33	569	13	467	
24	520	−1	520c	65.37	21.3	59.0	62.73	0.7819	−0.0228	70.1	34	573	14	474	Ym
26	530	−1	530c	58.99	30.78	53.2	61.46	0.8603	−0.0231	59.9	35	576	15	477	
27	540	−1	539c	55.52	35.28	49.96	61.16	0.9057	−0.0238	54.7	35	578	15	479	
28	545	−1	544c	51.94	39.44	46.58	61.04	0.9553	−0.025	49.7	36	580	16	480	
30	550	−1	550c	44.6	46.28	39.61	60.92	1.0667	−0.0285	40.5	37	585	16	482	
30	555	−1	554c	44.6	46.28	39.61	60.92	1.0667	−0.0285	40.5	37	585	16	482	
32	560	−1	560c	37.29	50.46	32.63	60.09	1.1928	−0.0338	32.8	38	590	16	484	
32	564	1	405	41.81	51.11	30.35	59.44	1.1405	−0.0934	30.7	38	591	16	484	Rm
32	564	6	435	41.34	53.74	15.46	55.92	1.1714	−0.2341	16.0	44	620	17	488	
33	565	9	450	41.2	56.18	−2.66	56.24	1.197	−0.4097	357.2	−1	494c	18	494	
33	567	11	460	40.32	57.27	−15.71	59.39	1.2198	−0.5397	344.6	−1	502c	20	502	
33	568	13	465	39.77	57.36	−26.98	63.39	1.2284	−0.6552	334.8	−1	513c	22	513	
34	570	14	470	39.04	56.89	−31.89	65.22	1.2345	−0.7105	330.7	−1	520c	24	520	
34	574	15	475	36.9	55.69	−37.3	67.03	1.2552	−0.7882	326.1	−1	529c	25	529	Mm
36	580	16	480	34.12	53.23	−42.56	68.15	1.2755	−0.8827	321.3	−1	536c	27	536	
38	592	17	485	27.9	44.76	−50.5	67.48	1.2932	−1.1077	311.5	−1	547c	29	547	
−1	489c	17	490	12.35	1.91	−65.38	65.41	0.7137	−2.5011	271.6	11	456	33	566	
−1	495c	19	495	14.28	−2.21	−66.19	66.23	0.5895	−2.2375	268.0	12	462	33	567	
−1	499c	19	500	14.28	−2.21	−66.19	66.23	0.5895	−2.2375	268.0	12	462	33	567	min
−1	509c	21	510	17.32	−8.35	−64.87	65.4	0.4587	−1.8818	262.6	13	467	33	569	
−1	520c	24	520	24.62	−21.3	−58.98	62.71	0.3055	−1.3419	250.1	14	474	34	573	Bm
−1	530c	26	530	31.0	−30.77	−53.19	61.45	0.2545	−1.0701	239.9	15	477	35	576	
−1	539c	27	540	34.47	−35.27	−49.95	61.15	0.2422	−0.9635	234.7	15	479	35	578	
−1	544c	28	545	38.05	−39.43	−46.58	61.03	0.237	−0.8734	229.7	16	480	36	580	
−1	550c	30	550	45.39	−46.28	−39.6	60.91	0.2437	−0.7327	220.5	16	482	37	585	
−1	554c	30	555	45.39	−46.28	−39.6	60.91	0.2437	−0.7327	220.5	16	482	37	585	
−1	560c	32	560	52.7	−50.46	−32.62	60.09	0.2686	−0.6314	212.8	16	484	38	590	
W0	380		770	90.0	0.0	0.0	0.0	0.6516	−0.3838	0.0		B_C=1,000			
N0	380		770	3.6	0.0	0.0	0.0	0.6516	−0.3838	0.0		x_C=0,110			